

KOMATSU

Lubrificanti e liquido refrigerante



Fluidi

Olio motore diesel
Olio idraulico
Olio assali
Olio treno di potenza
Super refrigerante AF-NAC
Analisi degli oli Komatsu - KOWA

Massima protezione

Una gamma completa di lubrificanti originali Komatsu

I lubrificanti originali Komatsu sono gli unici oli formulati appositamente per soddisfare gli elevati standard di progettazione di Komatsu [Komatsu Engineering Standard – KES]. Se usati seguendo le istruzioni, i nostri lubrificanti di altissima qualità contribuiscono a ridurre il consumo di olio. Inoltre, riducono i costi di manutenzione, migliorano l'affidabilità, la produttività e l'efficienza prolungando contestualmente la vita delle vostre macchine.

Komatsu Engineering Standard (KES)

Il reparto progettazione di Komatsu definisce specifici parametri di prestazione e durata per i nostri lubrificanti originali. Komatsu applica la filosofia "il meglio del meglio" a tutti i prodotti al fine di garantire ai clienti i più elevati standard qualitativi.



	Tipo		Komatsu KES	SAE	Altre specifiche principali		
	Olio motore	10W30-DH	KES 07.851.1	SAE 10W-30	Jaso DH-1	API CI-4	CES 20078
	Olio motore	15W40-DH	KES 07.851.1	SAE 15W-40	Jaso DH-1	API CI-4	CES 20078
	Olio motore	10W30-LA	KES 07.851.2	SAE 10W-30	ACEA E9	API CK-4	CES 20086
	Olio motore	15W40-LA	KES 07.851.2	SAE 15W-40	ACEA E9	API CK-4	CES 20086
	Olio motore	10W30-ULA	KES 07.851.3	SAE 10W-30	ACEA E9	API CK-4	CES 20086
	Olio motore	15W40-ULA	KES 07.851.3	SAE 15W-40	ACEA E9	API CK-4	CES 20086
	Olio idraulico	HO46-HM	KES 07.841.1		ISO VG46		DIN 51524 Parte 2, classe HLP
	Olio idraulico	HO56-HE	KES 07.841.1	SAE 5W-30			
	Olio idraulico	BO46G4	KES 07.872		ISO VG46		
	Olio treno di potenza	TO10	KES 07.868.1	SAE 10W		API CD	
	Olio treno di potenza	TO30	KES 07.868.1	SAE 30W		API CD	
	Olio assali	AX080	KES 07.866	SAE 80W	ZF TE-ML-05F	API GL-4	
	Super refrigerante	AF - NAC	KES 07.892.1		JIS K 2234-1987		ASTM 3306

Non tutti i prodotti o tutte le confezioni sono disponibili per tutti i mercati, si consiglia quindi di contattare il proprio Distributore locale Komatsu.

Il concetto KES

La tabella riportata di seguito illustra come lo standard KES venga applicato all'olio originale Komatsu per motori diesel non soltanto al fine di soddisfare standard come API CD, JASO DH-1/DH-2, ma per superarne i requisiti grazie a nuove caratteristiche.



Prestazioni	API CD	JASO DH-1/DH-2	Komatsu KES
Deposito sui pistoni	✓	✓	✓
Corrosione dei cuscinetti	✓	✓	✓
Usura del treno valvole		✓	✓
Dispersione di particolato		✓	✓
Stabilità all'ossidazione		✓	✓
Controllo depositi (hot tube test)		✓	✓ (Più severo)
Formazione di schiuma		✓	✓
Volatilità		✓	✓
Stabilità al taglio		✓	✓
Compatibilità con le guarnizioni		✓	✓
Prestazioni di attrito			✓
Idoneità al filtraggio			✓
Protezione dalla ruggine			✓

3 × 5 litri	4 × 5 litri	20 litri	60 litri	209 litri	210 litri	1000 litri
✓		✓		✓		
✓		✓		✓		
✓		✓		✓		
✓		✓		✓		✓
	✓	✓				
	✓	✓				
✓		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
✓		✓		✓		✓
✓		✓		✓		✓
		✓		✓		
	✓	✓	✓		✓	✓

Olio motore diesel & olio idraulico Komatsu



Olio motore diesel Komatsu



Olio motore diesel Komatsu per motori Tier 4



Olio per motori diesel Komatsu a bassissimo contenuto di ceneri (Ultra-Low Ash)

Olio motore diesel originale Komatsu

Progettato per i motori diesel di ultima generazione (EU Stage III e EU Stage IV) e per soddisfare tutti i parametri KES (per es. Hot Tube Test). Il nuovo olio motore Komatsu Low Ash (LA) è altamente consigliato per questa generazione di motori dotati di filtro DPF anti particolato diesel. Comprende additivi speciali che assicurano una pulizia eccellente di tutti i componenti del motore.

Caratteristiche	Vantaggi	Effetti di un uso improprio dell'olio
• TBN* alto	• Un TBN* alto è molto importante per neutralizzare gli acidi corrosivi prodotti durante il processo di combustione	• Usura dei cuscinetti con corrosione ed eccessiva ossidazione dell'olio
• Stabilità all'ossidazione	• E' necessaria un'eccellente stabilità all'ossidazione per soddisfare i requisiti dell' Hot Tube test di Komatsu	• Eccessiva ossidazione dell'olio, causa di depositi nel motore e deterioramento dell'olio stesso
• Proprietà anti-usura	• L'eccezionale resistenza all'usura protegge le superfici del motore	• Usura eccessiva, causa di ridotte prestazioni del motore
• Detergenza eccezionale	• E' richiesta una notevole capacità di detergenza per mantenere pulite le superfici del motore	• Depositi sul motore e riduzione delle prestazioni

*TBN: Total Base Number. Misura della riserva di alcalinità o della capacità di neutralizzazione degli acidi rimanente nell'olio.



Olio idraulico originale Komatsu

L'olio idraulico Komatsu protegge dall'usura l'impianto idraulico delle macchine Komatsu in un'ampia gamma di condizioni climatiche. Previene la ruggine e la corrosione, riduce la formazione di schiuma e ha una lunga durata grazie alle sue eccellenti caratteristiche di stabilità termica e resistenza all'ossidazione.

Caratteristiche	Vantaggi	Effetti di un uso improprio dell'olio
• Resistenza alla rigatura per pompe idrauliche, motori e valvole di comando	• Nessuna rigatura dei cuscinetti oscillanti o dei servo pistoni	• La rigatura dei cuscinetti o dei servo pistoni causa danni gravissimi
• Resistenza all'usura per pompe idrauliche, motori e valvole di comando	• Riduzione dell'usura dei cilindri, dei pistoni e dei pattini	• Usura eccessiva che causa perdita di potenza
• Coefficiente di attrito corretto per un funzionamento regolare dei freni in bagno d'olio nei motori idraulici	• Corretto funzionamento del freno del motore idraulico, maggiore sicurezza	• Distanze di arresto più lunghe che aumentano il rischio di incidenti e lesioni
• Proprietà anticorrosione per pompe e motori	• Nessun fenomeno di corrosione dei componenti idraulici	• Attrito anomalo dei componenti che causa funzionamento irregolare e guasti all'impianto idraulico



Olio idraulico BIO originale Komatsu

L'olio idraulico BIO di Komatsu è un prodotto ecologico di altissima qualità, sviluppato per mantenere sempre in ottime condizioni gli impianti idraulici delle attrezzature da costruzione Komatsu.

Caratteristiche	Vantaggi	Effetti di un uso improprio dell'olio
• Completamente sintetico	• Olio idraulico ad alte prestazioni, biodegradabile, senza zinco ed ecologico, a base di esteri sintetici saturi con speciale tecnologia additiva	• Basse prestazioni della macchina e degli accessori
• Intervalli di cambio olio più lunghi	• Maggiore efficienza della macchina	• Maggior costo dei cambi olio
• Eccellente resistenza a pressioni estreme	• Eccellenti proprietà di scorrimento a freddo	• Rischio di incrostazioni e depositi dovuti a invecchiamento, anche in condizioni di carico termico

Olio treno di potenza e olio assali Komatsu



Olio treno di potenza originale Komatsu

L'olio Komatsu per il treno di potenza della serie TO assicura alla macchina le massime prestazioni anche nelle condizioni operative particolarmente gravose. Questi lubrificanti vantano caratteristiche eccezionali in termini di resistenza all'usura, resistenza alle alte temperature e riduzione dell'attrito che consentono di prolungare la vita del treno di potenza della vostra macchina.

Caratteristiche	Vantaggi	Effetti di un uso improprio dell'olio
<ul style="list-style-type: none"> Stabilità contro la combustione e l'attrito 	<ul style="list-style-type: none"> Previene il surriscaldamento e le incrinature di frizioni, freni e dischi 	<ul style="list-style-type: none"> Perdita di funzionalità della trasmissione e necessità di manutenzione
<ul style="list-style-type: none"> Proprietà anti-usura e anti-corrosione 	<ul style="list-style-type: none"> Massima protezione per i riduttori finali, gli ingranaggi e i cuscinetti 	<ul style="list-style-type: none"> Eccessiva usura degli ingranaggi, rottura degli ingranaggi e dei cuscinetti con conseguente fermo macchina
<ul style="list-style-type: none"> Proprietà anti-corrosione e anti-ruggine 	<ul style="list-style-type: none"> Massima protezione per le parti in acciaio e metalli gialli (leghe di rame) 	<ul style="list-style-type: none"> Corrosione di componenti critici come cuscinetti, ingranaggi o parti della pompa idraulica
<ul style="list-style-type: none"> Compatibilità con le guarnizioni 	<ul style="list-style-type: none"> Ridotta presenza di perdite 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento delle perdite e danni alle guarnizioni che con il passare del tempo causano l'esaurimento totale del fluido e guasti gravissimi dovuti alla mancanza di lubrificazione



Olio assali originale Komatsu (AXO 80)

L'olio per assali Komatsu AXO 80 viene prodotto per gli assali Komatsu con freno integrato e differenziale a slittamento limitato (LSD). Grazie agli additivi che contiene e alle sue speciali proprietà antiattrito migliora le prestazioni e la durata dei componenti degli assali.

Caratteristiche	Vantaggi	Effetti di un uso improprio dell'olio
<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alle alte temperature e stabilità delle proprietà antiattrito per il sistema frenante in bagno d'olio 	<ul style="list-style-type: none"> La stabilità della proprietà antiattrito assicura silenziosità nel funzionamento ed evita il surriscaldamento ed il deterioramento dei dischi freno 	<ul style="list-style-type: none"> Rumorosità dei freni, rottura dei dischi e necessità di sostituzione
<ul style="list-style-type: none"> Silenziosità dei dischi dell'assale 	<ul style="list-style-type: none"> Elevate proprietà antirumore assicurano un funzionamento silenzioso 	<ul style="list-style-type: none"> Rumorosità dei freni e ridotta durata dei dischi freno
<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche antirigatura del disco a slittamento limitato 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna rigatura dei dischi in bagno d'olio per affidabilità e massima durata 	<ul style="list-style-type: none"> Rigatura dei dischi freno, con conseguente durata ridotta e necessità di sostituzione

Super refrigerante AF-NAC Komatsu



Super refrigerante originale Komatsu AF-NAC

Migliorato grazie a speciali additivi per macchine da costruzione pesanti, il super refrigerante originale Komatsu AF-NAC è un refrigerante privo di ammine e nitriti, ad alte prestazioni, conforme allo standard KES di Komatsu. Grazie al contenuto di glicole etilenico di elevata qualità, evita il congelamento per lunghi periodi.

Caratteristiche del super refrigerante AF-NAC di Komatsu

1) Costante prevenzione di ruggine e corrosione

Questo refrigerante originale Komatsu contiene additivi altamente resistenti al calore e di lunga durata che aumentano la resistenza alla corrosione e alla formazione di ruggine nell'impianto di raffreddamento.

2) Previene il congelamento nell'impianto di raffreddamento

Costanti prestazioni antighiaccio che consentono di affrontare la stagione invernale anche in zone estremamente fredde.

3) Eccellenti caratteristiche anticavitazione

Grazie all'aggiunta di speciali additivi, questo liquido refrigerante elimina i danni alla camicia del cilindro o alla pompa dell'acqua dovuti alla cavitazione, che altrimenti causerebbero guasti al motore. Inoltre, prolunga la vita di tutti i componenti dell'impianto di raffreddamento.

4) Notevole prevenzione della formazione di incrostazioni

Vengono utilizzati additivi speciali per evitare la formazione di incrostazioni che intasano l'impianto di raffreddamento e ridurre il surriscaldamento dei componenti principali.



Analisi degli oli Komatsu – KOWA

KOWA – per controllare la salute della vostra macchina

L'analisi degli oli Komatsu (KOWA) consente di verificare il funzionamento della vostra macchina. Proprio come un campione di sangue ci dice come sta il nostro corpo, l'analisi KOWA verifica lo stato di salute delle vostre macchine. Aiuta a prevenire guasti al motore, a rilevare eventuali problemi tempestivamente e a evitare fermi macchina e riparazioni impreviste. I risultati del test vengono consegnati via e-mail o sul nostro sito web protetto e multi-lingue <https://komatsu.lubetrend.com>.



Tipo di analisi					Codice	Campione	Tubo	Pompa
Olio	Carburante	Refrigerante	AdBlue	Ingrassaggio				
✓		✓	✓	✓	KOWA-KIT-A-5	5	mt 5	No
✓		✓	✓	✓	KOWA-KIT-A-6	6	mt 6	No
✓		✓	✓	✓	KOWA-KIT-A-7	7	mt 7	No
✓		✓	✓	✓	KOWA-KIT-A-8	8	mt 8	No
✓		✓	✓	✓	KOWA-KIT-A-20	20	mt 20	No
	✓				KOWA-STANDARDFUEL-1	1	No	No

Tipo di analisi					Codice	Campione	Tubo	Pompa
Olio	Carburante	Refrigerante	AdBlue	Ingrassaggio				
✓		✓	✓		KOWA-PUMP	No	No	1
	✓				KOWA-PUMPFUEL	No	No	1
✓	✓	✓	✓		KOWA-TUBE-100MT	No	mt 100	No

Il vostro partner Komatsu:

KOMATSU

[komatsu.eu](https://www.komatsu.eu)

