

# KOMATSU

## 2026



Lieferprogramm

**Hydraulikbagger  
PC220LCi/NLCi-12**

**Intelligent | 3.0**  
machine control



**Kompaktlader  
SK40-8 & CK50-8**



**Knickgelenkter Muldenkipper  
HM460-6**

# Lieferprogramm **Highlights 2026**

**Radlader  
WA170M-11**



**Mobilbagger PW148-11 & PW190-11**



**Elektrische Minibagger PC20E-6 & PC26E-6**

## Minibagger



## Minibagger

Die Minibagger von Komatsu sind bemerkenswert vielseitig, kompakt, leicht und leistungsstark. Sie können auf jeder Baustelle eingesetzt werden – besonders an räumlich begrenzten Einsatzorten. Sie eignen sich gleichermaßen perfekt für Endkunden wie für Mietunternehmen und bieten erstklassigen Fahrerkomfort sowie leichteste Bedienung für alle Fahrer. Dank modernster Batterietechnologie erzeugen die drei elektrischen Minibagger PC20E-6, PC26E-6 und PC33E-6 keine Emissionen am Einsatzort, was für die Mitarbeiter in der Nähe der Maschine und die Umwelt eine erhebliche Verbesserung darstellt.

## Minibagger

| Modell   | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Max.<br>Grabtiefe | Löffel-<br>volumen |
|----------|------------------------------|------|------|----------------------|-------------------|--------------------|
|          | kW                           | HP   | PS   |                      |                   |                    |
| PC09-1   | 6,8                          | 9,1  | 9,2  | 980 - 1070           | 1470              | 0,016 - 0,020      |
| PC16R-3  | 11,6                         | 15,6 | 15,8 | 1740 - 1810          | 2160 - 2410       | 0,03 - 0,06        |
| PC17R-5  | 11,8                         | 15,8 | 16,0 | 1755 - 1835          | 2050 - 2300       | 0,022 - 0,028      |
| PC18MR-5 | 11,8                         | 15,8 | 16,0 | 1900 - 1990          | 2160 - 2360       | 0,03 - 0,06        |
| PC20E-6* | 11,8                         | -    | -    | 2190                 | 2100 - 2370       | 0,02 - 0,03        |
| PC20R-5  | 11,8                         | 15,8 | 16,0 | 1985 - 2040          | 2120 - 2370       | 0,020 - 0,030      |
| PC24MR-5 | 15,8                         | 21,2 | 21,5 | 2390 - 2540          | 2315 - 2665       | 0,035 - 0,085      |
| PC26E-6* | 15,4                         | -    | -    | 2320 - 2700          | 2700              | 0,035 - 0,085      |
| PC26MR-5 | 15,8                         | 21,2 | 21,5 | 2700 - 2850          | 2470 - 2720       | 0,035 - 0,085      |
| PC33E-6* | 17,4                         | -    | -    | 3620 - 3820          | 3130              | 0,03 - 0,09        |
| PC33MR-5 | 18,2                         | 24,4 | 24,7 | 3520 - 3660          | 2760 - 3130       | 0,03 - 0,10        |
| PC38MR-5 | 18,2                         | 24,4 | 24,7 | 3820 - 3960          | 3110 - 3455       | 0,04 - 0,12        |
| PC50MR-5 | 29,1                         | 39,0 | 39,6 | 5020 - 5150          | 3300 - 3705       | 0,055 - 0,16       |
| PC55MR-5 | 29,1                         | 39,0 | 39,6 | 5280 - 5420          | 3770 - 4130       | 0,055 - 0,18       |
| PC58MR-5 | 29,1                         | 39,0 | 39,6 | 5620 - 5760          | 3770 - 4130       | 0,055 - 0,18       |

\* Electric



## Kompaktbagger



## Kompaktbagger

Die Kompaktbagger von Komatsu verbinden die kompakten Abmessungen und die Wendigkeit von Minibaggern mit der Kraft und Leistung von größeren Erdbaumaschinen.

Die kompakten Mobil- und Kettenbagger von Komatsu wurden speziell für Einsätze auf engen Baustellen und an schwer zu erreichenden Einsatzorten entwickelt. Diese universell einsetzbaren und flexiblen Maschinen besitzen hierfür besondere Eigenschaften und Sonderausrüstungen wie z.B. den Auslegerversatz und können in unterschiedlichen Konfigurationen geliefert werden.

Kompaktbagger

| Modell     | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Max.<br>Grabtiefe | Löffel-<br>volumen |
|------------|------------------------------|------|------|----------------------|-------------------|--------------------|
|            | kW                           | HP   | PS   |                      |                   |                    |
| PC78US-11  | 50,7                         | 68,0 | 68,9 | 7910 - 8080          | 4660              | 0,090 - 0,200      |
| PC80MR-5   | 46,2                         | 62,0 | 62,8 | 8000 - 8270          | 3975 - 4335       | 0,130 - 0,270      |
| PC88MR-11  | 50,7                         | 68,0 | 68,9 | 8500 - 9130          | 4160 - 4675       | 0,090 - 0,340      |
| PW98MR-11  | 50,7                         | 68,0 | 68,9 | 10090 - 10760        | 4055 - 4305       | 0,107 - 0,282      |
| PW138MR-11 | 72,6                         | 97,3 | 98,7 | 13350 - 13950        | 4180 - 4330       | 0,093 - 0,400      |



## Kompaktlader



## Kompaktlader

Einfach einsteigen und losfahren. Durch den Standard-Fahrsteuerhebel und die intuitiv zu bedienenden Steuerelemente lassen sich diese Maschinen so einfach wie ein PKW fahren.

Die Kompaktlader von Komatsu sind leistungstark, einsatzeffizient und bedienungsfreundlich. Sie sind dank ihrer beeindruckenden Grabkräfte und Hubkapazitäten ideal für eine große Bandbreite an Einsatzarten geeignet. Ihr Komatsu-Motor stellt geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Emissionswerte sicher und lässt sich leicht warten. Die neuen Kompaktladermodelle SK40-8 (auf Reifen) und CK50-8 (auf Ketten) bieten dank der branchenführenden Hydraulik eine hervorragende Steuerung der Anbaugeräte.

### Kompaktlader (auf Reifen)

| Modell  | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Nutz-<br>last | Losbrech-<br>kraft | Schaufel-<br>volumen |
|---------|------------------------------|------|------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
|         | kW                           | HP   | PS   |                      |               |                    |                      |
| SK715-8 | 34,3                         | 46,0 | 46,6 | 2820                 | 680           | 1383               | 0,35                 |
| SK815-8 | 37,9                         | 50,8 | 51,5 | 3000                 | 750           | 1450               | 0,40                 |
| SK820-8 | 37,9                         | 50,8 | 51,5 | 3140                 | 950           | 1450               | 0,40                 |
| SK40-8  | 53,7                         | 72,0 | 73,0 | 4250                 | 1685          | 3777               | 0,47                 |

### Kompaktlader (auf Ketten)

| Modell | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Nutz-<br>last | Losbrech-<br>kraft | Schaufel-<br>volumen |
|--------|------------------------------|------|------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
|        | kW                           | HP   | PS   |                      |               |                    |                      |
| CK50-8 | 53,7                         | 72,0 | 73,0 | 5210                 | 1630          | 3777               | 0,50                 |



## Baggerlader



## Baggerlader

Die innovativen Baggerlader von Komatsu bieten höchste Leistung, um nicht nur den hiesigen Märkten, sondern auch den besonderen Ansprüchen der Märkte in den Schwellenländern gerecht zu werden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem hohen Ansehen als Hersteller von qualitativ hochwertigen Maschinen auf dem weltweiten Markt für Baggerlader setzt Komatsu jetzt neue Maßstäbe. Natürlich stand auch bei der Entwicklung dieser Maschinen der Fahrer im Mittelpunkt: Mit einer komfortablen und optimierten Arbeitsumgebung, modernsten Technologien und einem breiten Angebot an Sonderausrüstungen werden diese Maschinen allen Ansprüchen gerecht.

## Baggerlader

| Modell  | Motorleistung<br>(ISO 14396) |     |     | Betriebs-<br>gewicht | Fahr-<br>geschwindig-<br>keit | Schaufel-<br>volumen |
|---------|------------------------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|         | kW                           | HP  | PS  |                      |                               |                      |
| WB93R-8 | 75,0                         | 101 | 102 | 7555 - 9500          | 40                            | 1,03                 |
| WB93S-8 | 75,0                         | 101 | 102 | 8305 - 9700          | 40                            | 1,1                  |
| WB97R-8 | 75,0                         | 101 | 102 | 7745 - 9500          | 40                            | 1,03                 |
| WB97S-8 | 75,0                         | 101 | 102 | 8515 - 9700          | 40                            | 1,1                  |



## Kompaktrader



## Kompaktrader

Ein breites Angebot an Anbaugeräten, ein komfortabler Fahrersitz und die hervorragende Sicht machen die Arbeit mit einem Kompaktrader von Komatsu zu einem wahren Vergnügen.

Die Kompaktrader von Komatsu lassen sich leicht bedienen und erfüllen alle Kundenanforderungen. Sie eignen sich ideal für Einsätze auf engstem Raum, für den Materialtransport auf Hoch- und Tiefbaustellen sowie im Straßenbau.

Kompaktradrader

| Modell    | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Schaufel-<br>volumen |
|-----------|------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|
|           | kW                           | HP   | PS   |                      |                      |
| WA70M-8   | 46,2                         | 62,0 | 62,8 | 4980 - 5300          | 0,75 - 1,25          |
| WA80M-8   | 53,7                         | 72,0 | 73,0 | 5690 - 5995          | 0,80 - 1,25          |
| WA100M-8  | 69,8                         | 93,6 | 94,9 | 7075 - 7465          | 1,05 - 1,80          |
| WA170M-11 | 95,5                         | 128  | 130  | 9580 - 10575         | 1,5 - 1,7            |





## Mobilbagger

Mobilbagger von Komatsu heben sich in ihrer Klasse durch sichere und präzise Hubarbeiten sowie eine hohe Fahrgeschwindigkeit von den Wettbewerbermodellen ab. Dank ihrer hohen Einsatzflexibilität und der auf einen Blick einsehbaren Maschinenparameter machen sie auch vor härtesten Einsatzbedingungen nicht Halt.

Die Mobilbagger von Komatsu wurden speziell für den europäischen Markt entwickelt. Neben ihrer hohen Stabilität und Sicherheit bieten diese robusten und gleichzeitig umweltfreundlichen Maschinen auch herausragende Hubkräfte, Produktivität und Zuverlässigkeit sowie exzellenten Fahrerkomfort. Dank der großen Auswahl an Sonderausrüstungen und Anbaugeräten – von der Tiltrotator-Vorbereitung bis hin zum 3D-Anzeigesystem – sind der Vielseitigkeit der Maschinen keine Grenzen gesetzt.

## Mobilbagger

| Modell   | Motorleistung<br>(ISO 14396) |     |     | Betriebs-<br>gewicht | Max.<br>Löffelvolumen |
|----------|------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------------------|
|          | kW                           | HP  | PS  |                      |                       |
| PW148-11 | 110                          | 148 | 150 | 14370 - 16640        | 0,94                  |
| PW158-11 | 110                          | 148 | 150 | 15125 - 17360        | 0,94                  |
| PW160-11 | 110                          | 148 | 150 | 16030 - 18415        | 1,13                  |
| PW168-11 | 110                          | 148 | 150 | 15775 - 18115        | 1,13                  |
| PW180-11 | 123                          | 165 | 167 | 17600 - 20600        | 1,13                  |
| PW190-11 | 129                          | 173 | 175 | 17310 - 19730        | 1,13                  |
| PW198-11 | 129                          | 173 | 175 | 17385 - 19630        | 1,13                  |



## Hydraulikbagger



## Hydraulikbagger

Geräuscharm, sicher und zuverlässig. Die umweltfreundlichen Hydraulikbagger zeichnen sich durch große Bedienfreundlichkeit und marktführende Produktivität aus. Die Verkaufszahlen sprechen für sich – Komatsu-Hydraulikbagger sind die meistverkauften der Welt.

Vom kompakten PC138US bis zum kraftvollen PC2000 teilen alle Komatsu-Hydraulikbagger Merkmale wie klassenbeste Leistung, Stabilität, Hubkraft und maximalen Fahrerkomfort. Für Einsätze auf beengtem Raum liefern Kurzheckbagger überragende Produktivität. Der Komatsu PC220LCi/NLCi-12 mit der intelligenten Maschinensteuerung 3.0 setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Bedienbarkeit sowie Sicherheit und unterstützt den Fahrer mit fortschrittlichsten Assistenzfunktionen.

## Hydraulikbagger

| Modell           | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Max.<br>Löffelvolumen |
|------------------|------------------------------|------|------|----------------------|-----------------------|
|                  | kW                           | HP   | PS   |                      |                       |
| PC130-11         | 72,6                         | 97,3 | 98,7 | 13600 - 13800        | 0,74                  |
| PC138E-11*       | 72,5                         | -    | -    | 15100                | 0,72                  |
| PC138US-11       | 72,6                         | 97,3 | 98,7 | 14080 - 15800        | 0,72                  |
| PC170LC-11       | 90,0                         | 121  | 122  | 18300 - 21455        | 0,94                  |
| PC210LCi-11      | 123                          | 165  | 167  | 22120 - 23580        | 1,68                  |
| PC210/LC/NLC-11  | 123                          | 165  | 167  | 22120 - 24110        | 1,69                  |
| PC210LCE-11*     | 123                          | -    | -    | 24400                | 1,16                  |
| PC220LC/NLC-12   | 129                          | 173  | 175  | 23500 - 24885        | 1,80                  |
| PC220LCi/NLCi-12 | 129                          | 173  | 175  | 23600 - 24985        | 1,80                  |
| PC228USLC-11     | 123                          | 165  | 167  | 24350 - 27925        | 1,49                  |
| PC230NHD-11      | 123                          | 165  | 167  | 23515 - 24315        | 1,45                  |
| PC240LC/NLC-11   | 141                          | 189  | 192  | 24700 - 27530        | 1,89                  |
| PC290LC/NLC-11   | 159                          | 213  | 216  | 29850 - 32280        | 2,02                  |
| PC290LCi/NLCi-11 | 159                          | 213  | 216  | 28950 - 30950        | 2,02                  |
| PC360LC/NLC-11   | 202                          | 271  | 275  | 35800 - 36850        | 2,66                  |
| PC360LCi/NLCi-11 | 202                          | 271  | 275  | 35770 - 36850        | 2,66                  |
| HB365LC/NLC-3*** | 235                          | 315  | 320  | 36300 - 37350        | 2,66                  |
| PC390HRD-11**    | 202                          | 271  | 275  | 45760 - 63400        | (max. 4000 kg)        |
| PC490/LC-11      | 270                          | 362  | 367  | 46470 - 48860        | 3,50                  |
| PC490HRD-11**    | 270                          | 362  | 367  | 55200 - 75830        | (max. 5000 kg)        |
| PC700LC-11       | 327                          | 439  | 445  | 66110 - 69540        | 5,58                  |
| PC950/LC-11      | 405                          | 543  | 551  | 94600 - 99800        | 6,50                  |
| PC1250/SP-11     | 578                          | 775  | 786  | 115900 - 119500      | 6,70 - 7,20           |
| PC2000-11        | 794                          | 1065 | 1080 | 195000 - 201500      | 11,00 - 12,00         |

\* Electric

\*\* High Reach Demolition

\*\*\* Gesamt-Hybridleistung



## Miningbagger



## Miningbagger

Durch Innovationen in der Herstellung und neue Technologien schaffen wir mit Ihnen zusammen eine nachhaltige Zukunft. Unsere auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Maschinen sind mit Diesel- oder Elektroantrieb erhältlich und je nach Ihrem Einsatzgebiet mit Klappschaufel oder Tieflöffel ausgestattet. Mit den Mineralien aus Ihren Minen werden moderne Technologien angetrieben sowie Wachstum und Weiterentwicklung der Gesellschaft erleichtert. Diese Mineralien sind gar nicht so leicht zu finden und noch schwieriger abzubauen. Ihre Kunden vertrauen darauf, dass Sie diese Ressourcen liefern, und Sie brauchen einen zuverlässigen Anbieter von Ausrüstung, Dienstleistungen und Technologien für produktive und effiziente Abläufe. Gemeinsam können wir uns auf einen sicheren, produktiven und nachhaltigen Betrieb konzentrieren.

## Miningbagger

| Modell    | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Löffel-<br>volumen | LKW-<br>Größe |
|-----------|------------------------------|------|------|----------------------|--------------------|---------------|
|           | kW                           | HP   | PS   |                      |                    |               |
| PC3000-11 | 940                          | 1260 | 1280 | 257 - 264            | 16                 | 85 - 165      |
| PC4000-11 | 1400                         | 1875 | 1900 | 398 - 409            | 22                 | 165 - 265     |
| PC5500-11 | 1880                         | 2520 | 2560 | 537 - 556            | 29                 | 150 - 240     |
| PC7000-11 | 2500                         | 3350 | 3400 | 682 - 700            | 38                 | 240 - 400     |
| PC8000-11 | 3000                         | 4020 | 4080 | 759 - 790            | 42                 | 240 - 400     |

Vom PC3000 bis hin zum PC8000 sind alle unsere Miningbagger sowohl mit Klappschaufel als auch mit Tieflöffel erhältlich sowie mit Diesel- (Tier 2 oder 4) oder Elektroantrieb. Mit unseren modernen Technologien reduzieren wir Ihre Kosten pro Tonne. Die robuste Maschinenkonstruktion ermöglicht hervorragende Produktivität mit Laufzeiten von 175000 Betriebsstunden und darüber. Mit vier Jahrzehnten an Erfahrung sind wir Marktführer für elektrifizierte Miningmaschinen und unterstützen Sie dabei, Ihren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu senken bzw. emissionsfrei zu arbeiten.





## Radlader

Dank ihrer hohen Einsatzflexibilität und der optimalen Kombination aus Kraft, Fahrerkomfort und Zuverlässigkeit setzen die Radlader von Komatsu neue Maßstäbe auf dem Baumaschinenmarkt. Ausgestattet mit einem vollhydraulischen Antriebssystem oder Lastschaltgetriebe verfügen sie über außergewöhnlich hohe Zugkraft bei gleichzeitig extrem niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Die Radlader vom Komatsu sind auf der ganzen Welt als Allrounder für Erdbaueinsätze und im Tagebau beliebt. Sie sind komfortabel und umweltfreundlich und besitzen einen hohen Wiederverkaufswert sowie eine lange Lebensdauer. Die neuen Modelle WA475-11 und WA485-11 ergänzen die Radlader-Baureihe mit dem innovativen leistungsverzweigten Getriebe von Komatsu (K-HMT).

## Radlader

| Modell    | Motorleistung<br>(ISO 14396) |     |     | Betriebs-<br>gewicht | Max.<br>Schaufelvolumen |
|-----------|------------------------------|-----|-----|----------------------|-------------------------|
|           | kW                           | HP  | PS  |                      |                         |
| WA200-8*  | 95,2                         | 128 | 129 | 12045 - 12475        | 1,9 - 2,0               |
| WA270-8*  | 115                          | 153 | 156 | 12975 - 13525        | 2,2 - 2,3               |
| WA320-8*  | 127                          | 170 | 173 | 15095 - 16560        | 2,6 - 2,8               |
| WA380-8*  | 143                          | 192 | 195 | 18155 - 19765        | 3,2 - 6,5               |
| WA470-8*  | 204                          | 273 | 277 | 24170 - 25670        | 4,1 - 6,0               |
| WA475-10* | 217                          | 291 | 295 | 25335 - 30070        | 4,2 - 5,5               |
| WA475-11  | 257                          | 345 | 349 | 24740 - 26430        | 4,2 - 5,5               |
| WA480-8   | 224                          | 300 | 305 | 26315 - 27535        | 4,8 - 5,5               |
| WA485-11  | 271                          | 363 | 368 | 27940 - 28915        | 4,8 - 5,8               |
| WA500-8*  | 266                          | 357 | 362 | 34855 - 36380        | 5,5 - 7,2               |
| WA600-8*  | 396                          | 530 | 538 | 54170 - 56740        | 6,4 - 7,8               |
| WA700-8*  | 578                          | 775 | 786 | 97100                | 8,7 - 10,3              |
| WA800-8*  | 638                          | 856 | 867 | 115530               | 10,0 - 13,0             |
| WA900-8*  | 672                          | 901 | 914 | 116400               | 11,5 - 14,5             |

\* auch mit High-Lift lieferbar



## Planierraupen



## Planierraupen

Dank der stark abgeschrägten Front bieten Planierraupen von Komatsu eine ausgezeichnete Sicht auf Arbeitsausrüstung und Einsatzbereich. Ausgezeichnete Komatsu-Qualität, der leistungsstarke und kraftstoffsparende Motor und ein hochmodernes Laufwerk machen sie zu den besten Planierraupen auf dem Markt.

Die Planierraupen von Komatsu kombinieren maximalen Fahrerkomfort mit modernster Technologie. Dank ihrer hochwertigen Qualitätskomponenten und des einzigartigen Laufwerksdesigns sind diese Maschinen die kosteneffizientesten in dieser Klasse. Die Modelle mit intelligenter Maschinensteuerung überzeugen durch gesteigerte Planierleistung, gesenkte Betriebskosten und maximale Sicherheit am Einsatzort.

## Planierraupen

| Modell     | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Betriebs-<br>gewicht | Schild-<br>volumen | Max.<br>Schildgröße         |
|------------|------------------------------|------|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
|            | kW                           | HP   | PS   |                      |                    |                             |
| D51EX-24   | 99,0                         | 133  | 135  | 13760                | 2,90               | 3350 × 1130 (INPAT)         |
| D51PX-24*  | 99,0                         | 133  | 135  | 14380                | 3,35               | 3350 × 1170 (INPAT)         |
| D51EXi-24  | 99,0                         | 133  | 135  | 13820                | 2,90               | 3350 × 1130 (INPAT)         |
| D51PXi-24* | 99,0                         | 133  | 135  | 14300                | 3,35               | 3350 × 1170 (INPAT)         |
| D61EX-24   | 126                          | 169  | 171  | 18550                | 3,40               | 3250 × 1195 (INPAT)         |
| D61PX-24*  | 126                          | 169  | 171  | 19490                | 3,80               | 3860 × 1155 (INPAT)         |
| D61EXi-24  | 126                          | 169  | 171  | 18680                | 3,40               | 3250 × 1195 (INPAT)         |
| D61PXi-24* | 126                          | 169  | 171  | 19620                | 3,80               | 3860 × 1155 (INPAT)         |
| D65EX-18   | 164                          | 220  | 223  | 21600                | 5,61               | 3410 × 1425 (Sigma)         |
| D65WX-18   | 164                          | 220  | 223  | 22300                | 5,90               | 3580 × 1425 (Sigma)         |
| D65PX-18*  | 164                          | 220  | 223  | 23000                | 3,69               | 3980 × 1100 (Straight tilt) |
| D65EXi-18  | 164                          | 220  | 223  | 21700                | 5,61               | 3410 × 1425 (Sigma)         |
| D65PXi-18* | 164                          | 220  | 223  | 23100                | 3,69               | 3980 × 1100 (Straight tilt) |
| D71EX-24   | 179                          | 240  | 243  | 22600                | 4,42               | 3870 × 1265 (INPAT)         |
| D71PX-24*  | 179                          | 240  | 243  | 23100                | 4,65               | 4010 × 1265 (INPAT)         |
| D71EXi-24  | 179                          | 240  | 243  | 22700                | 4,42               | 3870 × 1265 (INPAT)         |
| D71PXi-24* | 179                          | 240  | 243  | 23200                | 4,65               | 4010 × 1265 (INPAT)         |
| D85EX-18   | 199                          | 267  | 271  | 27700                | 7,20               | 3575 × 1665 (Sigma)         |
| D85PX-18*  | 199                          | 267  | 271  | 28770                | 5,90               | 4355 × 1400 (Straight tilt) |
| D85EXi-18  | 199                          | 267  | 271  | 28050                | 7,20               | 3575 × 1665 (Sigma)         |
| D85PXi-18* | 199                          | 267  | 271  | 29200                | 5,90               | 4355 × 1400 (Straight tilt) |
| D155AX-8   | 268                          | 360  | 364  | 41690                | 9,40               | 4060 × 1880 (Sigma)         |
| D375A-8    | 578                          | 775  | 786  | 72900                | 22,0               | 5215 × 2525 (U tilt)        |
| D475A-8    | 777                          | 1040 | 1056 | 112620               | 34,4               | 6205 × 2610 (U tilt)        |

\* LGP/Moorraupe



## Muldenkipper



## Muldenkipper

Erstklassiger Fahrerkomfort und höchste Sicherheit gehören bei Komatsu zur Standardausrüstung. Die Muldenkipper von Komatsu stehen darüber hinaus für Kraft, Leistung und Produktivität. Ausgestattet mit den modernsten Technologiesystemen erledigen sie jeden Einsatz schnell und zuverlässig. Muldenkipper von Komatsu transportieren schwerste Lasten schnell, einfach und kosteneffizient. Erhältlich als Starrrahmen-Muldenkipper oder in knickgelenkter Ausführung zeichnen sie sich mit ihren leistungsstarken Komatsu-Motoren durch konkurrenzlos hohe Kraft aus. Auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit ist höchste Sicherheit gewährleistet.

## Starrrahmen-Muldenkipper

| Modell   | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Max.<br>Nutzlast | Max. Mulden-<br>kapazität<br>(SAE) | Max. Fahr-<br>geschwindigkeit |
|----------|------------------------------|------|------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|          | kW                           | HP   | PS   |                  |                                    |                               |
| HD325-8  | 386                          | 518  | 525  | 36,5             | 24,0                               | 68                            |
| HD405-8  | 386                          | 518  | 525  | 40               | 27,3                               | 66                            |
| HD465-10 | 610                          | 818  | 829  | 55,5             | 37,1                               | 70                            |
| HD605-10 | 610                          | 818  | 829  | 64,1             | 43,0                               | 70                            |
| HD785-8  | 895                          | 1200 | 1217 | 92,2             | 60,0                               | 65                            |
| HD1500-8 | 1180                         | 1580 | 1604 | 139              | 78,0 / 94,0                        | 56,5                          |

## Elektrische Muldenkipper

| Modell  | Motorleistung<br>(ISO 14396) |      |      | Max.<br>Nutzlast | Max. Mulden-<br>kapazität<br>(SAE) | Max. Fahr-<br>geschwindigkeit |
|---------|------------------------------|------|------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|         | kW                           | HP   | PS   |                  |                                    |                               |
| 730E-10 | 1492                         | 2000 | 2029 | 186              | 133                                | 64,5                          |
| 830E-5  | 1865                         | 2500 | 2535 | 227              | 158                                | 64,5                          |
| 930E-5  | 2014                         | 2700 | 2738 | 290              | 202                                | 64,5                          |
| 980E-5  | 2610                         | 3500 | 3550 | 363              | 250                                | 64,5                          |

## Knickgelenkte Muldenkipper

| Modell  | Motorleistung<br>(ISO 14396) |     |     | Max.<br>Nutzlast | Max. Mulden-<br>kapazität<br>(SAE) | Max. Fahr-<br>geschwindigkeit |
|---------|------------------------------|-----|-----|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|         | kW                           | HP  | PS  |                  |                                    |                               |
| HM300-5 | 248                          | 332 | 337 | 28,0             | 17,1                               | 58,6                          |
| HM400-5 | 353                          | 473 | 480 | 40,0             | 24,0                               | 56,0                          |
| HM460-6 | 386                          | 518 | 525 | 42,0             | 25,7                               | 53,5                          |



## Motor-Grader

### Motor-Grader

| Modell  | Motorleistung<br>(ISO 14396) |           |           | Betriebs-<br>gewicht | Schild,<br>Breite |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
|         | kW                           | HP        | PS        | kg                   | m                 |
| GD675-7 | 136 - 165                    | 183 - 221 | 185 - 224 | 17350 - 19220        | 4,27              |



## Motor-Grader

Die Motor-Grader von Komatsu überzeugen durch die Kombination aus den beliebten Eigenschaften der Vorgängerserie und Motoren gemäß Abgasnorm EU Stufe V sowie weiteren beeindruckenden Merkmalen, wie höchste Leistung, Kraftstoffeffizienz und Sicherheit, maximaler Fahrerkomfort und einfachste Bedienung.

Die Motor-Grader von Komatsu sind kraftvoll, bieten eine hervorragende Steuerung, geringe Emissionen und sind mit einem Antriebsstrang mit Automatikgetriebe und Wandlerüberbrückung sowie wählbaren Betriebsarten ausgestattet. Eine unschlagbare Kombination aus Spitzenleistung und geringen Betriebskosten. Der lange Radstand und der große Rahmenknickwinkel ermöglichen aggressive Scharwinkel und einfaches und präzises Nivellieren.

## Mobilbrecher

| Modell    | Motorleistung<br>(ISO 14396) |     |     | Betriebs-<br>gewicht | Spaltweite<br>(Backenbrecher) | Brech-<br>leistung |
|-----------|------------------------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------|--------------------|
|           | kW                           | HP  | PS  |                      |                               |                    |
| BR380JG-3 | 159                          | 213 | 216 | 33500 - 35310        | 1065 × 550                    | 240                |



## Mobilbrecher

Der BR380JG-3 entspricht der Abgasnorm EU Stufe V und verfügt über eine Komatsu-Technologie, die dem Anwender eine einfache Betriebsartenwahl ermöglicht. Mit einer maximalen Brechleistung von 240 t/h und zusätzlichem Seitenaustragband und Magnetabscheider kann die Maschine in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

Um unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt zu erfüllen und weil immer mehr Kunden eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen fordern, haben wir den BR380JG-3 mit einem speziellen CO<sub>2</sub>-Kompensationsprogramm verknüpft, das für jede einzelne in Europa verkaufte Maschine gilt.

- Stand: 02/2026  
Änderungen vorbehalten

## Distributoren und assoziierte Händlerpartner

---

### **BRR - Baumaschinen Rhein-Ruhr GmbH**

Lindenallee 17

Gewerbepark Hibernia

44625 Herne

Tel: 02325-63600-00 · Fax: 02325-63600-99

[www.brr-baumaschinen.de](http://www.brr-baumaschinen.de) · E-Mail: [info@brr-baumaschinen.de](mailto:info@brr-baumaschinen.de)

### *Händlerpartner BRR - Baumaschinen Rhein-Ruhr GmbH*

HTI Collin & Schulten KG

Zentrale Duisburg

Collinweg 1

47059 Duisburg

Tel: 02366-8876-0

[www.hti-handel.de](http://www.hti-handel.de) · E-Mail: [verkauf.hti-herten@hti-handel.de](mailto:verkauf.hti-herten@hti-handel.de)

Reers Maschinentechnik GmbH

Bült 41

48619 Heek

Tel: 02568-9358340

[www.reers-maschinentechnik.de](http://www.reers-maschinentechnik.de) · E-Mail: [info@reers-maschinentechnik.de](mailto:info@reers-maschinentechnik.de)

## Vertriebsnetz Deutschland

---

### **Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH**

Josef-Neumeier-Straße 6

85664 Hohenlinden

Tel: 08124-4463-0 · Fax: 08124-4463-200

www.kuhn-baumaschinen.de · E-Mail: office@kuhn-baumaschinen.de

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH

Kornwestheimer Straße 72

70825 Korntal-Münchingen

Tel: 07150-2097-0 · Fax: 07150-2097-200

E-Mail: stuttgart@kuhn-baumaschinen.de

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH

Weißinger Straße 26

89275 Elchingen

Tel: 07308-9232-303 · Fax: 07308-9232-315

E-Mail: office@kuhn-baumaschinen.de

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH

Gewerbepark B5

93086 Würth an der Donau

Tel: 09482/80218-01 · Fax: 09482/80218-50

E-Mail: office@kuhn-baumaschinen.de

### *Händlerpartner Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH:*

BS Baumaschinen Service GmbH

Am Stelzenbach 1

72514 Inzigkofen

Tel: 07571-74490-0 · Fax: 07571-74490-29

E-Mail: info@bs-bauma.com

## Distributoren und assoziierte Händlerpartner

---

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Soester Straße 49 - 51

59597 Erwitte

Tel: +49 2943 987-0 · Rent: +49 2943 987-400 · Fax: +49 2943 987-910

[www.schlueter-baumaschinen.de](http://www.schlueter-baumaschinen.de)

E-Mail: [erwitte@schlueter-baumaschinen.de](mailto:erwitte@schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Sachsenallee 4

01471 Radeburg

Tel: +49 35208 34999-72 · Rent: +49 35208 34999-40 · Fax: +49 35208 34999-91

E-Mail: [dresden@schlueter-baumaschinen.de](mailto:dresden@schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Stadtring 3a

03042 Cottbus

Tel: +49 355 7536-953 · Rent: +49 355 7536-951 · Fax: +49 355 7295-705

E-Mail: [cottbus@schlueter-baumaschinen.de](mailto:cottbus@schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Hallesche Straße 7a

06184 Kabelsketal OT Gröbers

Tel: +49 34605 38-300 · Rent: +49 34605 38-451 · Fax: +49 34605 38-555

E-Mail: [halle@schlueter-baumaschinen.de](mailto:halle@schlueter-baumaschinen.de)

[www.schlueter-baumaschinen.de](http://www.schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

August-Horch-Straße 32

08141 Reinsdorf

Tel: +49 375 804-100 · Rent: +49 375 804-100 · Fax: +49 375 804-200

E-Mail: [zwickau@schlueter-baumaschinen.de](mailto:zwickau@schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Ruhlsdorfer Straße 100

14513 Teltow

Tel: +49 3328 3384-0 · Rent: +49 3328 3384-24 · Fax: +49 3328 3384-50

E-Mail: [berlin@schlueter-baumaschinen.de](mailto:berlin@schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Leibnizstraße 3 - 5

21502 Geesthacht

Tel: +49 4152 88538-0 · Rent: +49 4152 88538-40 · Fax: +49 4152 88538-91

E-Mail: [geesthacht@schlueter-baumaschinen.de](mailto:geesthacht@schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Korbweidenstraße 30

26605 Aurich

Tel: +49 4941 990150-0 · Rent: +49 4941 990150-40 · Fax: +49 4941 990150-91

E-Mail: [aurich@schlueter-baumaschinen.de](mailto:aurich@schlueter-baumaschinen.de)

### **Schlüter Baumaschinen GmbH**

Handelshof 6

27432 Bremervörde

Tel: +49 4761 80820-0 · Rent: +49 4761 80820-40 · Fax: +49 4761 80820-91

E-Mail: [bremervoerde@schlueter-baumaschinen.de](mailto:bremervoerde@schlueter-baumaschinen.de)

## Vertriebsnetz Deutschland

---

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Ludwig-Erhard-Ring 22  
31157 Sarstedt  
Tel: +49 5066 605770-0 · Rent: +49 5066 605770-40 · Fax: +49 5066 605770-91  
E-Mail: sarstedt@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Osterholzstraße 37  
34123 Kassel  
Tel: +49 561 57034-0 · Rent: +49 561 57034-40 · Fax: +49 561 57034-91  
E-Mail: kassel@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Sudetenlandstraße 7  
37269 Eschwege  
Tel: +49 5651 9258-0 · Rent: +49 5651 9258-40 · Fax: +49 5651 9258-91  
E-Mail: eschwege@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Pillmannstraße 15  
38112 Braunschweig  
Tel: +49 531 2149060-0 · Rent: +49 531 2149060-40 · Fax: +49 531 2149060-91  
E-Mail: braunschweig@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Haldensleber Straße  
39326 Hohenwarsleben Hohe Börde  
Tel: +49 39202 59858-0 · Rent: +49 39202 5985-872 · Fax: +49 39202 590-395  
E-Mail: magdeburg@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Tronjestraße 12  
44319 Dortmund  
Tel: +49 231 921021-0 · Rent: +49 231 921021-40 · Fax: +49 231 921021-91  
E-Mail: dortmund@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Brüsseler Straße 69 - 71  
45968 Gladbeck  
Tel: +49 2043 48340-0 · Rent: +49 2043 48340-40 · Fax: +49 2043 48340-91  
E-Mail: gladbeck@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Bielefelder Str. 13a  
49124 Georgsmarienhütte  
Tel: +49 5401 831100-0 · Rent: +49 5401 831100-40 · Fax: +49 5401 831100-91  
E-Mail: georgsmarienhuette@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH  
Thyssenstraße 15  
49744 Geeste  
Tel: +49 5937 971880-0 · Rent: +49 5937 971880-40 · Fax: +49 5937 971880-91  
E-Mail: geeste@schlueter-baumaschinen.de

## Distributoren und assoziierte Händlerpartner

---

Schlüter Baumaschinen GmbH

Widdersdorfer Straße 256

50933 Köln

Tel: +49 221 1792930-0 · Rent: +49 221 1792930-0 · Fax: +49 221 1792930-91

E-Mail: koeln@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Europa Allee 24

54343 Föhren

Tel: +49 6502 9995-990 · Rent: +49 6502 9995-990 · Fax: +49 6502 9995-980

E-Mail: trier@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Am Ockenheimer Graben 42

55411 Bingen

Tel: +49 6721 308440-0 · Rent: +49 6721 308440-40 · Fax: +49 6721 308440-91

E-Mail: bingen@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Robert-Bosch-Straße 1

56070 Koblenz

Tel: +49 261 983380-0 · Rent: +49 261 983380-24 · Fax: +49 261 983380-69

E-Mail: koblenz@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Siegener Straße 90

57223 Kreuztal

Tel: +49 2732 7932-0 · Rent: +49 2732 7932-40 · Fax: +49 2732 7932-91

E-Mail: kreuztal@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Rodgaustraße

63457 Hanau

Tel: +49 6181 9586-0 · Rent: +49 6181 9586-40 · Fax: +49 6181 9586-91

E-Mail: hanau@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Bergwerkstraße 4

66299 Friedrichsthal

Tel: +49 6897 983930-0 · Rent: +49 6897 983930-40 · Fax: +49 6897 983930-91

E-Mail: friedrichsthal@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Rheinhorststraße 6

67071 Ludwigshafen

Tel: +49 621 5500050-0 · Rent: +49 621 5500050-40 · Fax: +49 621 5500050-91

E-Mail: ludwigshafen@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Benzstraße 1

76474 Au am Rhein

Tel: +49 7245 91570-0 · Rent: +49 7245 91570-40 · Fax: +49 7245 91570-91

E-Mail: karlsruhe@schlueter-baumaschinen.de

## Vertriebsnetz Deutschland

---

Schlüter Baumaschinen GmbH

Werkstraße 1

90518 Altdorf

Tel: +49 9187 40956-0 · Rent: +49 9187 40956-40 · Fax: +49 9187 40956-91

E-Mail: [altdorf@schlueter-baumaschinen.de](mailto:altdorf@schlueter-baumaschinen.de)

Schlüter Baumaschinen GmbH

Frankenring 6a

95502 Himmelkron

Tel: +49 9273 501530-0 · Rent: +49 9273 501530-42 · Fax: +49 9273 501530-91

E-Mail: [himmelkron@schlueter-baumaschinen.de](mailto:himmelkron@schlueter-baumaschinen.de)

Schlüter Baumaschinen GmbH

Porschestraße 6

97230 Estenfeld

Tel: +49 9305 988590-0 · Rent: +49 9305 988590-40 · Fax: +49 9305 988590-91

E-Mail: [estenfeld@schlueter-baumaschinen.de](mailto:estenfeld@schlueter-baumaschinen.de)

Schlüter Baumaschinen GmbH

Hollandsmühle 2

98544 Zella-Mehlis

Tel: +49 3682 478789-0 · Rent: +49 3682 478789-40 · Fax: +49 3682 478789-91

E-Mail: [zella-mehlis@schlueter-baumaschinen.de](mailto:zella-mehlis@schlueter-baumaschinen.de)

Schlüter Baumaschinen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Straße 1a

99189 Elxleben

Tel: +49 36201 782-0 · Rent: +49 36201 782-40 · Fax: +49 36201 782-91

E-Mail: [erfurt@schlueter-baumaschinen.de](mailto:erfurt@schlueter-baumaschinen.de)

## Distributoren und assoziierte Händlerpartner

---

### *Händlerpartner Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*

tbF Transport-, Bau- und Fördergeräte GmbH  
Industriegelände 16  
18273 Güstrow  
Tel: +49 3843 4649-0 · Fax: +49 3843 4649-22  
www.tbF-gmbh.de · E-Mail: info@tbF-gmbh.de

NORD-BS, Nordostdeutsche Baumaschinen- und Service GmbH  
Agnes-Bluhm-Straße 15  
18442 Groß Lüdershagen  
Tel: +49 3831 4458-50 · Fax: +49 3831 4458-51  
www.nord-bs.de · E-Mail: info@nord-bs.de

Ritter & Schwald Baumaschinen GmbH  
Ruländerstraße 2  
79418 Schliengen  
Tel: 07635-8116-0 · Fax: 07635-8116-10  
www.ritter-schwald.de · E-Mail: info@ritter-schwald.de

---

Ihr Komatsu-Partner:

**KOMATSU**

komatsu.eu

