

# KOMATSU

## 2026



Termékválaszték

**Hidraulikus kotró  
PC220LCi/NLCi-12**

**Intelligent | 3.0**  
machine control



**Csúszókormányzású  
rakodógépek  
SK40-8 & CK50-8**



**Csuklós dömperek  
HM460-6**

## Termékválaszték 2026 Újdonságai

**Homlokrakodó  
WA170M-11**



**Gumikerekes kotrógépek PW148-11 & PW190-11**



**Elektromos minikotrók PC20E-6 & PC26E-6**

## Minikotrók



## Minikotrók

Felettébb sokoldalúak, a Komatsu minikotrói kompaktak, könnyűek és nagy teljesítményűek. Bárhol képesek a munkavégzésre, de a legjobban a szűk helyekkel boldogulnak. Tökéletesen alkalmasak végfelhasználói vagy kölcsönzési célokra és első osztályú kényelmet és irányíthatóságot nyújtanak akár gyakorlott, akár kezdő kezelő működteti azokat. A legmodernebb akkumulátortechnológiával felszerelt új PC20E-6, PC26E-6 és PC33E-6 elektromos minikotrók helyi károsanyag kibocsátás nélkül üzemelnek, ami a közelben dolgozók, valamint a környezet számára is komoly változást jelent.

## Minikotrók

| Típusok  | Motor-<br>teljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg | Max. ásási<br>mélység | Kanáltérfogat |
|----------|---------------------------------------|------|------|----------------|-----------------------|---------------|
|          | kW                                    | HP   | PS   |                |                       |               |
| PC09-1   | 6,8                                   | 9,1  | 9,2  | 980 - 1070     | 1470                  | 0,016 - 0,020 |
| PC16R-3  | 11,6                                  | 15,6 | 15,8 | 1740 - 1810    | 2160 - 2410           | 0,03 - 0,06   |
| PC17R-5  | 11,8                                  | 15,8 | 16,0 | 1755 - 1835    | 2050 - 2300           | 0,022 - 0,028 |
| PC18MR-5 | 11,8                                  | 15,8 | 16,0 | 1900 - 1990    | 2160 - 2360           | 0,03 - 0,06   |
| PC20E-6* | 11,8                                  | -    | -    | 2190           | 2100 - 2370           | 0,02 - 0,03   |
| PC20R-5  | 11,8                                  | 15,8 | 16,0 | 1985 - 2040    | 2120 - 2370           | 0,020 - 0,030 |
| PC24MR-5 | 15,8                                  | 21,2 | 21,5 | 2390 - 2540    | 2315 - 2665           | 0,035 - 0,085 |
| PC26E-6* | 15,4                                  | -    | -    | 2320 - 2700    | 2700                  | 0,035 - 0,085 |
| PC26MR-5 | 15,8                                  | 21,2 | 21,5 | 2700 - 2850    | 2470 - 2720           | 0,035 - 0,085 |
| PC33E-6* | 17,4                                  | -    | -    | 3620 - 3820    | 3130                  | 0,03 - 0,09   |
| PC33MR-5 | 18,2                                  | 24,4 | 24,7 | 3520 - 3660    | 2760 - 3130           | 0,03 - 0,10   |
| PC38MR-5 | 18,2                                  | 24,4 | 24,7 | 3820 - 3960    | 3110 - 3455           | 0,04 - 0,12   |
| PC50MR-5 | 29,1                                  | 39,0 | 39,6 | 5020 - 5150    | 3300 - 3705           | 0,055 - 0,16  |
| PC55MR-5 | 29,1                                  | 39,0 | 39,6 | 5280 - 5420    | 3770 - 4130           | 0,055 - 0,18  |
| PC58MR-5 | 29,1                                  | 39,0 | 39,6 | 5620 - 5760    | 3770 - 4130           | 0,055 - 0,18  |

\* Electric



## Midikotrók



## Midikotrók


Ezek a kotrógépek tökéletes kompromisszumot teremtenek a mini kompakt kivitele és manőverezhetősége, valamint a nagy földmunkagépek teljesítménye és ereje között.

A Komatsu láncotalpas és gumikerekes midikotróit kifejezetten a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre tervezték. A különleges funkciók és lehetőségek mellett ezek a sokoldalú gépek elfordítható gémmel vannak felszerelve, és az ügyfél igényeinek megfelelő felszereltséggel kaphatók.



## Midikotrók

| Típusok    | Motor-<br>teljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg | Max. ásási<br>mélység | Kanáltérfogat |
|------------|---------------------------------------|------|------|----------------|-----------------------|---------------|
|            | kW                                    | HP   | PS   |                |                       |               |
| PC78US-11  | 50,7                                  | 68,0 | 68,9 | 7910 - 8080    | 4660                  | 0,090 - 0,200 |
| PC80MR-5   | 46,2                                  | 62,0 | 62,8 | 8000 - 8270    | 3975 - 4335           | 0,130 - 0,270 |
| PC88MR-11  | 50,7                                  | 68,0 | 68,9 | 8500 - 9130    | 4160 - 4675           | 0,090 - 0,340 |
| PW98MR-11  | 50,7                                  | 68,0 | 68,9 | 10090 - 10760  | 4055 - 4305           | 0,107 - 0,282 |
| PW138MR-11 | 72,6                                  | 97,3 | 98,7 | 13350 - 13950  | 4180 - 4330           | 0,093 - 0,400 |





## Csúszókormányzású rakodógépek

Csak üljön be egy Komatsu csúszókormányzású rakodóba és élvezze az utazást. A standard joystickkel és az egyszerű kezelőszervekkel, melyek a keze ügyében vannak elhelyezve, olyan egyszerű irányítani a gépet, mint a saját autóját.

Nagy teljesítményűek, hatékonyak és felhasználóbarátok, a Komatsu csúszókormányzású rakodógépei rendkívüli ásóerővel és emelési teherbírással rendelkeznek, tökéletesen alkalmasak a legkülönbözőbb munkákra. A Komatsu által gyártott motorok alacsony fogyasztást és káros anyag kibocsátást biztosítanak, a karbantartás során pedig könnyen hozzáférhetőek. Az új SK40-8 és CK50-8 (kompakt rakodógépek) az iparágban vezető hidraulikával készülnek az erőteljes és precíz tartozékkezelés érdekében.



### Csúszókormányzású rakodógépek

| Típusok | Motor-<br>teljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg | Szakítóerő | Lapát-<br>térfogat | Kanál-<br>térfogat |
|---------|---------------------------------------|------|------|----------------|------------|--------------------|--------------------|
|         | kW                                    | HP   | PS   |                |            |                    |                    |
| SK715-8 | 34,3                                  | 46,0 | 46,6 | 2820           | 680        | 1383               | 0,35               |
| SK815-8 | 37,9                                  | 50,8 | 51,5 | 3000           | 750        | 1450               | 0,40               |
| SK820-8 | 37,9                                  | 50,8 | 51,5 | 3140           | 950        | 1450               | 0,40               |
| SK40-8  | 53,7                                  | 72,0 | 73,0 | 4250           | 1685       | 3777               | 0,47               |

### Gumihevederes csúszókormányzású rakodók

| Típusok | Motor-<br>teljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg | Szakítóerő | Lapát-<br>térfogat | Kanál-<br>térfogat |
|---------|---------------------------------------|------|------|----------------|------------|--------------------|--------------------|
|         | kW                                    | HP   | PS   |                |            |                    |                    |
| CK50-8  | 53,7                                  | 72,0 | 73,0 | 5210           | 1630       | 3777               | 0,50               |



## Kotró-rakodók



## Kotró-rakodók

Számos korszerű újítással kiegészítve a Komatsu kotró-rakodókat úgy terveztük, hogy megfeleljenek az egyre fejlődő piac különleges igényeinek és a legmagasabb termelékenységgel dolgozzanak.

A kotró-rakodók gyártásának hosszú távra visszanyúló tapasztalataiból és a hagyományaiból kiindulva a Komatsu új mércét szeretne felállítani a piacon. A kezelőt körülvevő tér teljes optimalizálásával, korszerű műszaki fejlesztésekkel, kiegészítő felszerelések és egyedi konfigurációk sorával bizonyítja a Komatsu, hogy gondolkodásának középpontjában mindig a kezelő áll.

## Kotró-rakodók

| Típusok | Motor-teljesítmény<br>(ISO 14396) |     |     | Üzemi<br>tömeg | Sebesség<br>közúton | Kanál-<br>térfogat |
|---------|-----------------------------------|-----|-----|----------------|---------------------|--------------------|
|         | kW                                | HP  | PS  |                |                     |                    |
| WB93R-8 | 75,0                              | 101 | 102 | 7555 - 9500    | 40                  | 1,03               |
| WB93S-8 | 75,0                              | 101 | 102 | 8305 - 9700    | 40                  | 1,1                |
| WB97R-8 | 75,0                              | 101 | 102 | 7745 - 9500    | 40                  | 1,03               |
| WB97S-8 | 75,0                              | 101 | 102 | 8515 - 9700    | 40                  | 1,1                |



## Kompakt homlokrakodók



## Kompakt homlokrakodók

Szerelések széles választéka, kényelmes ülés és páratlan kilátás. Élvezni fogja a munkát a Komatsu kompakt homlokrakodóival miközben bármilyen munkaterületen otthonosan mozog.

Bármilyen kezelő egyszerűen tud velük dolgozni, a Komatsu kompakt homlokrakodói teljes mértékben megfelelnek az ügyfelek igényeinek.

Felhasználóbarátak, otthonosan mozognak a szűk helyeken, és jól használhatóak mind építkezéseken, mind földkitermeléseknél de megállják a helyüket az útépitéseken is.

## Kompakt homlokrakodók

| Típusok   | Motor-teljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg | Kanál-<br>térfogat |
|-----------|-----------------------------------|------|------|----------------|--------------------|
|           | kW                                | HP   | PS   |                |                    |
| WA70M-8   | 46,2                              | 62,0 | 62,8 | 4980 - 5300    | 0,75 - 1,25        |
| WA80M-8   | 53,7                              | 72,0 | 73,0 | 5690 - 5995    | 0,80 - 1,25        |
| WA100M-8  | 69,8                              | 93,6 | 94,9 | 7075 - 7465    | 1,05 - 1,80        |
| WA170M-11 | 95,5                              | 128  | 130  | 9580 - 10575   | 1,5 - 1,7          |





## Gumikerekes kotrógépek



## Gumikerekes kotrógépek

A biztonságos és pontos emelés, valamint a nagy menetsebesség teszi a Komatsu gumikerekes kotróit kategóriájukon belül egyedülállóvá. Tesztekkel bizonyított, hogy a funkciók széles skálájával, valamint a kezelő számára nyomógombokkal közvetlenül elérhető működtetési információknak köszönhetően, kiállja a legigényesebb munkakörnyezet próbáit is. A Komatsu gumikerekes kotrógépeit kifejezetten az európai piac igényeinek megfelelően terveztük és építettük. Stabilak és biztonságosak, kiváló emelőteljesítményre képesek, rendkívül termelékenyek, megbízhatóságot és kellő kezelési kényelmet nyújtanak egy stabil, környezetbarát csomagban. Az opciók és szerelések széles választéka, a tiltrotátor-előkészítésektől a 3D gépirányításig, jelentősen növeli a sokoldalúságot.



Gumikerekes kotrógépek

| Típusok  | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |     |     | Üzemi<br>tömeg | Max.<br>kanálterfogat |
|----------|----------------------------------|-----|-----|----------------|-----------------------|
|          | kW                               | HP  | PS  |                |                       |
| PW148-11 | 110                              | 148 | 150 | 14370 - 16640  | 0,94                  |
| PW158-11 | 110                              | 148 | 150 | 15125 - 17360  | 0,94                  |
| PW160-11 | 110                              | 148 | 150 | 16030 - 18415  | 1,13                  |
| PW168-11 | 110                              | 148 | 150 | 15775 - 18115  | 1,13                  |
| PW180-11 | 123                              | 165 | 167 | 17600 - 20600  | 1,13                  |
| PW190-11 | 129                              | 173 | 175 | 17310 - 19730  | 1,13                  |
| PW198-11 | 129                              | 173 | 175 | 17385 - 19630  | 1,13                  |



## Lánctalpas kotrógépek



## Lánctalpas kotrógépek

Csendes, biztonságos és megbízható. A Komatsu környezetbarát lánctalpas kotrói könnyen kezelhetők és minden bizonnyal a leghatékonyabbak is. Nem is csoda, hogy ezek a gépek a legnagyobb számban eladott lánctalpas kotrók a világon! Minden Komatsu lánctalpas kotrógépnek, kezdve a népszerű PC138US-tól egészen a nagyteljesítményű PC2000-ig számos közös tulajdonsága van, mint pl. a kategóriájukban vezetőnek számító teljesítményük, stabilitásuk, emelési teherbírásuk és kezelési kényelmük. A két rövid farseprésű modell bármely munkafeladatot elvégez a szűk munkaterületen is. A 3.0 intelligens gépvezérléssel (iMC 3.0) szerelt Komatsu PC220LCi/NLCi-12, új mércét állít a gépvezérlés és a biztonság terén valamint továbbfejlesztett funkciókat kínál a kezelőnek.

## Láncotalpas kotrógépek

| Típusok          | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg  | Max.<br>kanáltérfogat |
|------------------|----------------------------------|------|------|-----------------|-----------------------|
|                  | kW                               | HP   | PS   |                 |                       |
| PC130-11         | 72,6                             | 97,3 | 98,7 | 13600 - 13800   | 0,74                  |
| PC138E-11*       | 72,5                             | -    | -    | 15100           | 0,72                  |
| PC138US-11       | 72,6                             | 97,3 | 98,7 | 14080 - 15800   | 0,72                  |
| PC170LC-11       | 90,0                             | 121  | 122  | 18300 - 21455   | 0,94                  |
| PC210LCi-11      | 123                              | 165  | 167  | 22120 - 23580   | 1,68                  |
| PC210/LC/NLC-11  | 123                              | 165  | 167  | 22120 - 24110   | 1,69                  |
| PC210LCE-11*     | 123                              | -    | -    | 24400           | 1,16                  |
| PC220LC/NLC-12   | 129                              | 173  | 175  | 23500 - 24885   | 1,80                  |
| PC220LCi/NLCi-12 | 129                              | 173  | 175  | 23600 - 24985   | 1,80                  |
| PC228USLC-11     | 123                              | 165  | 167  | 24350 - 27925   | 1,49                  |
| PC230NHD-11      | 123                              | 165  | 167  | 23515 - 24315   | 1,45                  |
| PC240LC/NLC-11   | 141                              | 189  | 192  | 24700 - 27530   | 1,89                  |
| PC290LC/NLC-11   | 159                              | 213  | 216  | 29850 - 32280   | 2,02                  |
| PC290LCi/NLCi-11 | 159                              | 213  | 216  | 28950 - 30950   | 2,02                  |
| PC360LC/NLC-11   | 202                              | 271  | 275  | 35800 - 36850   | 2,66                  |
| PC360LCi/NLCi-11 | 202                              | 271  | 275  | 35770 - 36850   | 2,66                  |
| HB365LC/NLC-3*** | 235                              | 315  | 320  | 36300 - 37350   | 2,66                  |
| PC390HRD-11**    | 202                              | 271  | 275  | 45760 - 63400   | (max. 4000 kg)        |
| PC490/LC-11      | 270                              | 362  | 367  | 46470 - 48860   | 3,50                  |
| PC490HRD-11**    | 270                              | 362  | 367  | 55200 - 75830   | (max. 5000 kg)        |
| PC700LC-11       | 327                              | 439  | 445  | 66110 - 69540   | 5,58                  |
| PC950/LC-11      | 405                              | 543  | 551  | 94600 - 99800   | 6,50                  |
| PC1250/SP-11     | 578                              | 775  | 786  | 115900 - 119500 | 6,70 - 7,20           |
| PC2000-11        | 794                              | 1065 | 1080 | 195000 - 201500 | 11,00 - 12,00         |

\* Electric

\*\* High Reach Demolition

\*\*\* Total hybrid power



## Hidraulikus bányászati kotrógépek



## Hidraulikus bányászati kotrógépek

Cégünk műszaki és gyártási innovációinak köszönhetően kiváló partner a fenntartható jövő megteremtésében. Ügyfeink igényeire szabott munkagépeink dízel vagy elektromos hajtáslánccal rendelkeznek, valamint hegybontó- vagy kotrószerelékkell támogatják az Ön munkáját. Az Ön bányáiból származó ásványok biztosítanak hajtóerőt a modern technológiákhoz, támogatják a közösségek fejlődését, és viszik előre a társadalmat. Ezek az ásványok nem könnyen találhatók meg, és még nehezebb a felszínre hozni őket. Ügyfelei bíznak Önben, hogy le tudja szállítani ezeket a nyersanyagokat, Önnek pedig olyan gyártóra van szüksége, aki képes ehhez megbízható felszerelést, szolgáltatásokat és technológiát biztosítani, hiszen ezzel tartható fenn vállalkozása termelékenységére és hatékonyságára. Így együtt összpontosíthatunk az üzemi biztonságra, a termelékenységre és a fenntarthatóságra.

## Hidraulikus bányászati kotrógépek

| Modell    | Motor-<br>teljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg | Kanáltérfogat  | Teherautó<br>mérete |
|-----------|---------------------------------------|------|------|----------------|----------------|---------------------|
|           | kW                                    | HP   | PS   | t              | m <sup>3</sup> | amerikai tonna      |
| PC3000-11 | 940                                   | 1260 | 1280 | 257 - 264      | 16             | 85 - 165            |
| PC4000-11 | 1400                                  | 1875 | 1900 | 398 - 409      | 22             | 165 - 265           |
| PC5500-11 | 1880                                  | 2520 | 2560 | 537 - 556      | 29             | 150 - 240           |
| PC7000-11 | 2500                                  | 3350 | 3400 | 682 - 700      | 38             | 240 - 400           |
| PC8000-11 | 3000                                  | 4020 | 4080 | 759 - 790      | 42             | 240 - 400           |

Hidraulikus bányászati kotrógépeink a PC3000 munkagépmodellel egészen a PC8000 modellig egyaránt elérhetőek hegybontó- és kotrószerelések konfigurációban, valamint dízel (Tier 2 vagy Tier 4 besorolással) és elektromos fő meghajtással. Korszerű technológiáknak köszönhetően minimalizálni tudjuk a tonnánkénti kitermelési költséget. Gépeink masszív kivitele kivételes termelékenységet biztosít, hiszen a gépek élettartama akár 175000 üzemóra. Cégünk több mint négy évtizedes tapasztalatával piacvezető az elektromos rakodóberendezések terén, ami Önnek is lehetőséget ad karbonlábnyoma csökkentésére és a zéró kibocsátással járó rakodás megvalósítására.







## Homlokrakodók

A Komatsu igen sokoldalú homlokrakodói, melyeket az erő, a kényelem és a megbízhatóság tökéletes egysége jellemez, új mércét állítanak fel az iparág számára. Úgy hidrosztatikus erőátvitelük mint Powershift váltójuk révén a Komatsu gumikerekes homlokrakodók rendkívül nagy vonóerőt képesek kifejteni rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett.

A Komatsu gumikerekes homlokrakodói világszerte bizonyították a földmunkákban való sokoldalúságukat és erőgépként történő helytállásukat a bányákban. Jó értékretartásukkal és hosszú élettartammal kényelmesek, környezetbarátak és hatékonyak. Az új WA475-11 és WA485-11 modellek folytatják az innovatív Komatsu Hydraulic Mechanical Transmission (K-HMT) technológiával szerelt homlokrakodóinak sorát.



## Homlokrakodók

| Típusok   | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |     |     | Üzemi<br>tömeg | Kanáltérfogat  |
|-----------|----------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|
|           | kW                               | HP  | PS  | kg             | m <sup>3</sup> |
| WA200-8*  | 95,2                             | 128 | 129 | 12045 - 12475  | 1,9 - 2,0      |
| WA270-8*  | 115                              | 153 | 156 | 12975 - 13525  | 2,2 - 2,3      |
| WA320-8*  | 127                              | 170 | 173 | 15095 - 16560  | 2,6 - 2,8      |
| WA380-8*  | 143                              | 192 | 195 | 18155 - 19765  | 3,2 - 6,5      |
| WA470-8*  | 204                              | 273 | 277 | 24170 - 25670  | 4,1 - 6,0      |
| WA475-10* | 217                              | 291 | 295 | 25335 - 30070  | 4,2 - 5,5      |
| WA475-11  | 257                              | 345 | 349 | 24740 - 26430  | 4,2 - 5,5      |
| WA480-8   | 224                              | 300 | 305 | 26315 - 27535  | 4,8 - 5,5      |
| WA485-11  | 271                              | 363 | 368 | 27940 - 28915  | 4,8 - 5,8      |
| WA500-8*  | 266                              | 357 | 362 | 34855 - 36380  | 5,5 - 7,2      |
| WA600-8*  | 396                              | 530 | 538 | 54170 - 56740  | 6,4 - 7,8      |
| WA700-8*  | 578                              | 775 | 786 | 97100          | 8,7 - 10,3     |
| WA800-8*  | 638                              | 856 | 867 | 115530         | 10,0 - 13,0    |
| WA900-8*  | 672                              | 901 | 914 | 116400         | 11,5 - 14,5    |

\* Elérhető magasemelésű kivitelben is





## Bulldózerek

A rövidített orrkialakítású Komatsu dózerek fülkéiből utolérhetetlen kilátás nyílik a tolólapra és a munkaterületre. Ha mindehhez hozzáadjuk a Komatsu minőséget, az erőteljes és hatékony üzemanyag-fogyasztású motort, és a csúcsmínőségű járószerkezet, a legjobb dózert kapjuk a pénzünkért.

A Komatsu bulldózerek a legújabb technológia mellett kényelmes kezelői környezetet nyújtanak. Kimagasló minőségű alkatrészeikkel és egyedülálló kivitelezésű járószerkezetükkel kategóriájuk legköltséghatékonyabb darabjai. Az intelligens gépvezérlési rendszerrel ellátott modellek tovább növelik a termelékenységet, csökkentik az üzemeltetési költségeket és javítják a munkabiztonságot.

## Bulldózerek

| Típusok    | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Üzemi<br>tömeg | Tolólap<br>kapacitás | Tolólap<br>mérete (max)     |
|------------|----------------------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------|
|            | kW                               | HP   | PS   | kg             | m <sup>3</sup>       | mm × mm                     |
| D51EX-24   | 99,0                             | 133  | 135  | 13760          | 2,90                 | 3350 × 1130 (INPAT)         |
| D51PX-24*  | 99,0                             | 133  | 135  | 14380          | 3,35                 | 3350 × 1170 (INPAT)         |
| D51EXi-24  | 99,0                             | 133  | 135  | 13820          | 2,90                 | 3350 × 1130 (INPAT)         |
| D51PXi-24* | 99,0                             | 133  | 135  | 14300          | 3,35                 | 3350 × 1170 (INPAT)         |
| D61EX-24   | 126                              | 169  | 171  | 18550          | 3,40                 | 3250 × 1195 (INPAT)         |
| D61PX-24*  | 126                              | 169  | 171  | 19490          | 3,80                 | 3860 × 1155 (INPAT)         |
| D61EXi-24  | 126                              | 169  | 171  | 18680          | 3,40                 | 3250 × 1195 (INPAT)         |
| D61PXi-24* | 126                              | 169  | 171  | 19620          | 3,80                 | 3860 × 1155 (INPAT)         |
| D65EX-18   | 164                              | 220  | 223  | 21600          | 5,61                 | 3410 × 1425 (Sigma)         |
| D65WX-18   | 164                              | 220  | 223  | 22300          | 5,90                 | 3580 × 1425 (Sigma)         |
| D65PX-18*  | 164                              | 220  | 223  | 23000          | 3,69                 | 3980 × 1100 (Straight tilt) |
| D65EXi-18  | 164                              | 220  | 223  | 21700          | 5,61                 | 3410 × 1425 (Sigma)         |
| D65PXi-18* | 164                              | 220  | 223  | 23100          | 3,69                 | 3980 × 1100 (Straight tilt) |
| D71EX-24   | 179                              | 240  | 243  | 22600          | 4,42                 | 3870 × 1265 (INPAT)         |
| D71PX-24*  | 179                              | 240  | 243  | 23100          | 4,65                 | 4010 × 1265 (INPAT)         |
| D71EXi-24  | 179                              | 240  | 243  | 22700          | 4,42                 | 3870 × 1265 (INPAT)         |
| D71PXi-24* | 179                              | 240  | 243  | 23200          | 4,65                 | 4010 × 1265 (INPAT)         |
| D85EX-18   | 199                              | 267  | 271  | 27700          | 7,20                 | 3575 × 1665 (Sigma)         |
| D85PX-18*  | 199                              | 267  | 271  | 28770          | 5,90                 | 4355 × 1400 (Straight tilt) |
| D85EXi-18  | 199                              | 267  | 271  | 28050          | 7,20                 | 3575 × 1665 (Sigma)         |
| D85PXi-18* | 199                              | 267  | 271  | 29200          | 5,90                 | 4355 × 1400 (Straight tilt) |
| D155AX-8   | 268                              | 360  | 364  | 41690          | 9,40                 | 4060 × 1880 (Sigma)         |
| D375A-8    | 578                              | 775  | 786  | 72900          | 22,0                 | 5215 × 2525 (U tilt)        |
| D475A-8    | 777                              | 1040 | 1056 | 112620         | 34,4                 | 6205 × 2610 (U tilt)        |

\* LGP/Alacsony talajnyomású dózer



## Dömperek



## Dömperek

Az első osztályú kényelem és a biztonság minden Komatsu modell alapvető tulajdonsága. Dömpereink ezen felül még erőt, teljesítményt, és eredményességet is biztosítanak. A legújabb technológiákat felhasználva a munkát gyorsan és kiválóan végzik el.

A Komatsu dömperekkel nehéz terhek gyorsan, könnyen és költséghatékonyan szállíthatók. Kaphatók merevvázas vagy csuklós változatban, a legkorszerűbb formatervezéssel, nagy teljesítményű Komatsu motor van bennük, és rendkívül erős gépek. Nagy sebességnél is garantálják a teljes vezetési biztonságot.

## Merevvázás dömperek

| Típusok  | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Max.<br>teherbírás | Max. puttony<br>kapacitás<br>SAE | Sebesség<br>közúton |
|----------|----------------------------------|------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
|          | kW                               | HP   | PS   | metric tons        | m <sup>3</sup>                   | km/h                |
| HD325-8  | 386                              | 518  | 525  | 36,5               | 24,0                             | 68                  |
| HD405-8  | 386                              | 518  | 525  | 40                 | 27,3                             | 66                  |
| HD465-10 | 610                              | 818  | 829  | 55,5               | 37,1                             | 70                  |
| HD605-10 | 610                              | 818  | 829  | 64,1               | 43,0                             | 70                  |
| HD785-8  | 895                              | 1200 | 1217 | 92,2               | 60,0                             | 65                  |
| HD1500-8 | 1180                             | 1580 | 1604 | 139                | 78,0 / 94,0                      | 56,5                |

## Elektromos dömperek

| Típusok | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |      |      | Max.<br>teherbírás | Max. puttony<br>kapacitás<br>SAE | Sebesség<br>közúton |
|---------|----------------------------------|------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
|         | kW                               | HP   | PS   | metric tons        | m <sup>3</sup>                   | km/h                |
| 730E-10 | 1492                             | 2000 | 2029 | 186                | 133                              | 64,5                |
| 830E-5  | 1865                             | 2500 | 2535 | 227                | 158                              | 64,5                |
| 930E-5  | 2014                             | 2700 | 2738 | 290                | 202                              | 64,5                |
| 980E-5  | 2610                             | 3500 | 3550 | 363                | 250                              | 64,5                |

## Csuklós dömperek

| Típusok | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |     |     | Max.<br>teherbírás | Max. puttony<br>kapacitás<br>SAE | Sebesség<br>közúton |
|---------|----------------------------------|-----|-----|--------------------|----------------------------------|---------------------|
|         | kW                               | HP  | PS  | metric tons        | m <sup>3</sup>                   | km/h                |
| HM300-5 | 248                              | 332 | 337 | 28,0               | 17,1                             | 58,6                |
| HM400-5 | 353                              | 473 | 480 | 40,0               | 24,0                             | 56,0                |
| HM460-6 | 386                              | 518 | 525 | 42,0               | 25,7                             | 53,5                |





## Gréderek

### Gréderek

| Típusok | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |           |           | Üzemi<br>tömeg | Nyesőlap<br>szélesség |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|
|         | kW                               | HP        | PS        |                |                       |
| GD675-7 | 136 - 165                        | 183 - 221 | 185 - 224 | 17350 - 19220  | 4,27                  |



## Gréderek

A Komatsu motoros földgylui a korábbi EU Stage V motorral szerelt sorozat jellemzőivel bírnak, amelyek nagy teljesítményt és üzemanyag-hatékonyságot, kezelési kényelmet, biztonságot és könnyű karbantarthatóságot kölcsönöznek a gépeknek.

A Komatsu gréderek erős, kiválóan irányítható és alacsony károsanyag-kibocsátású gépek, amelyek erőátvitelére új konverterrel szerelt és automatikus sebességváltós, munkamód választási lehetőséget is biztosít. A gépek első osztályú teljesítményűek, ugyanakkor csekély üzemeltetési költségűek.

A hosszú tengelytáv és a nagy ívelt csukló elfordulási szög megkönnyíti a rézsúvágást és egyszerűen irányítható, magas minőségű nyesést biztosít.

### Mobil törőberendezések

| Típusok   | Motorteljesítmény<br>(ISO 14396) |     |     | Üzemi<br>tömeg | Törő méret<br>(pofás törő) | Törő kapacitás |
|-----------|----------------------------------|-----|-----|----------------|----------------------------|----------------|
|           | kW                               | HP  | PS  | kg             | mm                         | tons/h         |
| BR380JG-3 | 159                              | 213 | 216 | 33500 - 35310  | 1065 × 550                 | 240            |



## Mobil törőberendezések

A BR380JG-3 EU V. fokozatú, és magában foglalja a Komatsu technológiát, amely a kezelő számára könnyen kiválasztható üzemmódokat biztosít.

A 240 t/h maximális törőkapacitással, a rögzszállító szalaggal és a mágneses leválasztóval kiegészítve a gép többféle célra használható.

Hogy a Komatsu környezetvédelem iránti elhivatottsága és az ügyfeleknek a CO<sub>2</sub>-kibocsátás csökkentése iránti egyre fokozódó elvárásai teljesüljenek, a BR380JG-3 egyedi CO<sub>2</sub>-kiegyenlítő sémával rendelkezik, amely minden egyes, Európában eladott gépre érvényes lesz.

---

Az Ön Komatsu partnere:



**KUHN** Földmunkagép Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 5.

Tel: (1) 289-8080

Fax: (1) 286-0207

mail@kuhn.hu www.kuhn.hu

**KOMATSU**

komatsu.eu

