

KOMATSU

2026



Oferta produktów

**Koparka gąsienicowa
PC220LCi/NLCi-12**

Intelligent | 3.0
machine control



**Ładowarki o sterowaniu
burtowym
SK40-8 & CK50-8**



**Wozidło przegubowe
HM460-6**

Oferta produktów
**Najważniejsze
produkty 2026**

**Ładowarka kołowa
WA170M-11**



Koparki kołowe PW148-11 & PW190-11



Minikoparki elektryczne PC20E-6 & PC26E-6

Mini-koparki



Mini-koparki

Mini-koparki Komatsu są niezwykle wszechstronne, kompaktowe, lekkie i bardzo mocne. Mogą one pracować wszędzie, szczególnie w wąskich przestrzeniach. Dzięki doskonałemu dopasowaniu zarówno do potrzeb użytkowników końcowych, jak i firm wynajmujących sprzęt, maszyny te zapewniają komfort pierwszej klasy oraz łatwość kontroli tak samo doświadczonym operatorom, jak i nowicjusom. Napędzane najnowocześniejszą akumulatorową technologią minikoparki elektryczne PC20E-6, PC26E-6 i PC33E-6 nie emitują szkodliwych substancji, dzięki czemu stanowią przełom dla osób pracujących w pobliżu i w otaczającym środowisku.

Mini-koparki

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Maks. głębokość kopania	Pojemność łyżki
	kW	HP	PS			
PC09-1	6,8	9,1	9,2	980 - 1070	1470	0,016 - 0,020
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1740 - 1810	2160 - 2410	0,03 - 0,06
PC17R-5	11,8	15,8	16,0	1755 - 1835	2050 - 2300	0,022 - 0,028
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900 - 1990	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC20E-6*	11,8	-	-	2190	2100 - 2370	0,02 - 0,03
PC20R-5	11,8	15,8	16,0	1985 - 2040	2120 - 2370	0,020 - 0,030
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2390 - 2540	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26E-6*	15,4	-	-	2320 - 2700	2700	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2700 - 2850	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC33E-6*	17,4	-	-	3620 - 3820	3130	0,03 - 0,09
PC33MR-5	18,2	24,4	24,7	3520 - 3660	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC38MR-5	18,2	24,4	24,7	3820 - 3960	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC50MR-5	29,1	39,0	39,6	5020 - 5150	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5280 - 5420	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5620 - 5760	3770 - 4130	0,055 - 0,18

* Electric



Midi-koparki




Midi-koparki

Komatsu stworzyło midi-koparki jako doskonałe połączenie kompaktowych i manewrowych mini-koparek oraz silnych dużych maszyn.

Gąsienicowe i kołowe midi-koparki Komatsu są specjalnie przeznaczone do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Te wielofunkcyjne maszyny oferujące specjalne funkcje i opcje są wyposażone w skręcany na bok wysięgnik i mogą być dostarczane w konfiguracji przygotowanej na indywidualne zamówienie.

Midi-koparki

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Maks. głębokość kopania	Pojemność łyżki
	kW	HP	PS			
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 9130	4160 - 4675	0,090 - 0,340
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,107 - 0,282
PW138MR-11	72,6	97,3	98,7	13350 - 13950	4180 - 4330	0,093 - 0,400



Ładowarki o sterowaniu burtowym



Ładowarki o sterowaniu burtowym

Tylko wskocz do jakiejkolwiek mini ładowarki i ciesz się jazdą. Dzięki joystickom i prostemu sterowaniu przy pomocy palców, będziesz potrafić sterować maszyną tak łatwo jak własnym samochodem.

Mocne, wydajne i łatwe w operowaniu ładowarki o sterowaniu burtowym Komatsu charakteryzują się imponującą siłą kopania i udźwigiem i doskonale nadają się do szerokiego zakresu wykonywanych prac. Ich silnik Komatsu zapewnia niewielkie zużycie paliwa i niską emisję spalin, a także oferuje łatwy dostęp w celu przeprowadzania przeglądów okresowych. Nowe modele SK40-8 (kołowa ładowarka o sterowaniu burtowym) oraz CK50-8 (gąsienicowa ładowarka o sterowaniu burtowym) są wyposażone w wiodący w branży układ hydrauliczny, zapewniający wydajną i precyzyjną obsługę osprzętu.

Kołowe ładowarki o sterowaniu burtowym

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploa- tacyjna	Ciężar załadunku	Siła odspajania	Pojemność łyżki
	kW	HP	PS				
SK715-8	34,3	46,0	46,6	2820	680	1383	0,35
SK815-8	37,9	50,8	51,5	3000	750	1450	0,40
SK820-8	37,9	50,8	51,5	3140	950	1450	0,40
SK40-8	53,7	72,0	73,0	4250	1685	3777	0,47

Gąsienicowa ładowarka o sterowaniu burtowym

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploa- tacyjna	Ciężar załadunku	Siła odspajania	Pojemność łyżki
	kW	HP	PS				
CK50-8	53,7	72,0	73,0	5210	1630	3777	0,50



Koparko-ładowarki



Koparko-ładowarki

Koparko-ładowarki Komatsu produkowane są, aby wprowadzić najnowocześniejsze innowacje, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku maszyn roboczych.

Długa tradycja utrzymywania najlepszej jakości produktów, zobowiązała firmę Komatsu do ustanawiania nowych standardów na rynku maszyn budowlanych. Optymalizacja środowiska pracy operatora, najnowocześniejsze technologiczne rozwiązania, szeroki wachlarz dodatkowego wyposażenia- to są najważniejsze cele Komatsu.

Koparko-ładowarki

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploa- tacyjna	Prędkość jazdy	Pojemność łyżki
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7555 - 9500	40	1,03
WB93S-8	75,0	101	102	8305 - 9700	40	1,1
WB97R-8	75,0	101	102	7745 - 9500	40	1,03
WB97S-8	75,0	101	102	8515 - 9700	40	1,1



Kompaktowe ładowarki kołowe



Kompaktowe ładowarki kołowe

Kompaktowe ładowarki kołowe to optymalny wybór do szerokiego zakresu zastosowań. Hydrauliczne szybkozłące i bogata gama osprzętu roboczego zapewniają wyjątkową uniwersalność na placach budowy. Łatwość przesuwania równoległego widel podczas ich użytkowania, najwyższy udźwig i stabilność.

Kompaktowe ładowarki kołowe Komatsu są łatwe w obsłudze dla każdego operatora i całkowicie wychodzą naprzeciw potrzebom klientów. Te przyjazne dla użytkownika maszyny doskonale nadają się do pracy w ograniczonej przestrzeni, idealnie nadają się do przenoszenia materiału w miejscach budowy i wykopach oraz działają równie wydajnie podczas prac drogowych.

Kompaktowe ładowarki kołowe

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Pojemność łyżki
	kW	HP	PS		
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7075 - 7465	1,05 - 1,80
WA170M-11	95,5	128	130	9580 - 10575	1,5 - 1,7





Koparki kołowe

Bezpieczeństwo, precyzja i szybkość jazdy czyni koparki kołowe Komatsu unikatowe w swej klasie. Z szerokim zakresem funkcji oraz parametrami pracy maszyny.

Koparki kołowe Komatsu zostały zaprojektowane i zbudowane specjalnie z myślą o rynkach europejskich. Są stabilne i bezpieczne oraz oferują wyjątkowy udźwig połączony z doskonałą wydajnością, niezawodnością i komfortem operatora w solidnej i przyjaznej dla środowiska formie.

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego i osprzętu, od przygotowania do korzystania z narzędzi obrotowych aż do sterowania maszyną 3D, znacznie zwiększa wszechstronność zastosowań maszyn.

Koparki kołowe

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Maks. pojemność łyżki
	kW	HP	PS		
PW148-11	110	148	150	14370 - 16640	0,94
PW158-11	110	148	150	15125 - 17360	0,94
PW160-11	110	148	150	16030 - 18415	1,13
PW168-11	110	148	150	15775 - 18115	1,13
PW180-11	123	165	167	17600 - 20600	1,13
PW190-11	129	173	175	17310 - 19730	1,13
PW198-11	129	173	175	17385 - 19630	1,13



Koparki gąsienicowe



Koparki gąsienicowe

Ciche, bezpieczne i niezawodne. Przyjazne dla środowiska koparki gąsienicowe są również proste w operowaniu i prawdopodobnie najbardziej skuteczne podczas pracy. Zatem nic dziwnego, że są najlepiej sprzedającymi się hydraulicznymi koparkami na świecie. Od popularnej PC138US do potężnej PC2000, wszystkie koparki gąsienicowe Komatsu posiadają szereg właściwości, takich jak najwyższa w swojej klasie moc użyteczna, stabilność, udźwig i komfort operatora. Dwa modele z krótkim tyłem nadwozia doskonale spełniają swoje funkcje przy pracy w ograniczonych przestrzeniach. Komatsu PC220LCi/NLCi-12, wyposażona w system Intelligent Machine Control 3.0, wyznacza nowe standardy w zakresie sterowania maszyną i bezpieczeństwa, oferując operatorowi zaawansowane funkcje.

Koparki gąsienicowe

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Maks. pojemność łyżki
	kW	HP	PS		
PC130-11	72,6	97,3	98,7	13600 - 13800	0,74
PC138E-11*	72,5	-	-	15100	0,72
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	14080 - 15800	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	18300 - 21455	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22120 - 23580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22120 - 24110	1,69
PC210LCE-11*	123	-	-	24400	1,16
PC220LC/NLC-12	129	173	175	23500 - 24885	1,80
PC220LCi/NLCi-12	129	173	175	23600 - 24985	1,80
PC228USLC-11	123	165	167	24350 - 27925	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23515 - 24315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24700 - 27530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29850 - 32280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28950 - 30950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35800 - 36850	2,66
PC360LCi/NLCi-11	202	271	275	35770 - 36850	2,66
HB365LC/NLC-3***	235	315	320	36300 - 37350	2,66
PC390HRD-11**	202	271	275	45760 - 63400	(max. 4000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46470 - 48860	3,50
PC490HRD-11**	270	362	367	55200 - 75830	(max. 5000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66110 - 69540	5,58
PC950/LC-11	405	543	551	94600 - 99800	6,50
PC1250/SP-11	578	775	786	115900 - 119500	6,70 - 7,20
PC2000-11	794	1065	1080	195000 - 201500	11,00 - 12,00

* Electric

** High Reach Demolition

*** Łączna wydajność układu hybrydowego



Hydrauliczne koparki górnicze



Hydrauliczne koparki górnicze

Dzięki innowacjom technologicznym i produkcyjnym współpracujemy z Tobą, aby tworzyć zrównoważoną przyszłość. Dostosowane do Twoich potrzeb, nasze maszyny są wyposażone w układy napędowe z silnikiem wysokoprężnym lub elektrycznym, a także przednią tyłkę przedsiębiorczą lub osprzęt podsiębierny wspierający Twoje zastosowania. Niezbędne minerały z twoich kopalń są wykorzystywane do zasilania nowoczesnych technologii, wspierania rozwoju społeczności i przemieszczania społeczeństwa ku przyszłości. Minerały te nie są łatwe do odkrycia, a jeszcze trudniejsze do wydobycia. Twoi klienci ufają, że dostarczysz zasoby, a Ty potrzebujesz dostawcy sprzętu, usług i technologii, na którym możesz polegać w zakresie skuteczności i wydajności swojej działalności. Razem możemy skupić się na bezpiecznym, produktywnym i zrównoważonym działaniu.

Hydrauliczne koparki górnicze

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Pojemność łyżki	Wielkość ciężarówki
	kW	KM	PS	t	m³	ton amerykańskich
PC3000-11	940	1260	1280	257 - 264	16	85 - 165
PC4000-11	1400	1875	1900	398 - 409	22	165 - 265
PC5500-11	1880	2520	2560	537 - 556	29	150 - 240
PC7000-11	2500	3350	3400	682 - 700	38	240 - 400
PC8000-11	3000	4020	4080	759 - 790	42	240 - 400

Od modelu maszyny PC3000 aż po PC8000, nasze hydrauliczne koparki górnicze są dostępne w konfiguracji z przednią łyżką przedsiębierną i tylną podsiębierną, a także z głównym napędem wysokoprężnym (Tier 2 lub Tier 4) lub elektrycznym. Dzięki naszej najnowocześniejszej technologii minimalizujemy Twój koszt na tonę. Solidna konstrukcja gwarantuje wyjątkową wydajność dzięki żywotności maszyny do 175000 i więcej motogodzin. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu jesteśmy liderem na rynku zelektryfikowanych urządzeń do załadunku, umożliwiając zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i realizację bezemisyjnego załadunku.





Ładowarki kołowe

Różnorodne i charakteryzujące się doskonałym połączeniem mocy, komfortu i trwałości, ładowarki kołowe Komatsu ustanowiły nowy standard w przemyśle. Układ napędowy: hydrostatyczny lub ze skrzynią biegów Powershift, zapewnia dużą siłę napędową i wyjątkowo niskie zużycie paliwa. Ładowarki kołowe Komatsu sprawdziły się na całym świecie w roli wielofunkcyjnych maszyn do robót ziemnych oraz podstawowych maszyn używanych w kamieniołomach. Maszyny te cechuje wysoka wartość przy odsprzedaży, długa żywotność, a przy tym są one komfortowe, przyjazne dla środowiska i wydajne. Nowe modele WA475-11 i WA485-11 kontynuują linię ładowarek kołowych Komatsu wyposażonych w innowacyjną technologię hydrauliczno-mechanicznego przeniesienia napędu (K-HMT).

Ładowarki kołowe

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Pojemność łyżki
	kW	HP	PS		
WA200-8*	95,2	128	129	12045 - 12475	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12975 - 13525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15095 - 16560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18155 - 19765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24170 - 25670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25335 - 30070	4,2 - 5,5
WA475-11	257	345	349	24740 - 26430	4,2 - 5,5
WA480-8	224	300	305	26315 - 27535	4,8 - 5,5
WA485-11	271	363	368	27940 - 28915	4,8 - 5,8
WA500-8*	266	357	362	34855 - 36380	5,5 - 7,2
WA600-8*	396	530	538	54170 - 56740	6,4 - 7,8
WA700-8*	578	775	786	97100	8,7 - 10,3
WA800-8*	638	856	867	115530	10,0 - 13,0
WA900-8*	672	901	914	116400	11,5 - 14,5

* Opcja wysokiego wysypu (high lift)





Spycharki

Dzięki nowej konstrukcji przodu spycharki, operator ma doskonały widok przed maszyną jak i na osprzęt roboczy. Zastosowanie silnika nowej generacji o wysokiej mocy, jak również i ekonomice, w połączeniu z najnowocześniejszym podwoziem daje najlepszą spycharkę w tej klasie cenowej.

Spycharki Komatsu łączą komfortowe środowisko pracy operatora z najnowszą technologią. Wysokiej jakości komponenty oraz unikalna konstrukcja podwozia sprawiają, że to najbardziej ekonomiczne maszyny w swojej klasie. Modele wyposażone w Inteligentne Sterowanie Maszyną dodatkowo podnoszą wydajność spychania, obniżają koszty eksploatacji i poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Spycharki

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploa- tacyjna	Pojemność lemiesza	Wymiar lemiesza (maks.)
	kW	HP	PS			
D51EX-24	99,0	133	135	13760	2,90	3350 × 1130 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14380	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13820	2,90	3350 × 1130 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14300	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18550	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19490	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18680	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19620	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21600	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	22300	5,90	3580 × 1425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	23000	3,69	3980 × 1100 (Straight tilt)
D65EXi-18	164	220	223	21700	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	23100	3,69	3980 × 1100 (Straight tilt)
D71EX-24	179	240	243	22600	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PX-24*	179	240	243	23100	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D71EXi-24	179	240	243	22700	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PXi-24*	179	240	243	23200	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27700	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28770	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28050	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29200	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41690	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D375A-8	578	775	786	72900	22,0	5215 × 2525 (U tilt)
D475A-8	777	1040	1056	112620	34,4	6205 × 2610 (U tilt)

* LGP/Spycharka błotniak



Wozidła



Wozidła

Wysoki komfort pracy operatora, bezpieczeństwo, duża moc, duża ekonomika pracy - te cechy charakteryzują każdy model wozidła Komatsu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii pracę wykonywaną przy pomocy wozidła zrobimy szybko i starannie.

Wozidła technologiczne Komatsu transportują ciężkie ładunki szybko, sprawnie i opłacalnie. To wyjątkowo wytrzymałe maszyny, dostępne jako pojazdy sztywnoramowe lub przegubowe o najnowocześniejszej konstrukcji, napędzane mocnymi silnikami Komatsu. Gwarantują one całkowite bezpieczeństwo jazdy, nawet z wysoką prędkością.

Wozidło sztywnoramowe

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Maks. ładowność	Maks. ładowność [SAE]	Maks. prędkość podróży
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-10	610	818	829	55,5	37,1	70
HD605-10	610	818	829	64,1	43,0	70
HD785-8	895	1200	1217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1180	1580	1604	139	78,0 / 94,0	56,5

Wozidła elektryczne

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Maks. ładowność	Maks. ładowność [SAE]	Maks. prędkość podróży
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
730E-10	1492	2000	2029	186	133	64,5
830E-5	1865	2500	2535	227	158	64,5
930E-5	2014	2700	2738	290	202	64,5
980E-5	2610	3500	3550	363	250	64,5

Wozidło przegubowe

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Maks. ładowność	Maks. ładowność [SAE]	Maks. prędkość podróży
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0
HM460-6	386	518	525	42,0	25,7	53,5



Równiarki samobieżne

Równiarki samobieżne

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Szerokość lemiesza
	kW	HP	PS		
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17350 - 19220	4,27



Równiarki samobieżne

W równiarkach samobieżnych Komatsu połączono najlepsze cechy poprzednich serii z nowymi silnikami spełniającymi normy EU Stage V oraz innymi rozwiązaniami w zakresie maksymalizacji wydajności i ograniczenia zużycia paliwa, komfortu operatora, bezpieczeństwa i łatwości obsługi technicznej.

Oprócz mocnego silnika o niskiej emisji spalin, w układzie napędowym nowych równiarek samobieżnych Komatsu zastosowano przekładnię hydrokinetyczną i automatyczną skrzynię biegów z funkcją wyboru trybów działania, umożliwiającą osiągnięcie wysokiej wydajności pracy przy niskich kosztach eksploatacji.

Duży rozstaw osi i kąt skrętu w przegubie ułatwiają profilowanie skarp i zapewniają wysoką jakość niwelowania terenu.

Mobilne kruszarki

Model	Moc silnika (ISO 14396)			Masa eksploatacyjna	Wymiary kruszarki (wymiary szczęk)	Wydajność kruszarki
	kW	HP	PS			
BR380JG-3	159	213	216	33500 - 35310	1065 × 550	240



Mobilne kruszarki

Model BR380JG-3 jest zgodny z normą EU Stage V i wykorzystuje technologię Komatsu, aby zapewnić operatorowi łatwy wybór trybów pracy. Dzięki maksymalnej wydajności kruszenia 240 t/h oraz dodaniu przenośnika odsiewu bocznego i separatora magnetycznego maszynę można wykorzystać w wielu zastosowaniach.

Aby spełnić zobowiązania firmy Komatsu wobec środowiska oraz rosnące żądania klientów dotyczące redukcji emisji CO₂, model BR380JG-3 jest wyposażony w unikalny system kompensacji CO₂, który zostanie zastosowany w każdej maszynie sprzedawanej w Europie.

Twój partner Komatsu:

KOMATSU

komatsu.eu

