

KOMATSU

2022



Entreprenør oversigt

Nye hydraulisk gravemaskiner
og bulldozere med
intelligent maskinstyring 2.0

intelligent 2.0
MACHINE CONTROL



Ny BR380JG-3 mobil knuser



Modeller til specielle
anvendelser og brancher

Entreprenør oversigt **Højdepunkter 2022**



Nye Dash 11-gravemaskiner på hjul



Dumpere



Læssemaskiner





Gravemaskiner på bånd

Støjsvage, sikre og pålidelige. Den miljøvenlige Komatsu gravemaskine på bånd er ligeledes simpel at manøvrere og er sandsynligvis den mest effektive gravemaskine på markedet. Det er ikke en tilfældighed, at det er den bedst sælgende gravemaskine i hele verden.

Gravemaskiner på bånd



Lige fra den populære PC138US og op til den store PC2000, alle Komatsu gravemaskiner på bånd har en del ting til fælles, såsom power output, stabilitet, løfte kapacitet og fører komfort. To modeller med korte bagender giver formidabel funktionalitet på små arbejdsområder. Alle maskiner tilbyder stor brændstof effektivitet og ydeevne, med et stigende antal af unikke Hybrid og intelligente maskinstyrings modeller.

Gravemaskiner på bånd

Gravemaskiner på bånd

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt	Skovkapacitet max.
	kW	HP	PS		
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	14080 - 15800	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	18180 - 18885	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22120 - 23580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22120 - 24110	1,69
PC228USLC-11	123	165	167	24350 - 27925	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23515 - 24315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24700 - 27530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29850 - 32280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28950 - 30950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35800 - 36850	2,66
PC360LCi/NLCi-11	202	271	275	35770 - 36850	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36300 - 37350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45760 - 61800	(max. 4000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46470 - 48860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55200 - 75830	(max. 5000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66110 - 69540	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115900 - 119500	7,30
PC2000-11	794	1065	1080	201500	11,00 - 12,00

* High Reach Demolition





Gravemaskiner på hjul

Både sikre og præcise løfteegenskaber samt hurtige køreegenskaber, gør Komatsu's gravemaskiner på hjul helt unikke. Med et bredt udvalg af funktioner og drift informationer direkte ved førerens fingerspidser, så kan Komatsu's gravemaskiner på hjul arbejde under de mest vanskelige forhold.



Gravemaskiner på hjul



Komatsu gravemaskiner på hjul er konstrueret og bygget specielt til de europæiske markeder. De stabile, sikre og driftssikre maskiner med enestående løfteegenskaber er ekstremt produktive og samtidig også komfortable for føreren – alt i en robust, miljøvenlig pakke.

Gravemaskiner på hjul

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt	Skovlkapacitet max.
	kW	HP	PS		
PW148-11	110	148	150	13865 - 16100	0,86
PW158-11	110	148	150	15125 - 17360	0,94
PW160-11	110	148	150	16030 - 18415	1,13
PW180-11	123	165	167	17600 - 20600	1,13







Læssemaskiner

Komatsu læssemaskiner sætter nye standarder, da de er meget alsidige og sikrer et perfekt mix af power, komfort og driftssikkerhed. Med enten en hydrostatisk drevlinje eller Powershift tilbyder Komatsu læssemaskiner altid fremragende trækraft og et ultra-lavt brændstofforbrug.

Læssemaskiner



Komatsus alsidige læssemaskiner har vist deres værd i hele verden både i entreprenørbranchen samt indenfor råstoffer og industri. De komfortable, miljøvenlige og effektive maskiner indbringer desuden en høj gensalgsspris og har en lang levetid. WA475-10 starter en ny generation af læssemaskiner med Komatsus unikke hydrauliske mekaniske transmission (K-HMT).

Læssemaskiner

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt	Skovkapacitet max.
	kW	HP	PS	kg	m ³
WA200-8*	95,2	128	129	12045 - 12475	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12975 - 13525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15095 - 16560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18155 - 19765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24170 - 25670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25110 - 27760	4,2 - 4,9
WA480-8	224	300	305	26315 - 27535	4,8 - 5,5
WA500-8*	266	357	362	34875 - 36130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54170 - 56740	6,4 - 7,8
WA800-8*	638	856	867	115530	10,0 - 11,5
WA900-8*	672	901	914	116400	11,5 - 14,5
WA1200-6*	1411	1892	1918	216400 - 220550	18,0 - 35,0

* Fås med mulighed for højt løft







Bulldozere

Komatsu bulldozere, som har en front med hældning, sørger for et uforligneligt udsyn til arbejdsredskaberne og til arbejdsområdet. Og så læg lige dette til: en kraftfuld og effektiv motor samt en state-of-the-art undervogn, så får du den bedste dozer der kan købes for penge.

Bulldozere



Komatsu bulldozere kombinerer førerkomfort med den sidste nye teknologi. Komponenterne af høj kvalitet og den unikke undervogn gør Komatsu bulldozere til de mest omkostningseffektive i deres klasse. Modeller med intelligent maskinstyring øger produktiviteten yderligere, sænker driftsomkostningerne og forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen.

Bulldozere

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt kg	Blad- kapacitet m ³	Blad- dimensioner (max.) mm × mm
	kW	HP	PS			
D51EX-24	99,0	133	135	13760	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14180	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13830	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14260	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18520	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19460	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18640	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19580	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21560	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23050	5,90	3580 × 1425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	22880	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D65EXi-18	164	220	223	21650	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	22970	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D71EX-18	179	240	243	22600	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PX-18*	179	240	243	23100	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D71EXi-18	179	240	243	22700	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PXi-18*	179	240	243	23200	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27900	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28770	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28490	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29350	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41690	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41800	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D375A-8	578	775	786	72900	22,0	5215 × 2525 (U tilt)
D475A-8	777	1040	1056	112620	27,2	5265 × 2690 (Semi U)

* Bulldozere på blødbundsbelter







Dumpere

Førsteklasses komfort og sikkerhed er standard på alle Komatsu modeller. Vore nye dumpere kan også tilbyde masser af krafter, performance og produktivitet. Med den nyeste teknologi kan vore dumpere levere varen både let og hurtigt.

Dumpere



Komatsu dumpere kan transportere tunge laster hurtigt, nemt og billigt. Fås i stive eller knækstyrede versioner med det allernyeste design, de er bygget op omkring en stærk Komatsu motor, og der er tale om usædvanligt stærke maskiner. De garanterer høj sikkerhed, selv med høje hastigheder.

Stive dumpere

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Max. lasteevne	Nyttelast SAE	Top- hastighed
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	34,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-8	895	1200	1217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1175	1576	1598	142	78,0 / 94,0	56,5

Knækstyrede dumpere

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Max. lasteevne	Nyttelast SAE	Top- hastighed
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0







Grader

Komatsus nye grader kombinerer de populære karakteristika fra den tidligere serie med en EU Stage V-motor og andre funktioner med fokus på høj ydelse og brændstoføkonomi, førerkomfort, sikkerhed og let vedligeholdelse.

Grader



Stor styrke, gode styreegenskaber og lav emission – Komatsus grader har en motorinstallation med et momentomformerdrive og automatisk transmission samt forskellige arbejdsfunktioner, som kombinerer topydelse og lave driftsudgifter.

En lang akselafstand og en stor leddelt vinkel gør det nemt at foretage afretninger på skråninger, og der kan udføres planering af højeste kvalitet.

Grader

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt	Bladets bredde
	kW	HP	PS	kg	m
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17350 - 19220	4,27







Mobile knusere

BR380JG-3 er EU Stage V-kompatibel og indholder Komatsu-teknologi for at gøre det let for føreren at vælge driftstilstande. Med en maksimal knusekapacitet på 240 tons i timen og med tilføjelsen af restprodukt-båndet og magnetudskilleren har maskinen flere anvendelsesmuligheder.

Mobile knusere



For at imødekomme Komatsus miljøforpligtelser og stigende krav fra kunderne om at reducere CO₂-emissioner har BR380JG-3 en unik CO₂-kompenseringsordning, som vil blive anvendt på alle enheder, der sælges i Europa.



Mobile knusere

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt	Max. indføring	Knuse- kapacitet
	kW	HP	PS			
BR380JG-3	159	213	216	33500 - 35310	1065 × 550	240



Den lokale Komatsu-partner:

KOMATSU

komatsu.eu

