

KOMATSU

2023



Anleggs- og gruvemaskiner

**Beltegravere og dosere
med intelligent
maskinstyring 2.0**

intelligent 2.0
MACHINE CONTROL



PW-11 hjulgravere



**Spesialmaskiner for de
krevende oppgavene**

Anleggs- og gruvemaskiner

Høydepunkter 2023



Leddumpere
Tipptrucker
Diesel-elektriske tipptrucker



Hjullastere



PC-11 beltegravere





Beltegravere

De miljøvennlige og effektive Komatsu beltegravere er sikre, pålitelige og stillegående, samt enkle å betjene. Det er ikke rart at de er blant de mestselgende beltegravere i verden.

Beltegravere



Fra den populære PC138US til den mektige PC2000, alle Komatus beltegravere har en rekke fellestrekk, slik som ledende effekt, stabilitet, løftekapasitet og førerkomfort i hver sin klasse. To korthekkmodeller har suveren funksjonalitet for trange arbeidsplasser. Alle maskinene gir utmerket drivstofføkonomi og effektivitet, med et økende antall hybrid- og iMC (intelligent Machine Control)-modeller.

Beltegravere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt kg	Maks. skuffevolum m ³
	kW	HP	PS		
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	14080 - 15800	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	18300 - 21455	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22120 - 23580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22120 - 24110	1,69
PC228USLC-11	123	165	167	24350 - 27925	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23515 - 24315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24700 - 27530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29850 - 32280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28950 - 30950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35800 - 36850	2,66
PC360LCi/NLCi-11	202	271	275	35770 - 36850	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36300 - 37350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45760 - 61800	(max. 4000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46470 - 48860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55200 - 75830	(max. 5000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66110 - 69540	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115900 - 119500	7,30
PC2000-11	794	1065	1080	195000 - 201500	11,00 - 12,00

* High Reach Demolition





Hjulgravere

Trygg og nøyaktig løfting og høy kjørehastighet gjør Komatsu hjulgravere unike i sin klasse. Med et bredt spekter av funksjoner og driftsinformasjon direkte i førerens fingertupper, har de bevist i tester at de takler de mest krevende arbeidsforhold.



Hjulgravere



Komatsu hjulgående gravemaskiner er konstruert og bygd spesielt for det europeiske markedet. De er stabile og sikre, og leverer suveren løftekraft med utmerket produktivitet, driftssikkerhet og førerkomfort i en robust, miljøvennlig pakke.

Hjulgravere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt kg	Maks. skuffevolum m ³
	kW	HP	PS		
PW148-11	110	148	150	13865 - 16100	0,86
PW158-11	110	148	150	15125 - 17360	0,94
PW160-11	110	148	150	16030 - 18415	1,13
PW180-11	123	165	167	17600 - 20600	1,13







Hjullastere

Svært allsidige med en blanding av kraft, komfort og driftssikkerhet, setter Komatsu hjullastere ny standard i bransjen. Med enten hydrostatisk drift eller Powershift, tilbyr Komatsu hjullastere alltid suveren trekkraft og ultra-lavt drivstofforbruk.

Hjullastere



Komatsus hjullastere har vist hele verden at de er effektive flerbrukslastere for flytting av masse og som hovedlaster i steinbrudd. De har høy tilgjengelighet og lang levetid, de er komfortable, miljøvennlige og effektive. WA475-10 introduserer en ny Komatsu-generasjon hjullastere utstyrt med den unike Komatsu Hydraulic Mechanical Transmission (K-HMT) teknologien.

Hjullastere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt kg	Skuffevolum m ³
	kW	HP	PS		
WA200-8*	95,2	128	129	12045 - 12475	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12975 - 13525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15095 - 16560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18155 - 19765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24170 - 25670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25335 - 30070	4,2 - 5,5
WA480-8	224	300	305	26315 - 27535	4,8 - 5,5
WA500-8*	266	357	362	34875 - 36130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54170 - 56740	6,4 - 7,8
WA800-8*	638	856	867	115530	11,5
WA900-8*	672	901	914	116400	11,5 - 14,5
WA1200-6*	1411	1892	1918	216400 - 220550	18,0 - 35,0

* Versjon for høyt løft tilgjengelig







Bulldosere

Komatsu bulldosere med superskrått panser gir uslåelig sikt fra hytta til bladet og arbeidsplassen. I tillegg til det: Komatsu-kvalitet, en kraftig og drivstofføkonomisk motor og en hypermoderne undervogn, og du får den beste doseren du kan kjøpe for penger.

Bulldosere



Komatsus bulldosere kombinerer et komfortabelt førermiljø med den nyeste teknologien. Komponenter av høy kvalitet og en unik konstruksjon av undervognen gjør dem til de mest kostnadseffektive i sin klasse. Modeller med Intelligent maskinstyring (iMC) øker produktiviteten ytterligere, reduserer driftskostnadene og forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen.

Bulldosere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt	Skjærets kapasitet	Maks. blad størrelse
	kW	HP	PS	kg	m ³	mm × mm
D51EX-24	99,0	133	135	13760	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14180	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13830	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14260	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18520	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19460	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18640	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19580	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21560	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23050	5,90	3580 × 1425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	22880	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D65EXi-18	164	220	223	21650	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	22970	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D71EX-24	179	240	243	22600	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PX-24*	179	240	243	23100	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D71EXi-24	179	240	243	22700	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PXi-24*	179	240	243	23200	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27900	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28770	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28490	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29350	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41690	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41800	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D375A-8	578	775	786	72900	22,0	5215 × 2525 (U tilt)
D475A-8	777	1040	1056	112620	27,2	5265 × 2690 (Semi U)

* Sump-bulldosere







Dumper

Førsteklasses komfort og sikkerhet er standardutstyr på alle Komatsu-modeller. Våre nye dumpere tilbyr også kraft, ytelse og produktivitet. Med all den nyeste teknologien ombord, får de jobben gjort rakst og enkelt.

Dumper



Komatsu dumpere kan transportere tunge lass raskt, enkelt og kostnadseffektivt. Tilgjengelige i stiv eller rammestyrte utgave med hypermoderne design, er de bygd rundt en kraftig Komatsu-motor og er ekstremt kraftige maskiner. De garanterer fullstendig sikkerhet for føreren, selv i stor fart.

Tipptrucker

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Maks. nyttelast	Dumper- kassens kapasitet SAE	Maks. hastighet
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	34,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-8	895	1200	1217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1180	1580	1604	139	78,0 / 94,0	56,5

Diesel-elektriske tipptrucker

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Maks. nyttelast	Dumper- kassens kapasitet SAE	Maks. hastighet
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
730E-10	1492	2000	2029	186	133	64,5
830E-5	1865	2500	2535	227	158	64,5
930E-5	2014	2700	2738	290	202	64,5
980E-5	2610	3500	3550	363	250	64,5

Leddumpere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Maks. nyttelast	Dumper- kassens kapasitet SAE	Maks. hastighet
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0







Veihøvel

Komatsus nye veihøvler kombinerer de populære egenskapene fra tidligere serier med en EU trinn V-motor og andre løsninger som fokuserer på høy ytelse og drivstoffeffektivitet, førerkomfort, sikkerhet og brukervennlighet.

Veihøvel



Komatsus veihøvler er kraftige og gir god kontroll og lave utslipp, et kraftig drivverk med ny konverter og automatisk transmisjon sammen med valgfrie arbeidsfunksjoner som kombinerer ytelse i toppklasse og lave driftskostnader.

Lang akselavstand og stor svingvinkel i rammeleddet gjør kutting av skråninger enkelt, og sikrer enkel planering av topp kvalitet.

Veihøvel

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt kg	Blad bredde m
	kW	HP	PS		
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17350 - 19220	4,27







Mobile knusere

BR380JG-3 samsvarer med EU trinn V og bruker Komatsu-teknologien som gir føreren driftsmoduser som er enkle å velge. Med en maks. knusekapasitet på 240 t/t og en ekstra avfallstransportør og magnetisk separator kan maskinen arbeide i flere applikasjoner.

Mobile knusere



For å oppfylle Komatsus forpliktelse til miljøet og økende krav fra kunder om å redusere CO₂-utslipp, har BR380JG-3 et unikt CO₂-utlignings-system, som vil bli brukt på alle maskiner som selges i Europa.



Mobile knusere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt kg	Maks. kapasitet innmating mm	Knuse- kapasitet t/h
	kW	HP	PS			
BR380JG-3	159	213	216	33500 - 35310	1065 × 550	240



Din Komatsuforhandler:



KOMATSU

komatsu.eu

