

# KOMATSU

## 2023



Tootevalik



## Uute kompaktlaadurite sari



Hüdraulilised ekskavaatorid  
ja buldooserid nutika  
juhtimistarkvaraga 2.0



Tootevalik

# Uudised 2023



**Hüdraulilised  
kaevandusekskavaatorid**



**Elektrilised karjäärikallurid**



**Mudelid erirakendusteks  
ja erivaldkondadeks**

## Miniekskavaatorid



## Miniekskavaatorid

Uusim Komatsu MR-5 miniekskavaator on tulvil silmapaistvaid ja täiustatud funktsioone. See uus põlvkond tutvustab Euroopa turul mitmeid seninägematuid nähtusi: senisest paremini on kasutusele võetud Komatsu võrreldamatu tehnoloogiline võimekus, mis toob miniekskavaatorite sektorisse oma valdkonna kõrgeima kliendiväärtuse.

Märkimisväärselt mitmekülgsed Komatsu miniekskavaatorid on kompaktsed, kerged ja võimsad. Nad võivad töötada kõikjal, eeskätt kitsastes tingimustes. Nad sobivad hästi nii lõppkasutajatele kui ka rendiettevõtetele ning pakuvad esmaklassilist mugavust ja juhitavust nii kogenud kui ka algajatele juhtidele.

## Miniekskavaatorid

| Mudel    | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass<br><br>kg | Max.<br>kaevesügavus<br><br>mm | Kopa<br>maht<br><br>m <sup>3</sup> |
|----------|--------------------------------|------|------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | kW                             | HP   | PS   |                   |                                |                                    |
| PC09-1   | 6,8                            | 9,1  | 9,2  | 880 - 1080        | 1465                           | 0,016 - 0,025                      |
| PC14R-3  | 11,6                           | 15,6 | 15,8 | 1440 - 1800       | 2000 - 2250                    | 0,03 - 0,06                        |
| PC16R-3  | 11,6                           | 15,6 | 15,8 | 1570 - 1920       | 2180 - 2410                    | 0,03 - 0,06                        |
| PC17R-5  | 11,8                           | 15,8 | 16,0 | 1755 - 1835       | 2000 - 2200                    | 0,022 - 0,028                      |
| PC18MR-5 | 11,8                           | 15,8 | 16,0 | 1900 - 1990       | 2160 - 2360                    | 0,03 - 0,06                        |
| PC20R-5  | 11,8                           | 15,8 | 16,0 | 1985 - 2040       | 2100 - 2370                    | 0,020 - 0,030                      |
| PC24MR-5 | 15,8                           | 21,2 | 21,5 | 2340 - 2620       | 2315 - 2665                    | 0,035 - 0,085                      |
| PC26MR-5 | 15,8                           | 21,2 | 21,5 | 2640 - 2900       | 2470 - 2720                    | 0,035 - 0,085                      |
| PC30MR-5 | 18,2                           | 24,4 | 24,7 | 3140 - 3400       | 2760 - 3130                    | 0,03 - 0,10                        |
| PC35MR-5 | 18,2                           | 24,4 | 24,7 | 3575 - 3835       | 3110 - 3455                    | 0,04 - 0,12                        |
| PC45MR-5 | 29,1                           | 39,0 | 39,6 | 4595 - 5020       | 3300 - 3705                    | 0,055 - 0,16                       |
| PC55MR-5 | 29,1                           | 39,0 | 39,6 | 5160 - 5350       | 3770 - 4130                    | 0,055 - 0,18                       |
| PC58MR-5 | 29,1                           | 39,0 | 39,6 | 5570 - 5640       | 3770 - 4130                    | 0,055 - 0,18                       |



## Midiekskavaatorid



## Midiekskavaatorid

Komatsu midiekskavaatorid on suurepäraseks kompromissiks miniekskavaatori kompaktsuse ja manööverdusvõime ning suurte mullatöömasinate võimsuse vahel.

Komatsu roomik- ja ratastel midiekskavaatorid on loodud spetsiaalselt kitsastesse tingimustesse ja raskesti ligipääsetavate alade jaoks.

Erifunktsioonide ja -võimalustega mitmeotstarbelised seadmed on varustatud pöördnoolega ning saadaval kohandatud konfiguratsioonides.

**Midiekskavaatorid**

| Mudel      | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass<br><br>kg | Max.<br>kaevesügavus<br><br>mm | Kopa<br>maht<br><br>m <sup>3</sup> |
|------------|--------------------------------|------|------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|            | kW                             | HP   | PS   |                   |                                |                                    |
| PC78US-11  | 50,7                           | 68,0 | 68,9 | 7910 - 8080       | 4660                           | 0,090 - 0,200                      |
| PC80MR-5   | 46,2                           | 62,0 | 62,8 | 8000 - 8270       | 3975 - 4335                    | 0,130 - 0,270                      |
| PC88MR-11  | 50,7                           | 68,0 | 68,9 | 8500 - 9130       | 4160 - 4675                    | 0,090 - 0,340                      |
| PW98MR-11  | 50,7                           | 68,0 | 68,9 | 10090 - 10760     | 4055 - 4305                    | 0,107 - 0,282                      |
| PW138MR-11 | 72,6                           | 97,3 | 98,7 | 13350 - 13950     | 4180 - 4330                    | 0,093 - 0,400                      |



## Kompaktlaadurid



## Kompaktlaadurid

Istuge aga Komatsu kompaktlaadurisse ja nautige sõitu. Tänu standardsele joystick-juhtkangile ja lihtsalt käsitletavatele käepärastele juhtseadmetele on neid masinaid niisama lihtne juhtida nagu sõiduautot.

Võimas, tõhus ja kasutajasõbralik Komatsu kompaktlaadur on võimsa kaevejõu ja tõstevõimega ning sobib suurepäraselt väga mitmesugusteks töödeks. Komatsu mootor tagab madala kütusekulu ja heitgaaside emissiooni, hooldusligipääs on aga lihtne.

## Kompaktlaadurid

| Mudel   | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass<br>kg | Kand-<br>jõud<br>kg | Murde-<br>jõud<br>daN | Kopa maht<br>m <sup>3</sup> |
|---------|--------------------------------|------|------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
|         | kW                             | HP   | PS   |               |                     |                       |                             |
| SK715-8 | 34,3                           | 46,0 | 46,6 | 2820          | 680                 | 1383                  | 0,35                        |
| SK815-8 | 37,9                           | 50,8 | 51,5 | 2960          | 750                 | 1450                  | 0,40                        |
| SK820-8 | 37,9                           | 50,8 | 51,5 | 3140          | 950                 | 1450                  | 0,40                        |



## Ekskavaator-laadurid



## Ekskavaator-laadurid

Tänu arvukatele tipptehnoloogilistele uuendustele on Komatsu ekskavaator-laadurid väga heade tööparameetritega masinad ja vastavad tärkavate turgude spetsiifilistele vajadustele.

Komatsu, mis omab tugevaid ja pikaajalisi traditsioone kvaliteedi vallas, ja mis on omandanud suurepärase kogemused ekskavaator-laadurite valmistamise alal, on otsustanud turul uusi tähiseid kehtestada. Juhi töökeskkond on täielikult optimeeritud, selles on kasutatud uusimaid tehnilisi lahendusi ning arvukalt lisavarustust ja konfigureerimisvõimalusi: Komatsu on taas kord tõestanud: meie tähelepanu keskmes on jätkuvalt operaator.

**Ekskavaator-laadurid**

| Mudel   | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |     |     | Töömass<br>kg | Sõidukiirus<br>km/h | Kopa<br>maht<br>m³ |
|---------|--------------------------------|-----|-----|---------------|---------------------|--------------------|
|         | kW                             | HP  | PS  |               |                     |                    |
| WB93R-8 | 75,0                           | 101 | 102 | 7555 - 9500   | 40                  | 1,03               |
| WB93S-8 | 75,0                           | 101 | 102 | 8305 - 9700   | 40                  | 1,1                |
| WB97R-8 | 75,0                           | 101 | 102 | 7745 - 9500   | 40                  | 1,03               |
| WB97S-8 | 75,0                           | 101 | 102 | 8515 - 9700   | 40                  | 1,1                |



## Kompaktsed rataslaadurid



## Kompaktsed rataslaadurid

Arvukas lisaseadmete valik, mugav iste ja avar vaateväli. Komatsu kompaktse rataslaaduri kasutamine on tõeline nauding ning te tunnete end kui kodus, olgu töökoht milline tahes.

Komatsu kompaktsete rataslaaduritega on lihtne töötada ning need vastavad täielikult kliendi vajadustele. Kasutajasõbralikud seadmed sobivad hästi kitsastesse tingimustesse, aitavad hästi ehitus- ja kaevekohtades materjali teisaldada ning sobivad ka teetöödeks.

## Kompaktsed rataslaadurid

| Mudel    | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass<br>kg | Kopa<br>maht<br>m <sup>3</sup> |
|----------|--------------------------------|------|------|---------------|--------------------------------|
|          | kW                             | HP   | PS   |               |                                |
| WA70M-8  | 46,2                           | 62,0 | 62,8 | 4980 - 5300   | 0,75 - 1,25                    |
| WA80M-8  | 53,7                           | 72,0 | 73,0 | 5690 - 5995   | 0,80 - 1,25                    |
| WA100M-8 | 69,8                           | 93,6 | 94,9 | 7075 - 7465   | 1,05 - 1,80                    |



## Ratasekskavaatorid



## Ratasekskavaatorid

Tänu oskusele koormat ohutult ja täpselt tõsta, aga ka suurele sõidukiirusele on Komatsu ratasekskavaatorid oma klassis unikaalsed masinad. Testid tõestavad, et need laia funktsioonide skaala ja käepäraselt paiknevate näidikutega ekskavaatorid on suutelised pidama vastu ka nõudlikemas töökeskkonnas.

Komatsu ratasekskavaatorid on loodud spetsiaalselt Euroopa turgudele. Need on stabiilsed ja ohutud, suurepärase tõstevõime ja laitmatu tootlikkuse, usaldusväärsuse ja kasutusmugavusega – kõik see vastupidavas ja keskkonnasõbralikus pakendis.

## Ratasekskavaatorid

| Mudel    | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |     |     | Töömass<br>kg | Kopa maht,<br>max.<br>m <sup>3</sup> |
|----------|--------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------|
|          | kW                             | HP  | PS  |               |                                      |
| PW148-11 | 110                            | 148 | 150 | 13865 - 16100 | 0,86                                 |
| PW158-11 | 110                            | 148 | 150 | 15125 - 17360 | 0,94                                 |
| PW160-11 | 110                            | 148 | 150 | 16030 - 18415 | 1,13                                 |
| PW180-11 | 123                            | 165 | 167 | 17600 - 20600 | 1,13                                 |





## Roomikekskavaatorid

Vaiksed, turvalised ja usaldusväärsed. Keskkonnasõbralikke Komatsu roomikekskavaatoreid on lihtne kasutada ja tõenäoliselt on nad kõigist olemasolevaist masinatest kõige tõhusamad. Pole ime, et need kuuluvad maailmas enimmüüdud hüdrauliliste ekskavaatorite hulka.

Alates populaarsest PC138US mudelist kuni võimsa PC2000-ni on kõigil Komatsu roomikekskavaatoritel rida ühiseid omadusi: näiteks oma klassi parim väljundvõimsus, stabiilsus, tõstevõime ja juhi mugavus. Kaks lühikese tagaosaga mudelit sobivad ülihästi kitsastesse töötingimustesse. Kõik masinad on äärmiselt kütusesäästlikud ja suure jõudlusega, ning unikaalsete, hübriidajami ja nutika masina juhtsüsteemiga mudelite hulk kasvab pidevalt.

## Roomikekskavaatorid

| Mudel            | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass<br>kg   | Kopa maht,<br>max.<br>m <sup>3</sup> |
|------------------|--------------------------------|------|------|-----------------|--------------------------------------|
|                  | kW                             | HP   | PS   |                 |                                      |
| PC138US-11       | 72,6                           | 97,3 | 98,7 | 14080 - 15800   | 0,72                                 |
| PC170LC-11       | 90,0                           | 121  | 122  | 18300 - 21455   | 0,94                                 |
| PC210LCi-11      | 123                            | 165  | 167  | 22120 - 23580   | 1,68                                 |
| PC210/LC/NLC-11  | 123                            | 165  | 167  | 22120 - 24110   | 1,69                                 |
| PC228USLC-11     | 123                            | 165  | 167  | 24350 - 27925   | 1,49                                 |
| PC230NHD-11      | 123                            | 165  | 167  | 23515 - 24315   | 1,45                                 |
| PC240LC/NLC-11   | 141                            | 189  | 192  | 24700 - 27530   | 1,89                                 |
| PC290LC/NLC-11   | 159                            | 213  | 216  | 29850 - 32280   | 2,02                                 |
| PC290LCi/NLCi-11 | 159                            | 213  | 216  | 28950 - 30950   | 2,02                                 |
| PC360LC/NLC-11   | 202                            | 271  | 275  | 35800 - 36850   | 2,66                                 |
| PC360LCi/NLCi-11 | 202                            | 271  | 275  | 35770 - 36850   | 2,66                                 |
| HB365LC/NLC-3    | 202                            | 271  | 275  | 36300 - 37350   | 2,66                                 |
| PC390HRD-11*     | 202                            | 271  | 275  | 45760 - 61800   | (max. 4000 kg)                       |
| PC490/LC-11      | 270                            | 362  | 367  | 46470 - 48860   | 3,50                                 |
| PC490HRD-11*     | 270                            | 362  | 367  | 55200 - 75830   | (max. 5000 kg)                       |
| PC700LC-11       | 327                            | 439  | 445  | 66110 - 69540   | 5,58                                 |
| PC1250/SP-11     | 578                            | 775  | 786  | 115900 - 119500 | 7,30                                 |
| PC2000-11        | 794                            | 1065 | 1080 | 195000 - 201500 | 11,00 - 12,00                        |

\* High Reach Demolition



## Hüdraulilised kaevandusekskavaatorid



## Hüdraulilised kaevandusekskavaatorid

Tehnoloogia- ja tootmisuunduste kaudu oleme teie partnerid kestliku tuleviku loomisel. Teie vajadustele kohandatud masinad on diisel- või elektrimootoritega ning otse- või pöördkopaga. Teie kaevandustest saadavaid tähtsaid mineraale kasutatakse moodsa tehnoloogia käigus hoidmiseks, kogukonna kasvu edendamiseks ja ühiskonna edasiviimiseks. Neid mineraale pole lihtne leida ning veel raskem on neid kaevandada. Teie kliendid usaldavad teile nende ressursside hankimise ning teil on vaja seadmeid, teenuseid ja tehnoloogiat, mis aitab hoida tootlikkust ja tõhusust. Koos saame keskenduda tööohutusele, tootlikkusele ja kestlikkusele.

## Hüdraulilised kaevandusekskavaatorid

| Mudel     | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass<br>t | Kopa maht<br>m <sup>3</sup> | Veeki suurus<br>t |
|-----------|--------------------------------|------|------|--------------|-----------------------------|-------------------|
|           | kW                             | hj   | PS   |              |                             |                   |
| PC3000-11 | 940                            | 1260 | 1280 | 250          | 16,0                        | 90 - 160          |
| PC4000-11 | 1400                           | 1875 | 1900 | 390 - 405    | 22,0                        | 120 - 205         |
| PC5500-11 | 1880                           | 2520 | 2560 | 539 - 551    | 29,0                        | 160 - 280         |
| PC7000-11 | 2500                           | 3350 | 3400 | 678 - 683    | 38,0                        | 200 - 360         |
| PC8000-11 | 3000                           | 4020 | 4080 | 752          | 42,0                        | 240 - 400         |

Alates mudelist PC3000 kuni mudelini PC8000 on meie hüdraulilised kaevandusekskavaatorid saadaval otse- või pöördkopaga ning diisel- (II või IV etapp) või elektrimootoriga. Meie tänapäevane tehnoloogia vähendab teie kulusid tonni kohta. Tugeva masina ehitus võimaldab erakordset tootlikkust ning pikendab masina kasutusiga kuni 170000 tunnini ja rohkemgi. Oleme rohkem kui 40 aasta pikkuse kogemusega turuliider, kelle abil saate vähendada oma süsiniku jalajälge ja viia ellu nullsaastega laadimise.





## Rataslaadurid

Erakordselt mitmekülgsed ja ideaalselt kombineeritud võimsuse, mugavuse ja usaldusväärsusega Komatsu rataslaadurid on kehtestanud tööstusharus uued standardid. Hüdrostaatilise käiguahela või Powershiftiga varustatud Komatsu rataslaaduritel on alati silmapaistev veojõud ja üliväike kütusekulu. Komatsu rataslaadurid on kogu maailmas osutunud mitmeotstarbelisteks tegijateks mullatöödel ning suurepärasteks abilisteks karjäärides. Neil on kõrge väärtus järelturul ja pikk kasutusiga, nad on mugavad, keskkonnasõbralikud ja tõhusad. WA475-10 on esimene unikaalse Komatsu hüdromehaanilise jõuülekandega (K-HMT) varustatud uue põlvkonna rataslaadur.

## Rataslaadurid

| Mudel     | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass         | Kopa<br>maht |
|-----------|--------------------------------|------|------|-----------------|--------------|
|           | kW                             | HP   | PS   |                 |              |
| WA200-8*  | 95,2                           | 128  | 129  | 12045 - 12475   | 1,9 - 2,0    |
| WA270-8*  | 115                            | 153  | 156  | 12975 - 13525   | 2,2 - 2,3    |
| WA320-8*  | 127                            | 170  | 173  | 15095 - 16560   | 2,6 - 2,8    |
| WA380-8*  | 143                            | 192  | 195  | 18155 - 19765   | 3,2 - 6,5    |
| WA470-8*  | 204                            | 273  | 277  | 24170 - 25670   | 4,1 - 6,0    |
| WA475-10* | 217                            | 291  | 295  | 25335 - 30070   | 4,2 - 5,5    |
| WA480-8   | 224                            | 300  | 305  | 26315 - 27535   | 4,8 - 5,5    |
| WA500-8*  | 266                            | 357  | 362  | 34875 - 36130   | 4,5 - 6,3    |
| WA600-8*  | 396                            | 530  | 538  | 54170 - 56740   | 6,4 - 7,8    |
| WA800-8*  | 638                            | 856  | 867  | 115530          | 11,5         |
| WA900-8*  | 672                            | 901  | 914  | 116400          | 11,5 - 14,5  |
| WA1200-6* | 1411                           | 1892 | 1918 | 216400 - 220550 | 18,0 - 35,0  |

\* Saadaval ka High-Lift versioon



## Buldooserid



## Buldooserid

Ülimadala kaldus ninaosaga Komatsu buldooseri kabiinist avaneb konkurentsilt parim vaade nii tööseadmele kui ka tööplatsile. Ja kui lisame siia Komatsu kvaliteedi, võimsa, ent kütusesäästliku mootori ja uusima konstruktsiooniga alusvankri, ongi valmis parim buldooser, mida raha eest saab.

Komatsu buldooserid ühendavad mugava operaatorikeskkonna uusima tehnoloogiaga. Kõrge kvaliteediga komponendid ja ainulaadne alusvankri ehitus muudavad need oma klassi kõige kulutõhusamateks. Intelligentse masinjuhtimisega mudelid tõstavad töö tootlikkust, vähendavad ekspluatatsioonikulusid ja suurendavad tööohutust.

## Buldooserid

| Mudel      | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Töömass<br>kg | Tera maht<br>m <sup>3</sup> | Tera mõõdud<br>(max.)<br>mm × mm |
|------------|--------------------------------|------|------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
|            | kW                             | HP   | PS   |               |                             |                                  |
| D51EX-24   | 99,0                           | 133  | 135  | 13760         | 2,90                        | 3350 × 1120 (INPAT)              |
| D51PX-24*  | 99,0                           | 133  | 135  | 14180         | 3,35                        | 3350 × 1170 (INPAT)              |
| D51EXi-24  | 99,0                           | 133  | 135  | 13830         | 2,90                        | 3350 × 1120 (INPAT)              |
| D51PXi-24* | 99,0                           | 133  | 135  | 14260         | 3,35                        | 3350 × 1170 (INPAT)              |
| D61EX-24   | 126                            | 169  | 171  | 18520         | 3,40                        | 3250 × 1195 (INPAT)              |
| D61PX-24*  | 126                            | 169  | 171  | 19460         | 3,80                        | 3860 × 1155 (INPAT)              |
| D61EXi-24  | 126                            | 169  | 171  | 18640         | 3,40                        | 3250 × 1195 (INPAT)              |
| D61PXi-24* | 126                            | 169  | 171  | 19580         | 3,80                        | 3860 × 1155 (INPAT)              |
| D65EX-18   | 164                            | 220  | 223  | 21560         | 5,61                        | 3410 × 1425 (Sigma)              |
| D65WX-18   | 164                            | 220  | 223  | 23050         | 5,90                        | 3580 × 1425 (Sigma)              |
| D65PX-18*  | 164                            | 220  | 223  | 22880         | 3,69                        | 3970 × 1100 (Straight tilt)      |
| D65EXi-18  | 164                            | 220  | 223  | 21650         | 5,61                        | 3410 × 1425 (Sigma)              |
| D65PXi-18* | 164                            | 220  | 223  | 22970         | 3,69                        | 3970 × 1100 (Straight tilt)      |
| D71EX-24   | 179                            | 240  | 243  | 22600         | 4,42                        | 3870 × 1265 (INPAT)              |
| D71PX-24*  | 179                            | 240  | 243  | 23100         | 4,65                        | 4010 × 1265 (INPAT)              |
| D71EXi-24  | 179                            | 240  | 243  | 22700         | 4,42                        | 3870 × 1265 (INPAT)              |
| D71PXi-24* | 179                            | 240  | 243  | 23200         | 4,65                        | 4010 × 1265 (INPAT)              |
| D85EX-18   | 199                            | 267  | 271  | 27900         | 7,20                        | 3575 × 1665 (Sigma)              |
| D85PX-18*  | 199                            | 267  | 271  | 28770         | 5,90                        | 4355 × 1400 (Straight tilt)      |
| D85EXi-18  | 199                            | 267  | 271  | 28490         | 7,20                        | 3575 × 1665 (Sigma)              |
| D85PXi-18* | 199                            | 267  | 271  | 29350         | 5,90                        | 4355 × 1400 (Straight tilt)      |
| D155AX-8   | 268                            | 360  | 364  | 41690         | 9,40                        | 4060 × 1880 (Sigma)              |
| D155AXi-8  | 268                            | 360  | 364  | 41800         | 9,40                        | 4060 × 1880 (Sigma)              |
| D375A-8    | 578                            | 775  | 786  | 72900         | 22,0                        | 5215 × 2525 (U tilt)             |
| D475A-8    | 777                            | 1040 | 1056 | 112620        | 27,2                        | 5265 × 2690 (Semi U)             |

\* Soobuldooser



## Karjäärikallurid



## Karjäärikallurid

Iga Komatsu mudelit iseloomustab esmaklassiline mugavus ja ohutus. Ka meie uued karjäärikallurid on võimsad, töökindlad ja efektiivsed. Tänu neil rakendatud uusimatele tehnoloogiatele teevad nad tööd kiiresti ja kadudeta. Komatsu kallurid transpordivad raskeid koormaid kiirelt, kergesti ja tasuvalt. Jäiga või liigendkerega saadaolevate mudelite konstruktsioon on tipptasemel, need on ehitatud võimsate Komatsu mootorite ümber ja on erakordselt tugevad masinad. Nad tagavad täieliku sõiduohutuse isegi suurtel kiirustel.

## Jäiga raamiga karjäärikallurid

| Mudel    | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Max.<br>koorem | Max. kasti<br>maht SAE | Max.<br>sõidukiirus |
|----------|--------------------------------|------|------|----------------|------------------------|---------------------|
|          | kW                             | HP   | PS   | metric tons    | m <sup>3</sup>         | km/h                |
| HD325-8  | 386                            | 518  | 525  | 36,5           | 24,0                   | 68                  |
| HD405-8  | 386                            | 518  | 525  | 40             | 27,3                   | 66                  |
| HD465-8  | 578                            | 778  | 786  | 55             | 34,2                   | 70                  |
| HD605-8  | 578                            | 778  | 786  | 63             | 40,0                   | 70                  |
| HD785-8  | 895                            | 1200 | 1217 | 92,2           | 60,0                   | 65                  |
| HD1500-8 | 1180                           | 1580 | 1604 | 139            | 78,0 / 94,0            | 56,5                |

## Elektrilised karjäärikallurid

| Mudel   | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |      |      | Max.<br>koorem | Max. kasti<br>maht SAE | Max.<br>sõidukiirus |
|---------|--------------------------------|------|------|----------------|------------------------|---------------------|
|         | kW                             | HP   | PS   | metric tons    | m <sup>3</sup>         | km/h                |
| 730E-10 | 1492                           | 2000 | 2029 | 186            | 133                    | 64,5                |
| 830E-5  | 1865                           | 2500 | 2535 | 227            | 158                    | 64,5                |
| 930E-5  | 2014                           | 2700 | 2738 | 290            | 202                    | 64,5                |
| 980E-5  | 2610                           | 3500 | 3550 | 363            | 250                    | 64,5                |

## Liigendraamiga kallurite valik

| Mudel   | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |     |     | Max.<br>koorem | Max. kasti<br>maht SAE | Max.<br>sõidukiirus |
|---------|--------------------------------|-----|-----|----------------|------------------------|---------------------|
|         | kW                             | HP  | PS  | metric tons    | m <sup>3</sup>         | km/h                |
| HM300-5 | 248                            | 332 | 337 | 28,0           | 17,1                   | 58,6                |
| HM400-5 | 353                            | 473 | 480 | 40,0           | 24,0                   | 56,0                |



## Greider

### Greider

| Mudel   | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |           |           | Töömass       | Tera<br>laius |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|         | kW                             | HP        | PS        | kg            | m             |
| GD675-7 | 136 - 165                      | 183 - 221 | 185 - 224 | 17350 - 19220 | 4,27          |



## Greider

Komatsu uutes greiderites on varasemate mudelite hinnatud omadustele lisatud EL V etapi tüübikinnitusega mootorid ja muud omadused, mille keskmes on suur jõudlus ja kütusesäästlikkus, operaatori mugavus, turvalisus ja hooldamise lihtsus.

Võimsate, suurepäraselt juhitud ja madala heitmetasemega Komatsu greiderite jõuülekandesüsteem on varustatud hüdrotrafo ja automaatkäigukastiga, mis koos valitavate töörežiimidega tagavad masinale oma klassi parimad tööparameetrid ja madalad kasutuskulud.

Pikk teljevahe ja suur poolraamide vaheline nurk muudab kallakpinna töötlemise kergeks ning võimaldab maapinda lihtsalt ja kvaliteetselt planeerida.

### Mobiilsed purustid

| Mudel     | Mootori võimsus<br>(ISO 14396) |     |     | Töömass       | Purusti<br>mõõdud<br>(lõugpurusti) | Purustus-<br>võimsus |
|-----------|--------------------------------|-----|-----|---------------|------------------------------------|----------------------|
|           | kW                             | HP  | PS  |               |                                    |                      |
| BR380JG-3 | 159                            | 213 | 216 | 33500 - 35310 | 1065 × 550                         | 240                  |



## Mobiilsed purustid

BR380JG-3 vastab EL-i V etapi nõuetele ja sisaldab Komatsu tehnoloogiat, millega operaator saab töörežiime hõlpsalt valida. Maksimaalne purustusvõimsus on 240 t/h ning konveieri ja magnetseparaatori lisamisel saab masinat kasutada mitmel otstarbel.

Selleks et täita Komatsu keskkonnanäesmärgi ja klientide suurenenud nõudmisi CO<sub>2</sub> heitme vähendamisel on BR380JG-3 varustatud ainulaadse CO<sub>2</sub> kompenseerimise kavaga, mis on olemas kõigil Euroopas müüdavatel seadmetel.

---

Teie Komatsu partner:



Sumitomo Corporation Group

AS Baltem  
Tuleviku tee 2a,  
Peetri alevik  
75312 Rae vald, ESTONIA  
[www.baltem.ee](http://www.baltem.ee)

**KOMATSU**

[komatsu.eu](http://komatsu.eu)

