

KOMATSU

2023



Termékválaszték



Új sorozatú csúszókormányzású rakodógépek



Hidraulikus kotrógépek és
buldózerek intelligens 2.0-ás
gépvezérléssel



Termékválaszték 2023 Újdonságai



**Hidraulikus bányászati
kotrógépek**



Elektromos dőmperek



**Különleges felhasználású
és ipariági modellek**



Minikotrók

A legújabb Komatsu MR-5 minikotróknak számtalan remek és továbbfejlesztett funkciója van. Ezek az új generációs gépek számos, az iparágban újnak számító tulajdonságot mutatnak be az európai piacnak: még jobban hasznosul a Komatsu egyedülálló technológiai tudása, amely segítségével iparágvezető értékeket vihetnek a minikotrók szektorába. Felettébb sokoldalúak, a Komatsu minikotrói kompaktak, könnyűek és nagy teljesítményűek. Bárhol képesek a munkavégzésre, de a legjobban a szűk helyekkel boldogulnak. Tökéletesen alkalmasak végfelhasználói vagy kölcsönzési célokra és első osztályú kényelmet és irányíthatóságot nyújtanak akár gyakorlott, akár kezdő kezelő működteti azokat.

Minikotrók

Típusok	Motor- teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Max. ásási mélység	Kanáltérfogat
	kW	HP	PS			
				kg	mm	m ³
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1080	1465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1440 - 1800	2000 - 2250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1570 - 1920	2180 - 2410	0,03 - 0,06
PC17R-5	11,8	15,8	16,0	1755 - 1835	2000 - 2200	0,022 - 0,028
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900 - 1990	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC20R-5	11,8	15,8	16,0	1985 - 2040	2100 - 2370	0,020 - 0,030
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2340 - 2620	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2640 - 2900	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3140 - 3400	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3575 - 3835	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4595 - 5020	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5160 - 5350	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5570 - 5640	3770 - 4130	0,055 - 0,18



Midikotrók




Midikotrók

Ezek a kotrógépek tökéletes kompromisszumot teremtenek a mini kompakt kivitele és manőverezhetősége, valamint a nagy földmunkagépek teljesítménye és ereje között.

A Komatsu lánctalpas és gumikerekes midikotróit kifejezetten a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre tervezték. A különleges funkciók és lehetőségek mellett ezek a sokoldalú gépek elfordítható gémrel vannak felszerelve, és az ügyfél igényeinek megfelelő felszereltséggel kaphatók.

Midikotrók

Típusok	Motor- teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Max. ásási mélység	Kanáltérfogat
	kW	HP	PS			
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 9130	4160 - 4675	0,090 - 0,340
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,107 - 0,282
PW138MR-11	72,6	97,3	98,7	13350 - 13950	4180 - 4330	0,093 - 0,400



Csúszókormányzású rakodógépek



Csúszókormányzású rakodógépek

Csak üljön be egy Komatsu csúszókormányzású rakodóba és élvezze az utazást. A standard joystickkel és az egyszerű kezelőszervekkel, melyek a keze ügyében vannak elhelyezve, olyan egyszerű irányítani a gépet, mint a saját autóját.

Nagy teljesítményűek, hatékonyak és felhasználóbarátok, a Komatsu csúszókormányzású rakodógépei rendkívüli ásóerővel és emelési teherbírással rendelkeznek, tökéletesen alkalmasak a legkülönbözőbb munkákra. A Komatsu által gyártott motorok alacsony fogyasztást és káros anyag kibocsátást biztosítanak, a karbantartás során pedig könnyen hozzáférhetők.

Csúszókormányzású rakodógépek

Típusok	Motor- teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Szakítóerő	Lapát- térfogat	Kanál- térfogat
	kW	HP	PS				
SK715-8	34,3	46,0	46,6	2820	680	1383	0,35
SK815-8	37,9	50,8	51,5	2960	750	1450	0,40
SK820-8	37,9	50,8	51,5	3140	950	1450	0,40



Kotró-rakodók



Kotró-rakodók

Számos korszerű újítással kiegészítve a Komatsu kotró-rakodókat úgy terveztük, hogy megfeleljenek az egyre fejlődő piac különleges igényeinek és a legmagasabb termelékenységssel dolgozzanak.

A kotró-rakodók gyártásának hosszú távra visszanyúló tapasztalataiból és a hagyományaiból kiindulva a Komatsu új mércét szeretne felállítani a piacon. A kezelőt körülvevő tér teljes optimalizálásával, korszerű műszaki fejlesztésekkel, kiegészítő felszerelések és egyedi konfigurációk sorával bizonyítja a Komatsu, hogy gondolkodásának középpontjában mindig a kezelő áll.

Kotró-rakodók

Típusok	Motor-teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Sebesség közúton	Kanál- térfogat
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7555 - 9500	40	1,03
WB93S-8	75,0	101	102	8305 - 9700	40	1,1
WB97R-8	75,0	101	102	7745 - 9500	40	1,03
WB97S-8	75,0	101	102	8515 - 9700	40	1,1



Kompakt homlokrakodók



Kompakt homlokrakodók

Szerelések széles választéka, kényelmes ülés és páratlan kilátás. Élvezni fogja a munkát a Komatsu kompakt homlokrakodóival miközben bármilyen munkaterületen otthonosan mozog.

Bármilyen kezelő egyszerűen tud velük dolgozni, a Komatsu kompakt homlokrakodói teljes mértékben megfelelnek az ügyfelek igényeinek. Felhasználóbarátak, otthonosan mozognak a szűk helyeken, és jól használhatóak mind építkezéseken, mind földkitermeléseknél de megállják a helyüket az útépitéseken is.

Kompakt homlokrakodók

Típusok	Motor-teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Kanál- térfogat
	kW	HP	PS		
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7075 - 7465	1,05 - 1,80



Gumikerekes kotrógépek



Gumikerekes kotrógépek

A biztonságos és pontos emelés, valamint a nagy menetsebesség teszi a Komatsu gumikerekes kotróit kategóriájukon belül egyedülállónvá. Tesztekkel bizonyított, hogy a funkciók széles skálájával, valamint a kezelő számára nyomógombokkal közvetlenül elérhető működtetési információknak köszönhetően, kiállja a legigényesebb munkakörnyezet próbáit is.

A Komatsu gumikerekes kotrógépeit kifejezetten az európai piac igényeinek megfelelően terveztük és építettük. Stabilak és biztonságosak, kiváló emelőteljesítményre képesek, rendkívül termelékenyek, megbízhatóságot és kellő kezelési kényelmet nyújtanak egy stabil, környezetbarát csomagban.

Gumikerekes kotrógépek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Max. kanáltérfogat
	kW	HP	PS		
PW148-11	110	148	150	13865 - 16100	0,86
PW158-11	110	148	150	15125 - 17360	0,94
PW160-11	110	148	150	16030 - 18415	1,13
PW180-11	123	165	167	17600 - 20600	1,13



Lánc talpas kotró gépek



Lánc talpas kotró gépek

Csendes, biztonságos és megbízható. A Komatsu környezetbarát lánc talpas kotrói könnyen kezelhetők és minden bizonnyal a leghatékonyabbak is. Nem is csoda, hogy ezek a gépek a legnagyobb számban eladott lánc talpas kotrók a világon!

Minden Komatsu lánc talpas kotró gépnek, kezdve a népszerű PC138US-tól egészen a nagyteljesítményű PC2000-ig számos közös tulajdonsága van, mint pl. a kategóriájukban vezetőnek számító teljesítményük, stabilitásuk, emelési teherbírásuk és kezelési kényelmük. A két rövid farseprésű modell bármely munkafeladatot elvégez a szűk munkaterületen is. Minden gép üzemanyag felhasználása és teljesítménye rendkívüli hatékonyságú, köszönhetően az egyedülálló hibrid technológiának és intelligens gépvezérlési rendszernek.

Láncotalpas kotrógépek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Max. kanáltérfogat
	kW	HP	PS	kg	m ³
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	14080 - 15800	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	18300 - 21455	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22120 - 23580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22120 - 24110	1,69
PC228USLC-11	123	165	167	24350 - 27925	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23515 - 24315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24700 - 27530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29850 - 32280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28950 - 30950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35800 - 36850	2,66
PC360LCi/NLCi-11	202	271	275	35770 - 36850	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36300 - 37350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45760 - 61800	(max. 4000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46470 - 48860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55200 - 75830	(max. 5000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66110 - 69540	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115900 - 119500	7,30
PC2000-11	794	1065	1080	195000 - 201500	11,00 - 12,00

* High Reach Demolition



Hidraulikus bányászati kotrógépek



Hidraulikus bányászati kotrógépek

Cégünk műszaki és gyártási innovációinak köszönhetően kiváló partner a fenntartható jövő megteremtésében. Ügyfeleink igényeire szabott munkagépeink dízel vagy elektromos hajtáslánccal rendelkeznek, valamint hegybontó- vagy kotrószerelékkell támogatják az Ön munkáját. Az Ön bányáiból származó ásványok biztosítanak hajtóerőt a modern technológiákhoz, támogatják a közösségek fejlődését, és viszik előre a társadalmat. Ezek az ásványok nem könnyen találhatók meg, és még nehezebb a felszínre hozni őket. Ügyfelei bíznak Önben, hogy le tudja szállítani ezeket a nyersanyagokat, Önnek pedig olyan gyártóra van szüksége, aki képes ehhez megbízható felszerelést, szolgáltatásokat és technológiát biztosítani, hiszen ezzel tartható fenn vállalkozása termelékenysége és hatékonysága. Így együtt összpontosíthatunk az üzemi biztonságra, a termelékenységre és a fenntarthatóságra.

Hidraulikus bányászati kotrógépek

Modell	Motor- teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Kanáltérfogat	Teherautó mérete
	kW	HP	PS	t	m ³	amerikai tonna
PC3000-11	940	1260	1280	250	16,0	90 - 160
PC4000-11	1400	1875	1900	390 - 405	22,0	120 - 205
PC5500-11	1880	2520	2560	539 - 551	29,0	160 - 280
PC7000-11	2500	3350	3400	678 - 683	38,0	200 - 360
PC8000-11	3000	4020	4080	752	42,0	240 - 400

Hidraulikus bányászati kotrógépeink a PC3000 munkagépmodelltől egészen a PC8000 modellig egyaránt elérhetőek hegybontó- és kotrószerelések konfigurációban, valamint dízel (Tier 2 vagy Tier 4 besorolással) és elektromos fő meghajtással. Korszerű technológiáknak köszönhetően minimalizálni tudjuk a tonnánkénti kitermelési költséget. Gépeink masszív kivitele kivételes termelékenységet biztosít, hiszen a gépek élettartama akár 170 000 üzemóra. Cégünk több mint négy évtizedes tapasztalatával piacvezető az elektromos rakodóberendezések terén, ami Önnek is lehetőséget ad karbonlábnyoma csökkentésére és a zéró kibocsátással járó rakodás megvalósítására.





Homlokrakodók

A Komatsu igen sokoldalú homlokrakodói, melyeket az erő, a kényelem és a megbízhatóság tökéletes egysége jellemez, új mércét állítanak fel az iparág számára. Úgy hidrosztatikus erőátvitelük mint Powershift váltójuk révén a Komatsu gumikerekes homlokrakodók rendkívül nagy vonóerőt képesek kifejteni rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett.

A Komatsu gumikerekes homlokrakodói világszerte bizonyították a földmunkákban való sokoldalúságukat és erőgépként történő helytállásukat a bányákban. Jó értéktartásukkal és hosszú élettartammal kényelmesek, környezetbarátak és hatékonyak. A WA475-10 egy újgenerációs Komatsu homlokrakodó az egyedülálló Komatsu Hidraulikus Mechanikus Erőátviteli (K-HMT) technológiával szerelve.

Homlokrakodók

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Kanáltérfogat
	kW	HP	PS	kg	m ³
WA200-8*	95,2	128	129	12045 - 12475	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12975 - 13525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15095 - 16560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18155 - 19765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24170 - 25670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25335 - 30070	4,2 - 5,5
WA480-8	224	300	305	26315 - 27535	4,8 - 5,5
WA500-8*	266	357	362	34875 - 36130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54170 - 56740	6,4 - 7,8
WA800-8*	638	856	867	115530	11,5
WA900-8*	672	901	914	116400	11,5 - 14,5
WA1200-6*	1411	1892	1918	216400 - 220550	18,0 - 35,0

* Elérhető magasemelésű kivitelben is





Bulldózerek

A rövidített orrkialakítású Komatsu dózerek fülkéiből utolérhetetlen kilátás nyílik a tolólapra és a munkaterületre. Ha mindehhez hozzáadjuk a Komatsu minőséget, az erőteljes és hatékony üzemanyag-fogyasztású motort, és a csúcsmínőségű járószerkezet, a legjobb dózert kapjuk a pénzünkért.

A Komatsu bulldózerek a legújabb technológia mellett kényelmes kezelői környezetet nyújtanak. Kimagasló minőségű alkatrészeikkel és egyedülálló kivitelezésű járószerkezetükkel kategóriájuk legköltséghatékonyabb darabjai. Az intelligens gépvezérlési rendszerrel ellátott modellek tovább növelik a termelékenységet, csökkentik az üzemeltetési költségeket és javítják a munkabiztonságot.

Bulldózerek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Tolólap kapacitás	Tolólap mérete (max)
	kW	HP	PS			
D51EX-24	99,0	133	135	13760	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14180	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13830	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14260	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18520	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19460	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18640	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19580	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21560	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23050	5,90	3580 × 1425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	22880	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D65EXi-18	164	220	223	21650	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	22970	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D71EX-24	179	240	243	22600	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PX-24*	179	240	243	23100	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D71EXi-24	179	240	243	22700	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PXi-24*	179	240	243	23200	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27900	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28770	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28490	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29350	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41690	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41800	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D375A-8	578	775	786	72900	22,0	5215 × 2525 (U tilt)
D475A-8	777	1040	1056	112620	27,2	5265 × 2690 (Semi U)

* Alacsony talajnyomású dózer



Dömperek



Dömperek

Az első osztályú kényelem és a biztonság minden Komatsu modell alapvető tulajdonsága. Új dömpereink ezen felül még erőt, teljesítményt, és eredményességet is biztosítanak. A legújabb technológiákat felhasználva a munkát gyorsan és kiválóan végzik el.

A Komatsu dömperekkel nehéz terhek gyorsan, könnyen és költséghatékonyan szállíthatók. Kaphatók merevvázas vagy csuklós változatban, a legkorszerűbb formatervezéssel, nagy teljesítményű Komatsu motor van bennük, és rendkívül erős gépek. Nagy sebességnél is garantálják a teljes vezetési biztonságot.

Merevvázás dőmperek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Max. teherbírás	Max. puttony kapacitás SAE	Sebesség közúton
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	34,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-8	895	1200	1217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1180	1580	1604	139	78,0 / 94,0	56,5

Elektromos dőmperek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Max. teherbírás	Max. puttony kapacitás SAE	Sebesség közúton
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
730E-10	1492	2000	2029	186	133	64,5
830E-5	1865	2500	2535	227	158	64,5
930E-5	2014	2700	2738	290	202	64,5
980E-5	2610	3500	3550	363	250	64,5

Csuklós dőmperek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Max. teherbírás	Max. puttony kapacitás SAE	Sebesség közúton
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0



Gréderek

Gréderek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Nyesőlap szélesség
	kW	HP	PS		
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17350 - 19220	4,27



Gréderek

A Komatsu új motoros földgyalui a korábbi EU Stage V motorral szerelt sorozat jellemzőivel bírnak, amelyek nagy teljesítményt és üzemanyag-hatékonyságot, kezelési kényelmet, biztonságot és könnyű karbantarthatóságot kölcsönöznek a gépeknek.

A Komatsu gréderek erős, kiválóan irányítható és alacsony károsanyag-kibocsátású gépek, amelyek erőátvitelére új konverterrel szerelt és automatikus sebességváltós, munkamód választási lehetőséget is biztosít. A gépek első osztályú teljesítményűek, ugyanakkor csekély üzemeltetési költségűek.

A hosszú tengelytáv és a nagy ívelt csukló elfordulási szög megkönnyíti a rézsúvágást és egyszerűen irányítható, magas minőségű nyesést biztosít.

Mobil törőberendezések

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Törő méret (pofás törő)	Törő kapacitás
	kW	HP	PS	kg	mm	tons/h
BR380JG-3	159	213	216	33500 - 35310	1065 × 550	240



Mobil törőberendezések

A BR380JG-3 EU V. fokozatú, és magában foglalja a Komatsu technológiát, amely a kezelő számára könnyen kiválasztható üzemmódokat biztosít. A 240 t/h maximális törőkapacitással, a rögzállító szalaggal és a mágneses leválasztóval kiegészítve a gép többféle célra használható.

Hogy a Komatsu környezetvédelem iránti elhivatottsága és az ügyfeleknek a CO₂-kibocsátás csökkentése iránti egyre fokozódó elvárásai teljesüljenek, a BR380JG-3 egyedi CO₂-kiegyenlítő sémával rendelkezik, amely minden egyes, Európában eladott gépre érvényes lesz.

Az Ön Komatsu partnere:



KUHN Földmunkagép Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 5.

Tel: (1) 289-8080

Fax: (1) 286-0207

mail@kuhn.hu www.kuhn.hu

KOMATSU

komatsu.eu

