KOMATSU

ANLEGGS- OG GRUVEMASKINER

2020

VED FØRSTE ØYEKAST

Komatsus utvalg av unike anleggs- og gruvemaskiner inkluderer et økende antall nye hybrid- og intelligente maskinmodeller i premiumsegmentet. Kunder over hele verden drar nytte av Komatsus unike teknologi for å øke effektiviteten på sine Komatsu gravemaskiner og bulldosere, som er blant de ledende på markedet i dag.

Nye gravemaskiner med intelligent maskinstyring

Bulldosere med intelligent maskinstyring

Hybrid gravemaskiner

Leddstyrte dumpere

GD675-7 veihøvel

Nye -11 hjulgravere

Ny -8 dumper

Ny WA475-10 hjullaster

-11 beltegravere

KOMATSU CARE

BELTEGRAVERE

De miljøvennlige og effektive Komatsu beltegraverne er sikre, pålitelige og stillegående, samt enkle å betjene. Det er ikke rart at de er blant de mestselgende beltegraverne i verden.

KOMATSU

BELTEGRAVERE

Fra den populære PC138US til den mektige PC2000, alle Komatsus beltegravere har en rekke fellestrekk, slik som ledende effekt, stabilitet, løftekapasitet og førerkomfort i hver sin klasse. To korthekkmodeller har suveren funksjonalitet for trange arbeidsplasser. Alle maskinene gir utmerket drivstofføkonomi og effektivitet, med et økende antall hybrid- og iMC (intelligent Machine Control)-modeller.

Beltegravere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt	Maks. skuffevolum
	kW	HP	PS	kg	m^3
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	13.880 - 14.820	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	17.500 - 19.530	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22.120 - 23.580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22.120 - 24.110	1,69
HB215LC-3	110	148	150	23.000 - 23.870	1,68
PC228USLC-11	123	165	167	23.460 - 26.050	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23.515 - 24.315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24.700 - 27.530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29.850 - 32.280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28.950 - 30.950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35.800 - 36.850	2,66
PC360LCi-11	202	271	275	35.600 - 36.200	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36.300 - 37.350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45.760 - 61.800	(max. 4.000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46.470 - 48.860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55.200 - 73.400	(max. 5.000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66.110 - 69.540	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115.900 - 118.300	7,30
PC2000-8	728	976	990	195.000 - 204.120	15,54

* High Reach Demolition

HJULGRAVERE

Trygg og nøyaktig løfting og høy kjørehastighet gjør Komatsu hjulgravere unike i sin klasse. Med et bredt spekter av funksjoner og driftsinformasjon direkte i førerens fingertupper, har de bevist i tester at de takler de mest krevende arbeidsforhold.

KOMATSU
KOMATSU
PW
148

HJULGRAVERE

Komatsu hjulgående gravemaskiner er konstruert og bygd spesielt for det europeiske markedet. De er stabile og sikre, og leverer suveren løftekraft med utmerket produktivitet, driftssikkerhet og førerkomfort i en robust, miljøvennlig pakke.

Hjulgravere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt	Maks. skuffevolum
	kW	HP	PS	kg	m^3
PW148-11	90,0	121	122	14.200 - 17.160	0,86
PW160-11	110	148	150	16.190 - 18.590	1,13
PW180-10	123	165	167	16.680 - 18.930	1,13
PW180-11	123	165	167	17.600 - 20.600	1,13

HJULLASTERE

Svært allsidige med en blanding av kraft, komfort og driftssikkerhet, setter Komatsu hjullastere ny standard i bransjen. Med enten hydrostatisk drift eller Powershift, tilbyr Komatsu hjullastere alltid suveren trekkkraft og ultra-lavt drivstofforbruk.

HJULLASTERE

Komatsus hjullastere har vist hele verden at de er effektive flerbrukslastere for flytting av masse og som hovedlaster i steinbrudd. De har høy tilgjengelighet og lang levetid, de er komfortable, miljøvennlige og effektive. WA475-10 instroduserer en ny Komatsu-generasjon hjullastere utstyrt med den unike Komatsu Hydraulic Mechanical Transmission (K-HMT) teknologien.

Hjullastere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt	Skuffevolum
	kW	HP	PS	kg	m^3
WA200-8*	95,2	128	129	11.865 - 13.065	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12.975 - 13.525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15.700 - 16.560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18.155 - 19.765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24.170 - 25.670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25.110 - 26.850	4,2 - 4,9
WA480-8	224	300	305	26.315 - 26.465	4,8 - 5,3
WA500-8*	266	357	362	34.875 - 36.130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54.170 - 56.740	6,4 - 7,8
WA800-3*	636	853	865	101.900 - 104.500	10,0 - 14,0
WA900-3*	672	901	914	107.200 - 107.350	11,5 - 13,0
WA900-8*	672	901	914	116.400	11,5 - 14,5
WA1200-6*	1.411	1.892	1.918	216.400 - 220.550	18,0 - 35,0

* Versjon for høyt løft tilgjengelig

BULLDOSERE

Komatsu bulldosere med superskrått panser gir uslåelig sikt fra hytta til bladet og arbeidsplassen. I tillegg til det: Komatsu-kvalitet, en kraftig og drivstofføkonomisk motor og en hypermoderne undervogn, og du får den beste doseren du kan kjøpe for penger.

KOMATSU

BULLDOSERE

Komatsus bulldosere kombinerer et komfortabelt førermiljø med den nyeste teknologien. Komponenter av høy kvalitet og en unik konstruksjon av undervognen gjør dem til de mest kostnadseffektive i sin klasse. Modeller med Intelligent maskinstyring (iMC) øker produktiviteten ytterligere, reduserer driftskostnadene og forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen.

Bulldosere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt	Skjærets kapasitet	Maks. blad størrelse
	kW	HP	PS	kg	m³	mm × mm
D37EX-24	67,7	90,7	92,0	9.000	1,91	2.710 × 865 (INPAT)
D37PX-24*	67,7	90,7	92,0	9.300	2,13	3.200 × 835 (INPAT)
D37EXi-24	67,7	90,7	92,0	9.080	1,91	2.710 × 865 (INPAT)
D37PXi-24*	67,7	90,7	92,0	9.380	2,13	3.200 × 835 (INPAT)
D51EX-24	99,0	133	135	13.760	2,90	3.350 × 1.120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14.180	3,35	3.350 × 1.170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13.830	2,90	3.350 × 1.120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14.260	3,35	3.350 × 1.170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18.520	3,40	3.250 × 1.195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19.460	3,80	3.860 × 1.155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18.640	3,40	3.250 × 1.195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19.580	3,80	3.860 × 1.155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21.560	5,61	3.410 × 1.425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23.050	5,90	3.580 × 1.425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	23.630	4,42	4.010 × 1.235 (INPAT)
D65EXi-18	164	220	223	21.650	5,61	3.410 x 1.425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	23.720	4,42	4.010 × 1.235 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27.900	7,20	3.575 × 1.665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28.770	5,90	4.355 × 1.400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28.490	7,20	3.575 × 1.665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29.350	5,90	4.355 × 1.400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41.690	9,40	4.060 × 1.880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41.800	9,40	4.060 × 1.880 (Sigma)
D275AX-5	337	452	458	49.850	16,6	4.615 × 1.973 (U tilt)
D375A-8	578	775	786	72.900	22,0	5.215 × 2.525 (U tilt)
D475A-5	671	900	912	108.390	34,4	6.205 × 2.610 (U tilt)

* Sump-bulldosere

DUMPER

Førsteklasses komfort og sikkerhet er standardutstyr på alle Komatsu-modeller. Våre nye dumpere tilbyr også kraft, ytelse og produktivitet. Med all den nyeste teknologien ombord, får de jobben gjort rakst og enkelt.

KOMATSU
785
KOMATSU

DUMPER

Komatsu dumpere kan transportere tunge lass raskt, enkelt og kostnadseffektivt. Tilgjengelige i stiv eller rammestyrt utgave med hypermoderne design, er de bygd rundt en kraftig Komatsu-motor og er ekstremt kraftige maskiner. De garanterer fullstendig sikkerhet for føreren, selv i stor fart.

Dumpere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Maks. nyttelast	Dumper-kassens kapasitet SAE	Maks. hastighet
	kW	HP	PS	ton	m^3	km/h
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	35,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-8	895	1.200	1.217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1.175	1.576	1.598	142	78,0 / 94,0	56,5

Leddstyrte dumpere

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Maks. nyttelast	Dumper-kassens kapasitet SAE	Maks. hastighet
	kW	HP	PS	ton	m^3	km/h
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0

VEIHØVEL

Komatsus nye veihøvler kombinerer de populære egenskapene fra tidligere serier med en EU trinn V-motor og andre løsninger som fokuserer på høy ytelse og drivstoffeffektivitet, førerkomfort, sikkerhet og brukervennlighet.

GD675

VEIHØVEL

Komatsus veihøvler er kraftige og gir god kontroll og lave utslipp, et kraftig drivverk med ny konverter og automatisk transmisjon sammen med valgfrie arbeidsfunksjoner som kombinerer ytelse i toppklasse og lave driftskostnader. Lang akselavstand og stor svingvinkel i rammeleddet gjør kutting av skråninger enkelt, og sikrer enkel planering av topp kvalitet.

Veihøvel

Modell	Motoreffekt (ISO 14396)			Driftsvekt	Maks. skuffevolum
	kW	HP	PS	kg	m
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17.350 - 19.220	4,27

ANLEGGS- OG GRUVEMASKINER 2020

Din Komatsuforhandler:

HESSELBERG MASKIN AS

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

ENOSB09503 – Printed in Europe. Dette heftet kan referere til utstyr og tilbehør som ikke kan leveres i ditt område. Ta kontakt med din lokale forhandler for nærmere opplysninger.
Standardutstyr og ekstrautstyr kan variere. Ta kontakt med din lokale forhandler for nærmere informasjon. Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel. Maskinene som er vist kan selges gjennom forskjellige salgsorganisasjoner.