

KOMATSU

2021



Anläggnings- och brytningsmaskiner



Nya hydrauliska grävmaskiner
och bandschaktare med
intelligent maskinstyrning 2.0

intelligent 2.0
MACHINE CONTROL



Nya bandschaktare i D71-serien



Nya -11 hjulgående grävmaskiner



Anläggnings- och
brytningsmaskiner

Höjdpunkter 2021



Nya modeller för stenbrytning
och gruvdrift



en



Modeller för särskilda
tillämpningar och branscher





Bandgående grävmaskiner

Tyst, säker och pålitlig. Den miljövänliga, bandgående grävmaskinen från Komatsu är också enkel att köra och troligtvis den mest effektiva på marknaden. Det är inte konstigt att de är de mest sålda hydrauliska grävmaskinerna i världen.

Bandgående grävmaskiner



Från populära PC138US till den mäktiga PC2000 så har alla bandgående grävmaskiner från Komatsu ett antal egenskaper gemensamt, såsom klassledande motoreffekt, stabilitet, lyftkapacitet och förarkomfort. Två modeller med kort överhäng erbjuder exceptionell funktionalitet på begränsade ytor. Alla maskiner har stor bränsleeffektivitet och prestanda, med ett växande antal unika Hybrid och maskiner med intelligent maskinstyrning.

Bandgående grävmaskiner

Bandgående grävmaskiner

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt kg	Skopans kapacitet max. m ³
	kW	HP	PS		
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	13880 - 14820	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	17500 - 19530	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22120 - 23580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22120 - 24110	1,69
HB215LC-3	110	148	150	23000 - 23870	1,68
PC228USLC-11	123	165	167	24350 - 26800	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23515 - 24315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24700 - 27530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29850 - 32280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28950 - 30950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35800 - 36850	2,66
PC360LCi/NLCi-11	202	271	275	35770 - 36850	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36300 - 37350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45760 - 61800	(max. 4000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46470 - 48860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55200 - 73400	(max. 5000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66110 - 69540	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115900 - 118300	7,30
PC2000-11	794	1065	1080	201500	11,00 - 12,00

* High Reach Demolition





Hjulgående grävmaskiner

Säkra och precisa lyft, och snabb transporthastighet gör Komatsus hjulgående grävmaskiner unika i sin klass. Med ett brett spektra av funktioner och all nödvändig information lättillgänglig för föraren har de bevisat att de klarar de mest krävande arbetsmiljöer.



Hjulgående grävmaskiner



Komatsus hjulgående grävmaskiner är utformade och konstruerade för den europeiska marknaden. De är säkra och stabila, och levererar enastående lyftkraft i kombination med hög produktivitet, tillförlitlighet och förarkomfort i ett hållbart paket med minsta möjliga miljöpåverkan.

Hjulgående grävmaskiner

Hjulgående grävmaskiner

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt kg	Skopans kapacitet max. m ³
	kW	HP	PS		
PW148-11	90,0	121	122	14200 - 17160	0,86
PW158-11	90,0	121	122	15080 - 18240	0,94
PW160-11	110	148	150	16190 - 18590	1,13
PW180-11	123	165	167	17600 - 20600	1,13







Hjullastare

Genom sin stora mångsidighet och den perfekta mixen mellan styrka, komfort och pålitlighet sätter Komatsus hjullastare standarden inom industrin. Utrustade med antingen hydrostatisk drivlina eller Powershift, ger Komatsus hjullastare en exceptionell drivkraft och extremt låg bränslekonsumtion.

Hjullastare



Komatsus hjullastare används världen över inom alla former av massdisponeringsarbeten och för masshantering inom stenbrotts- och gruvindustrin. De har högt restvärde och lång livslängd, samtidigt som de är effektiva, bekväma att arbeta med och har jämförelsevis liten miljöpåverkan. WA475-10 är en ny Komatsu-generation av hjullastare, utrustade med den unika Komatsu Hydraulic Mechanical Transmission (K-HMT) -tekniken

Hjullastare

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt	Skopkapacitet
	kW	HP	PS	kg	m ³
WA200-8*	95,2	128	129	11865 - 13065	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12975 - 13525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15095 - 16560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18155 - 19765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24170 - 25670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25110 - 27760	4,2 - 4,9
WA480-8	224	300	305	26315 - 26465	4,8 - 5,3
WA500-8*	266	357	362	34875 - 36130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54170 - 56740	6,4 - 7,8
WA800-8*	638	856	867	115530	10,0 - 11,5
WA900-8*	672	901	914	116400	11,5 - 14,5
WA1200-6*	1411	1892	1918	216400 - 220550	18,0 - 35,0

* Modell med högt lyft tillgänglig







Bandschaktare

Den extremt sluttande fronten ger en fantastisk sikt över arbetsredskap och arbetsplats. Addera till det Komatsus kvalitet, en kraftfull och bränslesnål motor och bästa tänkbara undervagn och du får den mest prisvärda schaktmaskinen du kan finna.

Bandschaktare



Komatsus bandschaktare kombinerar en bekväm förarmiljö med den allra senaste tekniken. De högkvalitativa komponenterna och den unika utformningen av underredet gör dem till de mest kostnadseffektiva maskinerna i sin klass. Modellerna med intelligent maskinstyrning erbjuder högproduktiv schaktning, lägre driftkostnader och förbättrar samtidigt säkerheten på arbetsplatsen.

Bandschaktare

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänste- vikt	Blad- kapacitet	Bladstorlek (max.)
	kW	HP	PS			
D51EX-24	99,0	133	135	13760	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14180	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13830	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14260	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18520	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19460	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18640	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19580	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21560	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23050	5,90	3580 × 1425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	22880	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D65EXi-18	164	220	223	21650	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	22970	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D71EX-18	179	240	243	22600	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PX-18*	179	240	243	23100	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D71EXi-18	179	240	243	22700	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PXi-18*	179	240	243	23200	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27900	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28770	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28490	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29350	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41690	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41800	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D375A-8	578	775	786	72900	22,0	5215 × 2525 (U tilt)
D475A-8	777	1040	1056	112620	27,2	5265 × 2690 (Semi U)

* Bandschaktare för mjuk mark







Dumprar

Förstklassig komfort och säkerhet är standard funktioner på samtliga av Komatsus modeller. Våra nya dumprar erbjuder också styrka och produktivitet. Utrustade med den senaste tekniken får de jobbet gjort snabbt och snyggt.

Dumprar



Komatsus dumprar transporterar tunga laster snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. De finns både i oledade och ledade, med toppmodern design byggd kring en kraftfull motor från Komatsu är de extremt starka maskiner. De garanterar fullständig körsäkerhet, även vid höga hastigheter.

Tipptruckar

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Max. nyttolast	Last kapacitet SAE	Max. hastighet
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	34,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-8	895	1200	1217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1175	1576	1598	142	78,0 / 94,0	56,5

Sortiment ledade dumprar

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Max. nyttolast	Last kapacitet SAE	Max. hastighet
	kW	HP	PS	metric tons	m ³	km/h
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0







Väghyvlar

Komatsus nya väghyvlar kombinerar de populära egenskaperna från de tidigare serierna med en EU Steg V-motor och andra spännande nya funktioner som har fokus på höga prestanda och bra bränsleeffektivitet, liksom förarens komfort, säkerhet och att maskinen ska vara enkel att serva.

Väghyvlar



Komatsus väghyvlar är kraftfulla, lättmanövrerade och har låga utsläpp. De har också en drivlina med momentomvandlare och automatväxellåda, liksom valbara arbetslägen som kombinerar fantastiska prestanda med låga driftkostnader.

En lång hjulbas och stor ledvinkel förenklar hyvling av lutande underlag och underlättar avjämningsarbeten med hög kvalitet.

Väghyvlar

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt	Bladbredd
	kW	HP	PS	kg	m
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17350 - 19220	4,27



Din Komatsu partner:



Söderberg & Haak Maskin AB

Box 504, 245 25 Staffanstorps • Tel: 046-25 92 00
mail@sodhaak.se • www.sodhaak.se

KOMATSU

komatsu.eu

