

# KOMATSU

## 2026



Produktserie

**Beltegraver  
PC220LCi/NLCi-12**

**Intelligent | 3.0**  
machine control



**Kompaktlastere  
SK40-8 & CK50-8**



**Leddumper  
HM460-6**

Produktserie

# Høydepunkter 2026

**Hjullaster  
WA170M-11**



**Hjulgravere PW148-11 & PW190-11**



**Elektriske minigravere PC20E-6 & PC26E-6**

## Mini-gravere



## Mini-gravere

Komatsus mini-gravere er meget allsidige, kompakte, lette og kraftige. De kan brukes overalt, spesielt på trange arbeidsområder. Disse maskinene passer perfekt til både sluttbrukere og utleieselskaper, og tilbyr førsteklasses komfort og betjening til både erfarne og uerfarne sjåførere. Drevet av toppmoderne batteriteknologi, etterlater de elektriske minigraverne PC20E-6, PC26E-6 og PC33E-6 ingen lokale utslipp, noe som gjør dem til et vendepunkt for arbeidere i nærheten og miljøet.

Mini-gravere

| Modell   | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Driftsvekt  | Største<br>gravedybde | Skuffevolum    |
|----------|----------------------------|------|------|-------------|-----------------------|----------------|
|          | kW                         | HP   | PS   |             |                       |                |
|          |                            |      |      | kg          | mm                    | m <sup>3</sup> |
| PC09-1   | 6,8                        | 9,1  | 9,2  | 980 - 1070  | 1470                  | 0,016 - 0,020  |
| PC16R-3  | 11,6                       | 15,6 | 15,8 | 1740 - 1810 | 2160 - 2410           | 0,03 - 0,06    |
| PC17R-5  | 11,8                       | 15,8 | 16,0 | 1755 - 1835 | 2050 - 2300           | 0,022 - 0,028  |
| PC18MR-5 | 11,8                       | 15,8 | 16,0 | 1900 - 1990 | 2160 - 2360           | 0,03 - 0,06    |
| PC20E-6* | 11,8                       | -    | -    | 2190        | 2100 - 2370           | 0,02 - 0,03    |
| PC20R-5  | 11,8                       | 15,8 | 16,0 | 1985 - 2040 | 2120 - 2370           | 0,020 - 0,030  |
| PC24MR-5 | 15,8                       | 21,2 | 21,5 | 2390 - 2540 | 2315 - 2665           | 0,035 - 0,085  |
| PC26E-6* | 15,4                       | -    | -    | 2320 - 2700 | 2700                  | 0,035 - 0,085  |
| PC26MR-5 | 15,8                       | 21,2 | 21,5 | 2700 - 2850 | 2470 - 2720           | 0,035 - 0,085  |
| PC33E-6* | 17,4                       | -    | -    | 3620 - 3820 | 3130                  | 0,03 - 0,09    |
| PC33MR-5 | 18,2                       | 24,4 | 24,7 | 3520 - 3660 | 2760 - 3130           | 0,03 - 0,10    |
| PC38MR-5 | 18,2                       | 24,4 | 24,7 | 3820 - 3960 | 3110 - 3455           | 0,04 - 0,12    |
| PC50MR-5 | 29,1                       | 39,0 | 39,6 | 5020 - 5150 | 3300 - 3705           | 0,055 - 0,16   |
| PC55MR-5 | 29,1                       | 39,0 | 39,6 | 5280 - 5420 | 3770 - 4130           | 0,055 - 0,18   |
| PC58MR-5 | 29,1                       | 39,0 | 39,6 | 5620 - 5760 | 3770 - 4130           | 0,055 - 0,18   |

\* Electric



## Midi-gravere



## Midi-gravere

Komatsu's midi-gravere er en perfekt kombinasjon av smidigheten til en mini-graver og kreftene i en større gravemaskin.

Komatus midi-gravere med belter eller hjul er spesielt konstruert for å kunne arbeide på trange områder og steder som er vanskelige å komme til.

Maskinene har svingbar bom og kan leveres med en rekke tilleggsutstyr for å skreddersys til de enkelte arbeidsoppgavene.

Midi-gravere

| Modell     | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Driftsvekt    | Største<br>gravedybde | Skuffevolum   |
|------------|----------------------------|------|------|---------------|-----------------------|---------------|
|            | kW                         | HP   | PS   |               |                       |               |
| PC78US-11  | 50,7                       | 68,0 | 68,9 | 7910 - 8080   | 4660                  | 0,090 - 0,200 |
| PC80MR-5   | 46,2                       | 62,0 | 62,8 | 8000 - 8270   | 3975 - 4335           | 0,130 - 0,270 |
| PC88MR-11  | 50,7                       | 68,0 | 68,9 | 8500 - 9130   | 4160 - 4675           | 0,090 - 0,340 |
| PW98MR-11  | 50,7                       | 68,0 | 68,9 | 10090 - 10760 | 4055 - 4305           | 0,107 - 0,282 |
| PW138MR-11 | 72,6                       | 97,3 | 98,7 | 13350 - 13950 | 4180 - 4330           | 0,093 - 0,400 |



## Kompaktlastere



## Kompaktlastere

Sett deg inn i en kompaktlaster fra Komatsu og kjør! Med en standard joystick og enkle fingerbevegelser er maskinen svært lettkjørt. Komatsus kompaktlastere er kraftige, effektive og brukervennlige, og tilbyr imponerende lasteegenskaper og løftekapasitet, noe som gjør dem perfekt til en lang rekke arbeidsoppgaver. Komatsumotoren sørger for lavt drivstofforbruk og lave utslipp, med enkel tilgang for vedlikehold. De nye SK40-8 og CK50-8 (kompakt beltegående laster) er utstyrt med bransjeledende hydraulikk for kraftig og presishåndtering av redskaper.

## Kompaktlastere

| Modell  | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Driftsvekt | Nytte-<br>last | Bryte-<br>kraft | Skuffe-<br>volum |
|---------|----------------------------|------|------|------------|----------------|-----------------|------------------|
|         | kW                         | HP   | PS   |            |                |                 |                  |
| SK715-8 | 34,3                       | 46,0 | 46,6 | 2820       | 680            | 1383            | 0,35             |
| SK815-8 | 37,9                       | 50,8 | 51,5 | 3000       | 750            | 1450            | 0,40             |
| SK820-8 | 37,9                       | 50,8 | 51,5 | 3140       | 950            | 1450            | 0,40             |
| SK40-8  | 53,7                       | 72,0 | 73,0 | 4250       | 1685           | 3777            | 0,47             |

## Beltegående kompaktlaster

| Modell | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Driftsvekt | Nytte-<br>last | Bryte-<br>kraft | Skuffe-<br>volum |
|--------|----------------------------|------|------|------------|----------------|-----------------|------------------|
|        | kW                         | HP   | PS   |            |                |                 |                  |
| CK50-8 | 53,7                       | 72,0 | 73,0 | 5210       | 1630           | 3777            | 0,50             |



## Gravelastere



## Gravelastere

Med mange innovative, tekniske løsninger dekker Komatsu's gravelastere de krav som settes i et krevende marked.

Med topp kvalitet og mangeårig erfaring med gravelastere sikter Komatsu høyt i dette segmentet. Optimalisering av førermiljø. Topp teknologi og et stort utvalg i redskap og tilbehør – og med føreren i sentrum: Et sterkt lag.

Gravelastere

| Modell  | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |     |     | Driftsvekt<br><br>kg | Kjøre-<br>hastighet<br><br>km/h | Skuffe-<br>volum<br><br>m³ |
|---------|----------------------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
|         | kW                         | HP  | PS  |                      |                                 |                            |
| WB93R-8 | 75,0                       | 101 | 102 | 7555 - 9500          | 40                              | 1,03                       |
| WB93S-8 | 75,0                       | 101 | 102 | 8305 - 9700          | 40                              | 1,1                        |
| WB97R-8 | 75,0                       | 101 | 102 | 7745 - 9500          | 40                              | 1,03                       |
| WB97S-8 | 75,0                       | 101 | 102 | 8515 - 9700          | 40                              | 1,1                        |



## Kompakte hjullastere



## Kompakte hjullastere

Med det store redskapsvalget, komforten og sikten trives føreren i en kompaktlaster fra Komatsu.

Komatsus kompakte hjullastere er enkle å bruke for enhver sjåfør, og tilfredsstiller kundenes behov fullt ut. De er brukervennlige, passer ypperlig på trange plasser, er praktisk ved flytting av materiell på anleggsplasser, og fungerer godt til veibygging.

Kompakte hjullastere

| Modell    | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Driftsvekt<br><br>kg | Skuffevolum<br><br>m <sup>3</sup> |
|-----------|----------------------------|------|------|----------------------|-----------------------------------|
|           | kW                         | HP   | PS   |                      |                                   |
| WA70M-8   | 46,2                       | 62,0 | 62,8 | 4980 - 5300          | 0,75 - 1,25                       |
| WA80M-8   | 53,7                       | 72,0 | 73,0 | 5690 - 5995          | 0,80 - 1,25                       |
| WA100M-8  | 69,8                       | 93,6 | 94,9 | 7075 - 7465          | 1,05 - 1,80                       |
| WA170M-11 | 95,5                       | 128  | 130  | 9580 - 10575         | 1,5 - 1,7                         |



## Hjulgravere



## Hjulgravere

Trygg og nøyaktig løfting og høy kjørehastighet gjør Komatsu hjulgravere unike i sin klasse. Med et bredt spekter av funksjoner og driftsinformasjon direkte i førerens fingertupper, har de bevist i tester at de takler de mest krevende arbeidsforhold.

Komatsu hjulgående gravemaskiner er konstruert og bygd spesielt for det europeiske markedet. De er stabile og sikre, og leverer suveren løftekraft med utmerket produktivitet, driftssikkerhet og førerkomfort i en robust, miljøvennlig pakke. Et bredt spekter av ekstrautstyr og redskaper, fra forberedelser for rotortilt til 3D-maskinstyring, forbedrer allsidigheten betydelig.

## Hjulgravere

| Modell   | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |     |     | Driftsvekt<br>kg | Maks.<br>skuffevolum<br>m <sup>3</sup> |
|----------|----------------------------|-----|-----|------------------|----------------------------------------|
|          | kW                         | HP  | PS  |                  |                                        |
| PW148-11 | 110                        | 148 | 150 | 14370 - 16640    | 0,94                                   |
| PW158-11 | 110                        | 148 | 150 | 15125 - 17360    | 0,94                                   |
| PW160-11 | 110                        | 148 | 150 | 16030 - 18415    | 1,13                                   |
| PW168-11 | 110                        | 148 | 150 | 15775 - 18115    | 1,13                                   |
| PW180-11 | 123                        | 165 | 167 | 17600 - 20600    | 1,13                                   |
| PW190-11 | 129                        | 173 | 175 | 17310 - 19730    | 1,13                                   |
| PW198-11 | 129                        | 173 | 175 | 17385 - 19630    | 1,13                                   |



## Beltegravere



## Beltegravere

De miljøvennlige og effektive Komatsu beltegraverne er sikre, pålitelige og stillegående, samt enkle å betjene. Det er ikke rart at de er blant de mestselgende beltegraverne i verden.

Fra den populære PC138US til den mektige PC2000, alle Komatsus beltegraver har en rekke fellestrekk, slik som ledende effekt, stabilitet, løftekapasitet og førerkomfort i hver sin klasse. To korthekkmodeller har suveren funksjonalitet for trange arbeidsplasser. Komatsu PC220LCi/NLCi-12, utstyrt med Intelligent Machine Control 3.0, setter nye standarder for maskinstyring og sikkerhet. Samtidig som den leverer avanserte funksjoner til føreren.

## Beltegravere

| Modell           | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Driftsvekt<br>kg | Maks.<br>skuffevolum<br>m <sup>3</sup> |
|------------------|----------------------------|------|------|------------------|----------------------------------------|
|                  | kW                         | HP   | PS   |                  |                                        |
| PC130-11         | 72,6                       | 97,3 | 98,7 | 13600 - 13800    | 0,74                                   |
| PC138E-11*       | 72,5                       | -    | -    | 15100            | 0,72                                   |
| PC138US-11       | 72,6                       | 97,3 | 98,7 | 14080 - 15800    | 0,72                                   |
| PC170LC-11       | 90,0                       | 121  | 122  | 18300 - 21455    | 0,94                                   |
| PC210LCi-11      | 123                        | 165  | 167  | 22120 - 23580    | 1,68                                   |
| PC210/LC/NLC-11  | 123                        | 165  | 167  | 22120 - 24110    | 1,69                                   |
| PC210LCE-11*     | 123                        | -    | -    | 24400            | 1,16                                   |
| PC220LC/NLC-12   | 129                        | 173  | 175  | 23500 - 24885    | 1,80                                   |
| PC220LCi/NLCi-12 | 129                        | 173  | 175  | 23600 - 24985    | 1,80                                   |
| PC228USLC-11     | 123                        | 165  | 167  | 24350 - 27925    | 1,49                                   |
| PC230NHD-11      | 123                        | 165  | 167  | 23515 - 24315    | 1,45                                   |
| PC240LC/NLC-11   | 141                        | 189  | 192  | 24700 - 27530    | 1,89                                   |
| PC290LC/NLC-11   | 159                        | 213  | 216  | 29850 - 32280    | 2,02                                   |
| PC290LCi/NLCi-11 | 159                        | 213  | 216  | 28950 - 30950    | 2,02                                   |
| PC360LC/NLC-11   | 202                        | 271  | 275  | 35800 - 36850    | 2,66                                   |
| PC360LCi/NLCi-11 | 202                        | 271  | 275  | 35770 - 36850    | 2,66                                   |
| HB365LC/NLC-3*** | 235                        | 315  | 320  | 36300 - 37350    | 2,66                                   |
| PC390HRD-11**    | 202                        | 271  | 275  | 45760 - 63400    | (max. 4000 kg)                         |
| PC490/LC-11      | 270                        | 362  | 367  | 46470 - 48860    | 3,50                                   |
| PC490HRD-11**    | 270                        | 362  | 367  | 55200 - 75830    | (max. 5000 kg)                         |
| PC700LC-11       | 327                        | 439  | 445  | 66110 - 69540    | 5,58                                   |
| PC950/LC-11      | 405                        | 543  | 551  | 94600 - 99800    | 6,50                                   |
| PC1250/SP-11     | 578                        | 775  | 786  | 115900 - 119500  | 6,70 - 7,20                            |
| PC2000-11        | 794                        | 1065 | 1080 | 195000 - 201500  | 11,00 - 12,00                          |

\* Electric

\*\* High Reach Demolition

\*\*\* Total hybridkraft



## Hydrauliske gravemaskiner for gruvedrift



## Hydrauliske gravemaskiner for gruvedrift

Gjennom teknologi og produksjonsinnovasjon samarbeider vi med deg for å skape en bærekraftig fremtid. Skreddersydd for dine behov er maskinene våre utstyrt med diesel- eller elektriske drivverk samt frontlaster eller traktorgraver redskaper som støtter ditt formål. De essensielle mineralene fra gruvene dine brukes til å drive moderne teknologi, legge til rette for vekst i samfunnet og drive samfunnet fremover. Disse mineralene er ikke enkle å finne og er enda tøffere å utvinne. Kundene dine stoler på at du leverer disse ressursene, og du trenger en leverandør av utstyr, tjenester og teknologi som du kan stole på at holder driften produktiv og effektiv. Sammen kan vi fokusere på å drive trygt, produktivt og bærekraftig.

## Hydrauliske gravemaskiner for gruvedrift

| Modell    | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Drifts<br>vekt | Skuffevolum | Lastebil<br>størrelse |
|-----------|----------------------------|------|------|----------------|-------------|-----------------------|
|           | kW                         | HK   | PS   |                |             |                       |
| PC3000-11 | 940                        | 1260 | 1280 | 257 - 264      | 16          | 85 - 165              |
| PC4000-11 | 1400                       | 1875 | 1900 | 398 - 409      | 22          | 165 - 265             |
| PC5500-11 | 1880                       | 2520 | 2560 | 537 - 556      | 29          | 150 - 240             |
| PC7000-11 | 2500                       | 3350 | 3400 | 682 - 700      | 38          | 240 - 400             |
| PC8000-11 | 3000                       | 4020 | 4080 | 759 - 790      | 42          | 240 - 400             |

Fra maskinmodellen PC3000 helt frem til PC8000, er våre hydrauliske gruvegravemaskiner tilgjengelig i frontlaster og traktorgraver konfigurasjon samt med diesel (steg 2 eller steg 4) eller elektrisk hoveddrev. Med vår toppmoderne teknologi minimerer vi kostnadene per tonn. Den robuste maskinutformingen muliggjør eksepsjonell produktivitet med maskin levetider på opptil 175000 timer og mer. Med mer enn fire tiår med erfaring er vi markedsleder innen elektrifisert lasteutstyr, noe som gir deg mulighet til å redusere karbonavtrykket og realisere lasting med nullutslipp.



## Hjullastere



## Hjullastere

Svært allsidige med en blanding av kraft, komfort og driftssikkerhet, setter Komatsu hjullastere ny standard i bransjen. Med enten hydrostatisk drift eller Powershift, tilbyr Komatsu hjullastere alltid suveren trekkraft og ultra-lavt drivstofforbruk.

Komatsus hjullastere har vist hele verden at de er effektive flerbrukslastere for flytting av masse og som hovedlaster i steinbrudd. De har høy tilgjengelighet og lang levetid, de er komfortable, miljøvennlige og effektive. De nye WA475-11- og WA485-11-modellene fortsetter serien med Komatsu-hjullastere med den innovative Komatsu Hydraulisk Mekanisk Transmisjon (K-HMT).

## Hjullastere

| Modell    | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |     |     | Driftsvekt<br><br>kg | Skuffevolum<br><br>m <sup>3</sup> |
|-----------|----------------------------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------|
|           | kW                         | HP  | PS  |                      |                                   |
| WA200-8*  | 95,2                       | 128 | 129 | 12045 - 12475        | 1,9 - 2,0                         |
| WA270-8*  | 115                        | 153 | 156 | 12975 - 13525        | 2,2 - 2,3                         |
| WA320-8*  | 127                        | 170 | 173 | 15095 - 16560        | 2,6 - 2,8                         |
| WA380-8*  | 143                        | 192 | 195 | 18155 - 19765        | 3,2 - 6,5                         |
| WA470-8*  | 204                        | 273 | 277 | 24170 - 25670        | 4,1 - 6,0                         |
| WA475-10* | 217                        | 291 | 295 | 25335 - 30070        | 4,2 - 5,5                         |
| WA475-11  | 257                        | 345 | 349 | 24740 - 26430        | 4,2 - 5,5                         |
| WA480-8   | 224                        | 300 | 305 | 26315 - 27535        | 4,8 - 5,5                         |
| WA485-11  | 271                        | 363 | 368 | 27940 - 28915        | 4,8 - 5,8                         |
| WA500-8*  | 266                        | 357 | 362 | 34855 - 36380        | 5,5 - 7,2                         |
| WA600-8*  | 396                        | 530 | 538 | 54170 - 56740        | 6,4 - 7,8                         |
| WA700-8*  | 578                        | 775 | 786 | 97100                | 8,7 - 10,3                        |
| WA800-8*  | 638                        | 856 | 867 | 115530               | 10,0 - 13,0                       |
| WA900-8*  | 672                        | 901 | 914 | 116400               | 11,5 - 14,5                       |

\* Versjon for høyt løft tilgjengelig





## Bulldosere

Komatsu bulldosere med superskrått panser gir uslåelig sikt fra hytta til bladet og arbeidsplassen. I tillegg til det: Komatsu-kvalitet, en kraftig og drivstofføkonomisk motor og en hypermoderne undervogn, og du får den beste doseren du kan kjøpe for penger.

Komatsus bulldosere kombinerer et komfortabelt førermiljø med den nyeste teknologien. Komponenter av høy kvalitet og en unik konstruksjon av undervognen gjør dem til de mest kostnadseffektive i sin klasse. Modeller med Intelligent maskinstyring (iMC 3.0) øker produktiviteten ytterligere, reduserer driftskostnadene og forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen.

## Bulldosere

| Modell     | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Driftsvekt | Skjærrets<br>kapasitet | Maks. blad<br>størrelse     |
|------------|----------------------------|------|------|------------|------------------------|-----------------------------|
|            | kW                         | HP   | PS   | kg         | m <sup>3</sup>         | mm × mm                     |
| D51EX-24   | 99,0                       | 133  | 135  | 13760      | 2,90                   | 3350 × 1130 (INPAT)         |
| D51PX-24*  | 99,0                       | 133  | 135  | 14380      | 3,35                   | 3350 × 1170 (INPAT)         |
| D51EXi-24  | 99,0                       | 133  | 135  | 13820      | 2,90                   | 3350 × 1130 (INPAT)         |
| D51PXi-24* | 99,0                       | 133  | 135  | 14300      | 3,35                   | 3350 × 1170 (INPAT)         |
| D61EX-24   | 126                        | 169  | 171  | 18550      | 3,40                   | 3250 × 1195 (INPAT)         |
| D61PX-24*  | 126                        | 169  | 171  | 19490      | 3,80                   | 3860 × 1155 (INPAT)         |
| D61EXi-24  | 126                        | 169  | 171  | 18680      | 3,40                   | 3250 × 1195 (INPAT)         |
| D61PXi-24* | 126                        | 169  | 171  | 19620      | 3,80                   | 3860 × 1155 (INPAT)         |
| D65EX-18   | 164                        | 220  | 223  | 21600      | 5,61                   | 3410 × 1425 (Sigma)         |
| D65WX-18   | 164                        | 220  | 223  | 22300      | 5,90                   | 3580 × 1425 (Sigma)         |
| D65PX-18*  | 164                        | 220  | 223  | 23000      | 3,69                   | 3980 × 1100 (Straight tilt) |
| D65EXi-18  | 164                        | 220  | 223  | 21700      | 5,61                   | 3410 × 1425 (Sigma)         |
| D65PXi-18* | 164                        | 220  | 223  | 23100      | 3,69                   | 3980 × 1100 (Straight tilt) |
| D71EX-24   | 179                        | 240  | 243  | 22600      | 4,42                   | 3870 × 1265 (INPAT)         |
| D71PX-24*  | 179                        | 240  | 243  | 23100      | 4,65                   | 4010 × 1265 (INPAT)         |
| D71EXi-24  | 179                        | 240  | 243  | 22700      | 4,42                   | 3870 × 1265 (INPAT)         |
| D71PXi-24* | 179                        | 240  | 243  | 23200      | 4,65                   | 4010 × 1265 (INPAT)         |
| D85EX-18   | 199                        | 267  | 271  | 27700      | 7,20                   | 3575 × 1665 (Sigma)         |
| D85PX-18*  | 199                        | 267  | 271  | 28770      | 5,90                   | 4355 × 1400 (Straight tilt) |
| D85EXi-18  | 199                        | 267  | 271  | 28050      | 7,20                   | 3575 × 1665 (Sigma)         |
| D85PXi-18* | 199                        | 267  | 271  | 29200      | 5,90                   | 4355 × 1400 (Straight tilt) |
| D155AX-8   | 268                        | 360  | 364  | 41690      | 9,40                   | 4060 × 1880 (Sigma)         |
| D375A-8    | 578                        | 775  | 786  | 72900      | 22,0                   | 5215 × 2525 (U tilt)        |
| D475A-8    | 777                        | 1040 | 1056 | 112620     | 34,4                   | 6205 × 2610 (U tilt)        |

\* LGP/Sump-bulldosere



## Dumper



## Dumper

Førsteklasses komfort og sikkerhet er standardutstyr på alle Komatsu-modeller. Våre dumpere tilbyr også kraft, ytelse og produktivitet. Med all den nyeste teknologien ombord, får de jobben gjort raskt og enkelt. Komatsu dumpere kan transportere tunge lass raskt, enkelt og kostnadseffektivt. Tilgjengelige i stiv eller rammestyrte utgave med hypermoderne design, er de bygd rundt en kraftig Komatsu-motor og er ekstremt kraftige maskiner. De garanterer fullstendig sikkerhet for føreren, selv i stor fart.

## Tipptrucker

| Modell   | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Maks.<br>nyttelast | Dumper-<br>kassens<br>kapasitet SAE | Maks.<br>hastighet |
|----------|----------------------------|------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|          | kW                         | HP   | PS   | metric tons        | m <sup>3</sup>                      | km/h               |
| HD325-8  | 386                        | 518  | 525  | 36,5               | 24,0                                | 68                 |
| HD405-8  | 386                        | 518  | 525  | 40                 | 27,3                                | 66                 |
| HD465-10 | 610                        | 818  | 829  | 55,5               | 37,1                                | 70                 |
| HD605-10 | 610                        | 818  | 829  | 64,1               | 43,0                                | 70                 |
| HD785-8  | 895                        | 1200 | 1217 | 92,2               | 60,0                                | 65                 |
| HD1500-8 | 1180                       | 1580 | 1604 | 139                | 78,0 / 94,0                         | 56,5               |

## Diesel-elektriske tipptrucker

| Modell  | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |      |      | Maks.<br>nyttelast | Dumper-<br>kassens<br>kapasitet SAE | Maks.<br>hastighet |
|---------|----------------------------|------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|         | kW                         | HP   | PS   | metric tons        | m <sup>3</sup>                      | km/h               |
| 730E-10 | 1492                       | 2000 | 2029 | 186                | 133                                 | 64,5               |
| 830E-5  | 1865                       | 2500 | 2535 | 227                | 158                                 | 64,5               |
| 930E-5  | 2014                       | 2700 | 2738 | 290                | 202                                 | 64,5               |
| 980E-5  | 2610                       | 3500 | 3550 | 363                | 250                                 | 64,5               |

## Leddumpere

| Modell  | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |     |     | Maks.<br>nyttelast | Dumper-<br>kassens<br>kapasitet SAE | Maks.<br>hastighet |
|---------|----------------------------|-----|-----|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|         | kW                         | HP  | PS  | metric tons        | m <sup>3</sup>                      | km/h               |
| HM300-5 | 248                        | 332 | 337 | 28,0               | 17,1                                | 58,6               |
| HM400-5 | 353                        | 473 | 480 | 40,0               | 24,0                                | 56,0               |
| HM460-6 | 386                        | 518 | 525 | 42,0               | 25,7                                | 53,5               |



## Veihøvel

### Veihøvel

| Modell  | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |           |           | Driftsvekt    | Blad<br>bredde |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
|         | kW                         | HP        | PS        |               |                |
| GD675-7 | 136 - 165                  | 183 - 221 | 185 - 224 | 17350 - 19220 | 4,27           |



## Veihøvel

Komatsus veihøvler kombinerer de populære egenskapene fra tidligere serier med en EU Steg V-motor og andre løsninger som fokuserer på høy ytelse og drivstoffeffektivitet, førerkomfort, sikkerhet og brukervennlighet.

Komatsus veihøvler er kraftige og gir god kontroll og lave utslipp, et kraftig drivverk med ny konverter og automatisk transmisjon sammen med valgfrie arbeidsfunksjoner som kombinerer ytelse i toppklasse og lave driftskostnader.

Lang akselavstand og stor svingvinkel i rammeleddet gjør kutting av skråninger enkelt, og sikrer enkel planering av topp kvalitet.

### Mobile knusere

| Modell    | Motoreffekt<br>(ISO 14396) |     |     | Driftsvekt<br>kg | Maks.<br>kapasitet<br>innmating<br>mm | Knuse-<br>kapasitet<br>t/h |
|-----------|----------------------------|-----|-----|------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|           | kW                         | HP  | PS  |                  |                                       |                            |
| BR380JG-3 | 159                        | 213 | 216 | 33500 - 35310    | 1065 × 550                            | 240                        |



## Mobile knusere

BR380JG-3 samsvarer med EU Steg V og bruker Komatsu-teknologien som gir føreren driftsmoduser som er enkle å velge. Med en maks. knusekapasitet på 240 t/h og en ekstra avfallstransportør og magnetisk separator kan maskinen arbeide i flere applikasjoner.

---

Din Komatsuforhandler:

# Hesselberg

**KOMATSU**

[komatsu.eu](https://www.komatsu.eu)

