

KOMATSU



ANLÄGGNINGS- OCH BRYTNINGSMASKINER

2019

ÖVERBLICK

Komatsus stora sortiment av maskiner för anläggnings- och gruvindustrin innehåller en rad nya intelligenta hybridmaskiner. Världen över drar kunder nytta av den senaste Komatsu-tekniken och Komatsus konkurrenskraftiga gräv- och schaktmaskiner för att höja effektiviteten i den egna maskinparken.

*Nya bandschaktare med
intelligent Machine Control*



 **intelligent**
MACHINE CONTROL

*PC360LCi-11 med intelligent
maskinstyrning*



Hybridgrävmaskiner

Sortiment ledade dumprar



GD675-7 väghyvel



*Nya -11 hjulgående
grävmaskiner*



Nya -8 tipptruckar



Nya -8 hjullastare



-11 bandgående grävmaskiner

BANDGÅENDE GRÄVMASKINER

Tyst, säker och pålitlig. Den miljövänliga, bandgående grävmaskinen från Komatsu är också enkel att köra och troligtvis den mest effektiva på marknaden. Det är inte konstigt att de är de mest sålda hydrauliska grävmaskinerna i världen.





BANDGÅENDE GRÄVMASKINER

Från populära PC138US till den mäktiga PC2000 så har alla bandgående grävmaskiner från Komatsu ett antal egenskaper gemensamt, såsom klassledande motoreffekt, stabilitet, lyftkapacitet och förarkomfort. Två modeller med kort överhäng erbjuder exceptionell funktionalitet på begränsade ytor. Alla maskiner har stor bränsleeffektivitet och prestanda, med ett växande antal unika Hybrid och maskiner med intelligent maskinstyrning.



Bandgående grävmaskiner

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt kg	Skopans kapacitet max. m ³
	kW	HP	PS		
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	13.880 - 14.820	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	17.500 - 19.530	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22.120 - 23.580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22.120 - 23.580	1,69
HB215LC-3	110	148	150	23.000 - 23.870	1,68
PC228USLC-11	123	165	167	23.600 - 24.150	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23.515 - 24.315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24.700 - 26.200	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29.850 - 30.950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35.800 - 36.850	2,66
PC360LCi-11	202	271	275	35.600 - 36.200	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36.300 - 37.350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45.760 - 61.800	(max. 4.000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46.470 - 48.860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55.200 - 73.400	(max. 5.000 kg)
PC700LC-11	323	433	439	65.700 - 67.800	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115.900 - 118.300	6,70
PC2000-8	728	976	990	195.000 - 204.120	15,54

* High Reach Demolition



HJULGÅENDE GRÄVMASKINER

Säkra och precisa lyft, och snabb transporthastighet gör Komatsus hjulgående grävmaskiner unika i sin klass. Med ett brett spektra av funktioner och all nödvändig information lättillgänglig för föraren har de bevisat att de klarar de mest krävande arbetsmiljöer.





HJULGÅENDE GRÄVMASKINER

Komatsus hjulgående grävmaskiner är utformade och konstruerade för den europeiska marknaden. De är säkra och stabila, och levererar enastående lyftkraft i kombination med hög produktivitet, tillförlitlighet och förarkomfort i ett hållbart paket med minsta möjliga miljöpåverkan.



Hjulgående grävmaskiner

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt kg	Skopans kapacitet max. m ³
	kW	HP	PS		
PW148-11	90,0	121	122	14.200 - 17.160	0,86
PW160-11	110	148	150	16.190 - 18.590	1,13
PW180-10	123	165	167	16.680 - 18.930	1,13
PW180-11	123	165	167	17.600 - 20.600	1,13



HJULLASTARE

Genom sin stora mångsidighet och den perfekta mixen mellan styrka, komfort och pålitlighet sätter Komatsus hjullastare standarden inom industrin. Utrustade med antingen hydrostatisk drivlina eller Powershift, ger Komatsus hjullastare en exceptionell drivkraft och extremt låg bränslekonsumtion.





HJULLASTARE

Komatsus hjullastare används världen över inom alla former av massdisponeringsarbeten och för masshantering inom stenbrotts- och gruvindustrin. De har högt restvärde och lång livslängd, samtidigt som de är effektiva, bekväma att arbeta med och har jämförelsevis liten miljöpåverkan.



Hjullastare

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt kg	Skopkapacitet m ³
	kW	HP	PS		
WA200-8*	95,2	128	129	11.865 - 13.065	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12.975 - 13.525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15.700 - 16.560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18.155 - 19.765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24.170 - 25.670	4,1 - 6,0
WA480-8	224	300	305	26.315 - 26.465	4,8 - 5,3
WA500-8*	266	357	362	34.875 - 36.130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54.170 - 56.740	6,4 - 7,8
WA800-3*	636	853	865	101.900 - 104.500	10,0 - 14,0
WA900-3*	672	901	914	107.200 - 107.350	11,5 - 13,0
WA1200-6*	1.411	1.892	1.918	216.400 - 220.550	18,0 - 35,0

* Modell med högt lyft tillgänglig



BANDSCHAKTARE

Den extremt sluttande fronten ger en fantastisk sikt över arbetsredskap och arbetsplats. Addera till det Komatsus kvalitet, en kraftfull och bränslesnål motor och bästa tänkbara undervagn och du får den mest prisvärda schaktmaskinen du kan finna.





BANDSCHAKTARE

Komatsus bandschaktare kombinerar en bekväm förarmiljö med den allra senaste tekniken. De högkvalitativa komponenterna och den unika utformningen av underredet gör dem till de mest kostnadseffektiva maskinerna i sin klass. Modellerna med intelligent maskinstyrning erbjuder högproduktiv schaktning, lägre driftkostnader och förbättrar samtidigt säkerheten på arbetsplatsen.



Bandschaktare

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänste- vikt	Blad- kapacitet	Bladstorlek (max.)
	kW	HP	PS			
D37EX-24	67,7	90,7	92,0	9.000	1,91	2.710 × 865 (INPAT)
D37PX-24*	67,7	90,7	92,0	9.300	2,13	3.200 × 835 (INPAT)
D37EXi-24	67,7	90,7	92,0	9.080	1,91	2.710 × 865 (INPAT)
D37PXi-24*	67,7	90,7	92,0	9.380	2,13	3.200 × 835 (INPAT)
D51EX-24	99,0	133	135	13.760	2,90	3.350 × 1.120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14.180	3,35	3.350 × 1.170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13.830	2,90	3.350 × 1.120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14.260	3,35	3.350 × 1.170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18.520	3,40	3.250 × 1.195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19.460	3,80	3.860 × 1.155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18.640	3,40	3.250 × 1.195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19.580	3,80	3.860 × 1.155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21.560	5,61	3.410 × 1.425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23.050	5,90	3.580 × 1.425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	23.630	4,42	4.010 × 1.235 (INPAT)
D65EXi-18	164	220	223	21.650	5,61	3.410 × 1.425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	23.720	4,42	4.010 × 1.235 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27.900	7,20	3.575 × 1.665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28.770	5,90	4.355 × 1.400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28.490	7,20	3.575 × 1.665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29.350	5,90	4.355 × 1.400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41.690	9,40	4.060 × 1.880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41.800	9,40	4.060 × 1.880 (Sigma)
D275AX-5	337	452	458	49.850	16,6	4.615 × 1.973 (U tilt)
D375A-8	578	775	786	72.840	22,0	5.215 × 2.525 (U tilt)
D475A-5	671	900	912	108.390	34,4	6.205 × 2.610 (U tilt)

* Bandschaktare för mjuk mark

DUMPRAR

Förstklassig komfort och säkerhet är standard funktioner på samtliga av Komatsus modeller. Våra nya dumprar erbjuder också styrka och produktivitet. Utrustade med den senaste tekniken får de jobbet gjort snabbt och snyggt.





DUMPRAR

Komatsus dumprar transporterar tunga laster snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. De finns både i oledade och ledade, med toppmodern design byggd kring en kraftfull motor från Komatsu är de extremt starka maskiner. De garanterar fullständig körsäkerhet, även vid höga hastigheter.



Tipptruckar

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Max. nyttolast	Last kapacitet SAE	Max. hastighet
	kW	HP	PS			
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	35,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-7	895	1.200	1.217	91	60,0	65
HD1500-8	1.175	1.576	1.598	142	78,0 / 94,0	56,5

Sortiment ledade dumprar

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Max. nyttolast	Last kapacitet SAE	Max. hastighet
	kW	HP	PS			
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0



VÄGHYVLAR

Komatsus nya väghyvlar kombinerar de populära egenskaperna från de tidigare serierna med en EU Steg IV-motor och andra spännande nya funktioner som har fokus på höga prestanda och bra bränsleeffektivitet, liksom förarens komfort, säkerhet och att maskinen ska vara enkel att serva.





VÄGHYVLAR

Komatsus väghyvlar är kraftfulla, lättmanövrerade och har låga utsläpp. De har också en drivlina med momentomvandlare och automatväxellåda, liksom valbara arbetslägen som kombinerar fantastiska prestanda med låga driftkostnader. En lång hjulbas och stor ledvinkel förenklar hyvling av lutande underlag och underlättar avjämningsarbeten med hög kvalitet.



Väghyvlar

Modeller	Motorstyrka (ISO 14396)			Tjänstevikt	Bladbredd
	kW	HP	PS	kg	m
GD675-7	137 - 165	183 - 221	186 - 224	19.220	4,27



ANLÄGGNINGS- OCH BRYTNINGSMASKINER 2019

Din Komatsu partner:



Söderberg & Haak Maskin AB

Box 504, 245 25 Staffanstorp • Tel: 046-25 92 00
mail@sodhaak.se • www.sodhaak.se

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)

Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81

www.komatsu.eu

ESYSB09502 – Printed in Europe. Denna broschyr kan innehålla information om tillbehör och utrustning som inte finns tillgängliga i ditt land. Rådgör med din lokala återförsäljare. Standard- och extrautrustning kan variera. Rådgör med din lokala återförsäljare. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskiner som visas kan säljas genom olika försäljningsorganisationer.