

# KOMATSU®

## D275AX-5

POTENZA NETTA  
306 kW 410 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO  
50.714 kg

CAPACITÀ DELLA LAMA  
Lama Semi-U: 13,7 m<sup>3</sup>  
Lama U: 16,6 m<sup>3</sup>

**D**  
**275**

DOZER  
CINGOLATO



## D275AX-5

# UN RAPIDO SGUARDO

## **Questa macchina, progettata integralmente da Komatsu**

vuole offrire il massimo livello di prestazioni, di affidabilità e versatilità. L'impianto idraulico, il treno di potenza, il telaio e tutti gli altri componenti principali sono stati progettati da Komatsu. Avrete una macchina studiata affinché l'azione combinata dei componenti permetta di ottenere le massime prestazioni.

## **La ventola di raffreddamento del motore**

ad azionamento idrostatico con velocità variabile, riduce il consumo di carburante e le emissioni sonore. E' possibile invertire la rotazione della ventola per la pulizia del radiatore.

## **Il baricentro in posizione ribassata**

assicura alla macchina un'eccezionale stabilità.

## **Manutenzione preventiva**

- Punti di controllo centralizzati
- Tubazioni idrauliche protette
- Treno di potenza modulare
- Prese per il controllo della pressione idraulica

## **Lame di grande capacità**

- 13,7 m<sup>3</sup> (Lama Semi-U)
- 16,6 m<sup>3</sup> (Lama U)



## **Funzioni operative tecnologicamente avanzate**

- Il sistema di controllo dello slittamento dei pattini (optional) riduce l'affaticamento dell'operatore.
- Il convertitore di coppia con Lockup automatico, garantisce risparmio di carburante e aumenta la velocità sulle lunghe distanze.

**POTENZA NETTA**  
306 kW 410 HP

**PESO OPERATIVO**  
50.714 kg

**CAPACITÀ DELLA LAMA**  
Lama Semi-U: 13,7 m<sup>3</sup>  
Lama U: 16,6 m<sup>3</sup>

#### La nuova cabina esagonale offre:

- Interno spazioso
- Guida confortevole grazie alle nuove sospensioni cabina
- Eccellente visibilità
- Sistema di condizionamento di grande capacità
- Comandi palmari PCCS (Palm Command Control System) per il controllo della direzione e della lama
- Cabina pressurizzata
- Braccioli regolabili
- Sedile con schienale alto di ultima generazione
- Predisposizione autoradio
- Presa di alimentazione da 12 V

#### Il motore Komatsu SDA6D140E

turbocompresso e postrefrigerato da 306 kW (410 HP) offre un'eccezionale potenza.

#### Il sistema di sterzo idrostatico (HSS)

assicura manovre veloci, potenti e lineari nelle più svariate condizioni del terreno.

#### Ripper (optional)

- Ripper monodente a geometria variabile
- Ripper multidentati a geometria variabile



#### Sottocarro

- Il sottocarro con sistema K-bogie migliora la trazione, la durata dei componenti e il comfort operatore.
- Le nuove maglie delle catenarie permettono di ridurre i costi di manutenzioni

# COMFORT OPERATIVO

La nuova cabina Komatsu soddisfa le esigenze degli operatori che affrontano turni di lavoro particolarmente lunghi.

## PCCS (Palm Command Control System)

Komatsu ha sviluppato dei nuovi joystick palmari PCCS altamente ergonomici, per mezzo dei quali l'operatore ha il controllo totale della macchina.

### Interfaccia uomo-macchina

#### Joystick di controllo della traslazione

Il joystick della traslazione di tipo palmare, permette all'operatore di lavorare in posizione rilassata, con pieno controllo della macchina e senza il minimo affaticamento. Il cambio marcia si effettua semplicemente tramite i pulsanti posti sull'estremità del joystick e azionabili con il pollice. Il controllo proporzionale dello sterzo aumenta la sicurezza e agevola l'operatore nell'esecuzione delle operazioni di precisione. Alle velocità più basse è possibile utilizzare l'intera gamma delle direzioni di sterzo, assicurando un controllo preciso dei movimenti, inoltre è possibile eseguire la controrotazione. La gamma delle direzioni di sterzo si riduce in proporzione all'aumento della velocità di marcia; ciò consente di mantenere le manovre di sterzo entro un certo raggio di sicurezza, rendendo pertanto impossibile l'effettuazione di sterzate brusche della macchina non sicure a velocità elevate. Tutto è controllato elettronicamente per mezzo di controller posti sul motore e sulla trasmissione che impediscono il sovraccarico del sistema proteggendo i vari componenti idraulici e meccanici. Poiché i collegamenti tra il controller del motore, l'acceleratore, il pedale deceleratore e il motore sono elettrici non c'è usura delle parti mobili di collegamento.




Joystick di comando traslazione

### Controllo elettronico del treno di potenza

**Manovre lineari e precise grazie alla gestione elettronica del motore e della trasmissione.**

Il D275AX-5 utilizza un sistema elettronico di controllo della trasmissione di nuova concezione. L'unità di controllo registra i comandi eseguiti dall'operatore (movimento della leva e attuazione dei pulsanti) insieme ai segnali delle condizioni operative della macchina che vengono inviati da ciascun sensore, quali la velocità del motore e l'inclinazione della macchina. Queste informazioni vengono poi utilizzate per combinare perfettamente il funzionamento del convertitore di coppia, della trasmissione e del sistema di sterzo, allo scopo di ottenere le massime prestazioni e operazioni ottimali.




# CONTROLLO ELETTRONICO TRENO DI POTENZA

## Controller del motore

Controllando il sistema di iniezione, il controller del motore ottimizza il consumo di carburante in base alla potenza richiesta. Il controller del motore opera su tre livelli:

- Livello passivo: gestisce le informazioni relative alle condizioni di lavoro effettive, fornisce delle istruzioni operative a bordo e riporta la storia del funzionamento della macchina.
- Livello attivo: fornisce il codice d'errore e agisce come sistema di allarme, aiutando a limitare l'insorgenza di onerosi guasti della macchina.
- Strumento di controllo: i tecnici dell'assistenza sono in grado di visualizzare i diversi parametri della macchina senza dover ricorrere all'utilizzo di apposite e costose apparecchiature hardware e software. In questo modo, le informazioni tecniche sono immediatamente disponibili, con una conseguente ottimizzazione dei tempi operativi.

## sistema elettronico di controllo



### Joystick di comando lama e leva comando ripper

I joystick di comando della lama e del ripper sono particolarmente ergonomici e consentono lunghi turni di lavoro con il minimo affaticamento e controlli precisi delle attrezzature.

### Contagiri elettronico


Il regime del motore viene costantemente monitorato dal controller del motore, che a sua volta controlla l'iniezione del carburante ottimizzando i consumi e le prestazioni. Poiché i collegamenti tra il controller del motore, l'acceleratore, il pedale deceleratore e il motore sono elettrici non c'è usura delle parti mobili di collegamento.



# PRODUTTIVITÀ

## Trasmissione a controllo elettronico con ECMV (Electronic Controlled Modulation Valve)



Il sistema regola automaticamente ogni innesto delle frizioni a seconda delle condizioni di traslazione come la velocità, il numero di giri del motore e la sequenza di cambio che viene utilizzata. Ciò consente un innesto delle frizioni dolce, senza urti, una maggiore durata dei componenti e un maggior comfort di guida. In questo modo l'operatore si concentra maggiormente sul controllo della lama aumentando quindi la produttività finale.



## Selezione dello schema marce preimpostato


Questa funzione consente all'operatore di selezionare la velocità di marcia in avanti e indietro all'interno di 3 schemi preimpostati, ovvero F1-R2, F2-R2 e il cambio manuale. Una volta selezionato uno schema marce preimpostato, ovvero F1-R2, o F2-R2, quando si aziona il joystick di traslazione avanti o indietro, la macchina automaticamente si muoverà alla velocità preimpostata corrispondente allo schema marce selezionato (F1/R2 o F2/R2). Questa funzione riduce i tempi di ciclo aumentando la produttività finale.

<p>Up</p> <p>Down</p>	<p><b>MODO F2-R2</b></p> <p>PREMERE DOWN ↓ ↑ PREMERE UP</p>
	<p><b>MODO F1-R2</b></p> <p>PREMERE DOWN ↓ ↑ PREMERE UP</p>
	<p><b>MODO MANUALE</b></p>




Funzione Auto-Downshift (scalata automatica della marcia)

Scalata automatica attivata con carico pesante o su pendii ripidi



## Funzione Auto-Downshift (scalata automatica della marcia)

Il computer di bordo controlla il regime motore, la marcia innestata e la velocità di traslazione. Quando la macchina è sotto carico e si riduce la velocità di traslazione, il computer scala automaticamente la marcia per ottimizzare la velocità di avanzamento e garantire il massimo rendimento globale. Questa funzione assicura un funzionamento regolare e altamente produttivo senza richiedere l'intervento dell'operatore per scalare la marcia. (Questa funzione può essere disattivata tramite l'apposito selettore).



### Sistema di sterzo idrostatico HSS per sterzate lineari e potenti al tempo stesso

Il sistema di sterzo idrostatico HSS è alimentato da una pompa idraulica indipendente e la potenza sviluppata dal motore viene distribuita a entrambi i cingoli senza interruzione di potenza al cingolo interno. Quando la macchina svolta, il cingolo esterno si muove più rapidamente di quello interno e la sterzata risulta così più dolce e potente. E' possibile eseguire controrotazioni con raggio di sterzata minimo, assicurando così un'eccellente manovrabilità. Una sterzata costante e liscia riduce le vibrazioni della macchina e minimizza l'affaticamento dell'operatore. Il sistema di sterzo idrostatico riduce al minimo le irregolarità del terreno causate dal movimento dei cingoli.




Monitor di controllo dello slittamento dei pattini

### Sistema di controllo dello slittamento dei pattini (optional)

- Elimina la necessità di controllare costantemente con il deceleratore la potenza sviluppata dal motore durante le operazioni di rippaggio. Lo sforzo dell'operatore risulta notevolmente ridotto.
- La manovrabilità migliora, infatti l'operatore può concentrarsi sull'operazione di rippaggio senza dover tenere sempre sotto controllo lo slittamento dei pattini.
- I costi di riparazione sono considerevolmente ridotti e la durata del sottocarro è aumentata grazie alla riduzione dello slittamento dei pattini.
- Il sistema di controllo dello slittamento dei pattini contribuisce ad aumentare il risparmio di carburante, infatti la potenza del motore viene regolata automaticamente su livelli ottimali per il funzionamento.

### Convertitore di coppia

L'efficiente convertitore di coppia monostadio sviluppa sempre la coppia più idonea nelle diverse condizioni di carico, assicurando le migliori prestazioni del dozer in ogni momento. Il convertitore di coppia assorbe tutte le vibrazioni e trasmette la potenza tra il motore e la trasmissione in modo lineare, migliora il comfort operativo e allunga la vita utile della macchina.



### Convertitore di coppia con sistema automatico Lockup

Nella configurazione con lockup, il sistema aziona automaticamente l'innesto della frizione di presa diretta del convertitore e tutta la potenza del motore viene trasferita direttamente alla trasmissione, aumentando la velocità al suolo e ottenendo un'efficienza pari a quella della trasmissione diretta. Risultato: uso efficiente della potenza del motore, minor consumo di carburante e tempi di ciclo più veloci.

# IL TRENO DI POTENZA MODULARE

## Motore

### Motore potente e pulito

Il motore Komatsu SDA6D140E ha una potenza di 306 kW (410 HP) a 2.000 rpm. Questo motore massimizza il rendimento del carburante e insieme al notevole peso della macchina, fa del D275AX-5 un apripista cingolato di classe superiore sia nelle operazioni di rippaggio che in quelle di sbancamento. Il motore è progettato per essere conforme alle normative Euro Stage II ed EPA TIER II, ed è caratterizzato da un'iniezione elettronica Common Rail, un turbocompressore e un postrefrigeratore per ottimizzare l'efficienza del carburante. Per ridurre al minimo le emissioni sonore e le vibrazioni, il motore è montato su tamponi in gomma.

### Maggiore efficienza con la ventola di raffreddamento idrostatica

La rotazione della ventola viene controllata automaticamente sulla base della temperatura del liquido di raffreddamento e della temperatura dell'olio idraulico. La ventola ad azionamento idrostatico consente di risparmiare carburante e di migliorare la produttività, inoltre riduce la rumorosità creando un ambiente operativo silenzioso.

### Facile pulizia del radiatore con la ventola di raffreddamento idrostatica

Il gruppo radiatore - scambiatore può essere pulito facilmente invertendo il senso di rotazione della ventola di raffreddamento. Gli intervalli di pulizia delle masse radianti, pertanto, possono essere frazionati ulteriormente nel tempo, consentendo di ottenere una migliore efficacia di raffreddamento.



# ATTREZZATURA DI LAVORO

## Le lame Komatsu

Komatsu utilizza una lama dal telaio scatolato che combina maggiore resistenza con un peso contenuto, aumentando così la manovrabilità complessiva della lama. La parte anteriore e le fiancate laterali sono costruite con acciaio ad alta resistenza per limitare l'usura e aumentare la durata. Il profilo della lama è studiato per facilitarne l'utilizzo su una vasta gamma di materiali, offrendo una buona penetrazione unita ad una bassa resistenza al rotolamento del materiale.

## Lama Semi-U

La lama Semi-U di Komatsu è progettata per sopportare le applicazioni più pesanti. La forma della lama consente una penetrazione del suolo ottimale. Le "ali" laterali della lama abbastanza racchiuse, migliorano la ritenzione del materiale, garantendo eccellenti prestazioni di sbancamento e ottimi livelli di produzione.

## Lama U

La lama U Komatsu è stata appositamente progettata per sbancare grandi quantità di materiale ed assicurare elevate produzioni. Il profilo della lama consente una facile caricabilità e una migliore ritenzione del carico.



## Ripper Komatsu

I ripper Komatsu sono stati progettati per abbinare massima produttività e lunga durata. Il dente è rivestito con apposite protezioni antiusura che assicurano maggiore durata e garantiscono la migliore penetrazione nei diversi tipi di materiale.

## Ripper multidente a geometria variabile

Il ripper multidente a geometria variabile, brevettato da Komatsu, fornisce alla punta dente una decisa e ideale azione di rimozione. Questo speciale design consente a tutti i cilindri di lavorare insieme, allo scopo di ottenere la combinazione ideale tra il movimento della punta ripper e la potenza di estrazione. Il punto ripper può essere posizionato con l'angolazione più idonea, al fine di garantire la maggiore forza di penetrazione. La configurazione standard del ripper prevede 3 denti, a seconda del tipo di operazione e del materiale da rompere si può comunque utilizzare il ripper con uno o due denti.

## Ripper monodente a geometria variabile




Il ripper monodente a geometria variabile, brevettato da Komatsu, fornisce alla punta dente una decisa e ideale azione di rimozione. Questo speciale design consente a tutti i cilindri di lavorare insieme, allo scopo di ottenere la combinazione ideale tra il movimento della punta ripper e la potenza di estrazione. Il punto ripper può essere posizionato con l'angolazione più idonea, al fine di garantire la maggiore forza di penetrazione. La lunghezza effettiva del dente può essere facilmente modificata grazie ad un perno estraibile azionato idraulicamente tramite un comando in cabina.



# SOTTOCARRO

## Il sottocarro con ruota motrice in posizione ribassata

Il dozer cingolato Komatsu è eccezionalmente robusto e offre un'ottima capacità di livellamento e un'eccellente stabilità. Le catenarie sono di tipo heavy-duty per operazioni gravose, con boccole e perni di notevole diametro, la lubrificazione a tenuta delle catenarie assicura una maggiore durata dei componenti. La manutenzione è facilitata dalla lubrificazione remota del perno centrale della barra equalizzatrice. E le ruote dentate segmentate possono essere sostituite singolarmente, a mano, consentendo ad un meccanico di effettuare le sostituzioni sul posto di lavoro. Il design della macchina offre al conducente una visibilità perfetta sulla lama, agevolando il lavoro, rendendolo più preciso e produttivo.



### Sottocarro con sistema rulli K-bogie

Il sottocarro a sospensione esegue movimenti basculanti indipendenti, assorbe gli urti e consente di ottenere un'ottima trazione perfino sui terreni più sconnessi. I rulli di scorrimento sono accoppiati in un sistema basculante che consente una notevole oscillazione verticale in modo da adeguarsi in ogni istante alle asperità del terreno.

### Caratteristiche del sistema rulli K-bogie

- Il sistema rulli K-bogie assicura un eccellente supporto delle catenarie anche nelle condizioni operative più difficili
- Il cingolo, sempre a contatto con il terreno, sfrutta al meglio la forza di trazione
- Il sistema K-bogie assorbe gli urti e riduce le sollecitazioni ai componenti del sottocarro, allungandone la vita utile
- Migliore comfort operativo grazie alle ridotte vibrazioni e shock, anche sui terreni più accidentati

### Catenarie a lunga durata

Le catenarie del D275AX-5 sono assemblate con perni innestati a pressione ridotta e particolari anelli di tenuta. Il sistema facilita la rotazione dei perni e delle boccole e semplifica la manutenzione. In questo modo si allunga la durata del sottocarro e si riducono i costi d'esercizio complessivi.

# COMFORT OPERATIVO


## Comfort operativo

Il comfort dell'operatore è essenziale per un lavoro sicuro e produttivo. Il dozer D275AX-5 offre un ambiente di lavoro silenzioso e confortevole, in cui l'operatore può concentrarsi al meglio sul lavoro che sta svolgendo.



## Guida confortevole grazie al montaggio della cabina su nuove sospensioni

La cabina del D275AX-5 è montata su sospensioni di nuova progettazione che assicurano un'ottima capacità di assorbimento degli urti e delle vibrazioni grazie alla loro lunga corsa. Quando la traslazione della macchina avviene in condizioni avverse, le sospensioni della cabina riducono l'effetto degli urti e delle vibrazioni, che sarebbero impossibili da assorbire con i sistemi tradizionali di montaggio della cabina. Il molleggio dolce delle sospensioni isola la cabina dal corpo macchina, sopprimendo le vibrazioni e offrendo in questo modo un ambiente operativo comodo e silenzioso.



## Cabina esagonale pressurizzata

- Il nuovo design esagonale della cabina e le ampie superfici con vetri atermici garantiscono eccellente visibilità anteriore, laterale e posteriore.
- La tenuta superiore della cabina, i filtri per la purificazione dell'aria e la maggiore pressione interna, contribuiscono a evitare l'ingresso di polvere nell'abitacolo.
- L'interno della cabina, realizzato con materiali di qualità, è completamente rivestito con materiale fonoassorbente.

## Eccezionale visibilità sulla lama e sul ripper

Il cofano motore rastremato e la corretta posizione del sedile assicurano un'eccellente visibilità sulla lama. Si possono eseguire facilmente e velocemente spianature e finiture. Il disegno particolare del serbatoio carburante consente all'operatore di avere una visibilità ottimale sul posteriore del trattore, l'operatore può rippare con la massima efficienza e sicurezza.



## Sedile ammortizzato e console di controllo della traslazione completamente regolabili

Il sedile, studiato appositamente per i dozer, assicura un posto guida ergonomico e confortevole. Nelle fasi di spinta il sedile è in posizione rettilinea in modo da avere la massima visibilità su entrambi i lati della lama. Nelle fasi di rippaggio il sedile può essere ruotato di 15° a destra per facilitare la visibilità sul ripper e ridurre l'affaticamento dell'operatore. La console della traslazione può essere regolata longitudinalmente e verticalmente e ruota assieme al sedile, assicurando così la posizione di lavoro ottimale per ogni taglia di operatore.



# FACILE MANUTENZIONE

## Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva è l'unico sistema per assicurare una maggiore durata della macchina. Questo è il motivo per cui Komatsu ha progettato il D275AX-5 con un layout di manutenzione studiato in modo che i controlli e gli interventi necessari possano essere effettuati facilmente e velocemente.

## Punti di controllo centralizzati

Allo scopo di garantire una manutenzione appropriata, tutti i filtri dell'olio idraulico e dei lubrificanti sono stati centralizzati, per rendere l'accesso ai punti di intervento sicuro e veloce.



## Monitor con funzioni di autodiagnosi

Il monitor di controllo multifunzione fornisce un'ampia gamma di informazioni:

- contatore, contagiri, livello carburante e temperatura del liquido di raffreddamento;
- informazioni relative alla manutenzione ordinaria, come i tempi di sostituzione dei filtri dell'olio;
- avvertenze all'operatore dell'insorgenza di anomalie;
- i tecnici Komatsu possono controllare vari parametri di funzionamento, senza utilizzare alcun strumento di assistenza esterno.

## Connessioni idrauliche a tenuta frontale

I tubi flessibili sono dotati di raccordi a tenuta frontale con O-ring. Queste connessioni garantiscono una maggiore tenuta contro le vibrazioni e gli urti da carico.



## Treno di potenza modulare

I componenti del treno di potenza sono montati secondo una configurazione modulare che permette di smontarli e rimontarli senza perdite d'olio.



## Telaio dalla struttura semplice ed affidabile

Il telaio a forma di scafo assicura una maggiore durata e riduce la concentrazione di sollecitazioni nei punti critici. Il longherone porta cingolo presenta un'ampia sezione trasversale e utilizza un pignone di oscillazione per garantire una maggiore affidabilità.

## Cofani laterali del motore ad ala di gabbiano

I cofani laterali del motore ad ala di gabbiano facilitano la manutenzione del motore e la sostituzione dei filtri. I cofani laterali hanno una struttura resistente e sono dotati di serrature imbullonate per aumentare la durata e migliorare la riparabilità.

## Tubazioni idrauliche protette

I tubi idraulici del cilindro del tilt della lama sono completamente racchiusi nel braccio di spinta, per evitare che si danneggino al contatto con i materiali movimentati.

## Freni a disco senza manutenzione

I freni a disco in bagno d'olio richiedono una ridotta manutenzione.

# ASSISTENZA E SUPPORTO CLIENTI

## La rete di rivenditori Komatsu Vi garantisce i costi di esercizio più bassi

Con l'acquisto di una macchina Komatsu potete ottenere una serie di programmi e servizi che sono stati concepiti appositamente per aiutarvi ad ottenere il meglio dal Vostro investimento. Tutto questo per ottenere la massima produttività, una lunga vita utile del mezzo, bassi costi di esercizio e un elevato valore in caso di permuta o rivendita.

- Molti dei componenti principali del D275AX-5 sono installati su altre macchine Komatsu e si sono dimostrati totalmente affidabili, anche nelle applicazioni e situazioni più gravose.
- Il sistema globale dei centri ricambi e logistici Komatsu in tutta Europa e nel mondo, garantisce una disponibilità dei pezzi impareggiabile.
- I continui training di addestramento del personale di assistenza tecnica Komatsu assicurano che la Vostra macchina venga riparata in modo adeguato e mantenuta in condizioni di funzionamento ottimali.
- Il programma Komatsu di analisi dell'usura degli oli (KOWA), facilita l'individuazione dei problemi durante la manutenzione programmata e previene l'insorgere di importanti anomalie.
- Il programma di garanzia flessibile Komatsu (KFWP) fornisce una vasta gamma di opzioni sulla garanzia della macchina e dei componenti. Le opzioni possono essere scelte sulla base delle esigenze individuali e delle attività da svolgere. Questo programma è progettato per aiutarvi a ridurre i costi totali di esercizio.
- Il contratto di "Manutenzione e Riparazione" Komatsu, costituisce un modo per stabilire un costo di esercizio fisso e garantire una disponibilità ottimale dei pezzi di ricambio della macchina per tutta la durata del contratto.



# SPECIFICHE TECNICHE



## MOTORE


Modello.....Komatsu SDA6D140E  
 Tipo.....A 4 tempi, iniezione elettronica Common Rail, raffreddato ad acqua, turbocompresso, postrefrigerato  
 Potenza nominale  
 SAE J1349.....306 kW/410 HP @ 2.000 rpm  
 DIN 6270.....306 kW/416 PS @ 2.000 rpm  
 Numero cilindri .....6  
 Alesaggio x corsa.....140 x 165 mm  
 Cilindrata .....15,24 l  
 Regolatore.....Elettronico, per tutte le velocità  
 Sistema di lubrificazione  
 Funzionamento.....Pompa ad ingranaggi, lubrificazione forzata  
 Filtro.....A pieno flusso e bypass combinato



## TRASMISSIONE TORQFLOW

Tipo.....Komatsu TORQFLOW  
 Convertitore di coppia.....A tre elementi, monostadio e monofase, raffreddato ad acqua  
 Trasmissione.....A controllo elettronico, del tipo a planetari con lubrificazione forzata  
 La leva di bloccaggio cambio e l'interruttore di sicurezza per la posizione di folle evitano partenze accidentali della macchina.

Velocità di traslazione	Avanti	Indietro
1a	3,8 km/h	4,9 km/h
2a	6,7 km/h	8,7 km/h
3a	11,2 km/h	14,9 km/h



## STERZO

Tipo.....Sistema di sterzo idrostatico (HSS)  
 Azionamento.....Comando PCCS  
 Freni di servizio .....A dischi multipli in bagno d'olio, comandati a pedale, azionati a molla e rilasciati idraulicamente  
 Raggio min. di sterzo (controrotazione).....3,9 m



## SOTTOCARRO CINGOLATO

Oscillazione.....Con barra equalizzatrice e pignone oscillante  
 Longherone del cingolo.....Monoscocca, a sezione larga, struttura ad alta resistenza  
 Sottocarro con sistema rulli K-bogie.....I rulli inferiori lubrificati sono montati sul telaio portarulli con una serie di gruppi K-bogie il cui movimento di oscillazione è ammortizzato da tamponi in gomma  
 Catenarie.....A lubrificazione permanente  
 Tendicingolo.....A molla elicoidale precaricata con martinetto idraulico di pretensionamento  
 Pattini (per lato).....39  
 Altezza della costola (costola singola).....88 mm  
 Larghezza pattino (standard).....610 mm  
 Superficie d'appoggio.....42.456 cm<sup>2</sup>  
 Rulli inferiori (per lato).....7  
 Rulli superiori (per lato).....2

Pattini per impieghi gravosi	Peso supplementare	Superficie d'appoggio
710 mm	570 kg	49.416 cm <sup>2</sup>
760 mm	850 kg	52.896 cm <sup>2</sup>



## RIFORMIMENTI

Serbatoio carburante.....840 l  
 Radiatore.....130 l  
 Olio motore.....52 l  
 Convertitore di coppia, gruppo trasmissione e sistema di sterzo.....90 l  
 Olio riduttore di traslazione (per lato).....40 l  
 Impianto idraulico della lama.....130 l  
 Ripper monodente (capacità aggiuntiva).....38 l  
 Ripper multidenti (capacità aggiuntiva).....38 l



## RIDUTTORI FINALI

Tipo.....Riduttore epicicloidale bistadio  
 Ruote motrici .. I segmenti dentati delle ruote motrici sono imbullonati per facilitarne la sostituzione sul luogo di lavoro




## EMISSIONI

Emissioni.....Il motore Komatsu risponde a tutte le normative Stage II in materia di emissioni  
 Livelli sonori  
 LwA rumorosità esterna.....114 dB(A) (2000/14/EC)  
 LpA rumorosità interna.....83 dB(A) (ISO 6369 valore dinamico)




## DIMENSIONI

	D275AX-5
A	2.260 mm
B	4.300 mm
C	3.965 mm
D	1.960 mm
E	3.480 mm
F	9.260 mm
G	3.030 mm
H	1.300 mm
I	870 mm
J	3.985 mm



Luce libera da terra: 507 mm

Con lama Semi-U e ripper monodente

PESO OPERATIVO  
(VALORI INDICATIVI)

Compresi cabina in acciaio, operatore, equipaggiamento standard, lubrificanti, liquido refrigerante e pieno di carburante.

Peso operativo ..... 50.715 kg



## IMPIANTO IDRAULICO

Tipo..... Sistema Load Sensing a Centro Chiuso CLSS  
Tutti gli elementi di comando sono montati esternamente accanto al serbatoio idraulico.

Pompa principale..... A pistoni assiali a portata variabile  
Portata massima ..... 230 l/min  
Taratura pressioni..... 280 kg/cm<sup>2</sup>

Elementi di comando per lama Semi-U con tilt e lama U con tilt  
Funzioni: ..... Sollevamento, arresto, abbassamento, flottante  
Tilt lama ..... Destro, arresto e sinistro

Elemento aggiuntivo per ripper  
Funzioni: ..... Sollevamento, arresto e abbassamento  
Tilt ripper ..... Aumento, arresto e riduzione

Cilindri idraulici ..... A pistoni, a doppia azione  
Numero di cilindri x alesaggio

Lama ..... 2 x 120 mm  
Tilt lama (singolo tilt) ..... 1 x 180 mm  
Ripper ..... 2 x 180 mm  
Tilt ripper ..... 2 x 160 mm



## RIPPER

Ripper multidenti

Tipo..... Ripper a geometria variabile a comando idraulico  
Numero di denti ..... 3  
Peso (inclusa unità di comando idraulico) ..... 4.462 kg  
Lunghezza della traversa..... 2.495 mm  
Massima altezza di sollevamento ..... 955 mm  
Massima profondità di scavo ..... 900 mm

Ripper monodente

Tipo..... Ripper a geometria variabile a comando idraulico  
Profondità di rippaggio regolabile su tre posizioni tramite un perno di bloccaggio con estrattore idraulico.  
Numero di denti ..... 1  
Peso (inclusa unità di comando idraulico) ..... 3.600 kg  
Lunghezza della traversa..... 1.252 mm  
Massima altezza di sollevamento ..... 870 mm  
Massima profondità di scavo ..... 1.300 mm



## LAMA

Le capacità della lama sono conformi agli standard SAE J1265.

	Lunghezza totale con lama	Capacità della lama	Lama larghezza x altezza	Max. sollevamento dal suolo	Max. profondità di scavo	Max. escursione del tilt	Peso
Lama Semi-U con tilt	6.930 mm	13,7 m <sup>3</sup>	4.300 x 1.960 mm	1.450 mm	640 mm	1.000 mm	7.507 kg
Lama Semi-U rinforzata con tilt	6.930 mm	13,7 m <sup>3</sup>	4.300 x 1.960 mm	1.450 mm	640 mm	1.000 mm	8.329 kg
Lama Semi-U con doppio tilt	6.930 mm	13,7 m <sup>3</sup>	4.300 x 1.960 mm	1.450 mm	640 mm	1.140 mm	7.590 kg
Lama Semi-U rinforzata con doppio tilt	6.930 mm	13,7 m <sup>3</sup>	4.300 x 1.960 mm	1.450 mm	640 mm	1.140 mm	8.412 kg
Lama U con tilt	7.265 mm	16,6 m <sup>3</sup>	4.615 x 1.973 mm	1.450 mm	640 mm	1.070 mm	8.404 kg
Lama U rinforzata con tilt	7.265 mm	16,6 m <sup>3</sup>	4.615 x 1.973 mm	1.450 mm	640 mm	1.070 mm	9.505 kg
Lama U con doppio tilt	7.265 mm	16,6 m <sup>3</sup>	4.615 x 1.973 mm	1.450 mm	640 mm	1.220 mm	8.516 kg
Lama U rinforzata con doppio tilt	7.265 mm	16,6 m <sup>3</sup>	4.615 x 1.973 mm	1.450 mm	640 mm	1.220 mm	9.588 kg

# DOZER CINGOLATO

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### Cabina

- Sedile ammortizzato: rivestito in tessuto, schienale alto, reclinabile, girevole
- Cintura di sicurezza
- Poggiatesta
- Poggiapiedi rialzato
- Joystick dello sterzo
- Joystick della lama
- Climatizzatore
- Predisposizione autoradio (presa di alimentazione da 12 V, antenna, altoparlanti)
- Pedale deceleratore
- Monitor di controllo elettronico
- Cabina montata su supporti viscoelastici
- Parafanghi
- Specchietto retrovisore (all'interno della cabina)
- Aletta parasole
- Portabicchiere
- Box porta vivande

### Sottocarro

- Pattini a costola singola heavy-duty (610 mm)
- Catenarie, sigillate e lubrificate
- Ruote dentate segmentate
- Sistema rulli K-Bogie
- Protezione rulli
- Tendicingoli idraulici

### Altro

- Convertitore di coppia con sistema automatico Lockup
- Prese di servizio PM

### Accessori

- Gancio di traino anteriore
- Tergicristallo del vetro posteriore
- Tergicristallo del vetro anteriore
- Tergicristalli delle portiere
- Protezioni coppa olio motore e trasmissione
- Impianto di illuminazione anteriore
- Impianto di illuminazione posteriore

### Cassetta attrezzi

### Parti relative a motore - trasmissione

- Serbatoio liquido refrigerante
- Mascherone heavy-duty del radiatore
- Ventola di raffreddamento idrostatica
- Filtro del serbatoio gasolio
- Separatore d'acqua
- Kit per l'utilizzo con acqua dura, incluso resistore anticorrosione
- Kit per l'utilizzo di gasolio contaminato
- Allestimento per ambienti caldi (+50° C)
- Tubo di scarico con estremità a gomito
- Filtro aria a secco con doppio elemento, indicatore di intasamento ed eiettore
- Kit di rifornimento rapido

- Serrature, tappi serbatoi e cofani
- Motorino di avviamento 24 V/11 kW
- Alternatore 24 V/75 A
- Batterie 2 x 12 V/170 Ah
- Cofani laterali del motore ad ala di gabbiano
- Trasmissione Torqflow
- Sistema di sterzo idrostatico HSS
- Funzione Auto-Downshift (scalata automatica della marcia)

### Attrezzatura di lavoro

- Impianto idraulico per il ripper
- Impianto idraulico per la lama

### Dispositivi di sicurezza

- Avvisatore acustico di retromarcia
- Avvisatore acustico (clacson)
- Cabina in acciaio
- Tettuccio di protezione ROPS, conforme agli standard ISO 3471 e SAE J1040, APR88 ROPS

## EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

### Cabina

- Autoradio

### Sottocarro

- Pattini a costola singola heavy-duty (710 mm, 760 mm)
- Protezione riduttore finale
- Pararulli completo

### Altro

- Sistema di controllo dello slittamento dei pattini

### Parti relative al motore

- Riscaldatore elettrico dell'olio motore e del liquido refrigerante
- Alternatore 24 V/90 A
- Batterie ad elevata capacità 2 x 12 V/220 Ah

### Accessori

- Attacco
- Contrappeso
- Contrappeso + attacco
- Faro di lavoro per il ripper
- Luce di ispezione

### Attrezzatura di lavoro

- Lama Semi-U con tilt da 13,7 m<sup>3</sup>
- Lama Semi-U con doppio tilt da 13,7 m<sup>3</sup>
- Lama Semi-U rinforzata con tilt da 13,7 m<sup>3</sup>
- Lama Semi-U rinforzata con doppio tilt da 13,7 m<sup>3</sup>
- Lama U con tilt da 16,6 m<sup>3</sup>
- Lama U con doppio tilt da 16,6 m<sup>3</sup>
- Lama U rinforzata con tilt da 16,6 m<sup>3</sup>
- Lama U rinforzata con doppio tilt da 16,6 m<sup>3</sup>

- Estensione di contenimento materiale per lama Semi-U
- Piastra di spinta su lama semi-U
- Estensione di contenimento materiale per lama U
- Ripper multidentato a geometria variabile
- Ripper monodentato a geometria variabile

### Dispositivi di sicurezza

- Estintore
- Kit di pronto soccorso
- Sterzo d'emergenza

# KOMATSU®

### Komatsu Europe International NV

Mechelsesteenweg 586  
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)  
Tel. +32-2-255 24 11  
Fax +32-2-252 19 81  
www.komatsueurope.com

## KOMATSU ITALIA SPA

Via Bergoncino 28  
36025 Noventa Vic. na (VI)  
Tel. 0444 780 411  
Fax 0444 780 554