

KOMATSU

PW160-7

PUISSANCE DU MOTEUR
97,0 kW / 132 ch @ 2.200 t/mn

POIDS OPERATIONNEL
14.200 - 16.590 kg

CAPACITE DU GODET
max. 0,97 m³

PW
160

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS



PW160-7

D'UN SEUL COUP D'OEIL

La PW160-7 est une machine endurante et productive. Conçue pour les marchés de l'Europe, elle allie productivité, fiabilité et confort dans un ensemble robuste et respectueux de l'environnement. Le système HydrauMind exclusif intégré de Komatsu assiste toutes les opérations, en offrant les meilleures performances et en s'adaptant toujours parfaitement à la tâche.

Grande productivité

- Capacité de levage élevée et bonne stabilité
- Force de traction élevée

Châssis

- Conçu pour garde au sol élevée
- Zéro "roll back" grâce aux freins immergés extérieurs
- Grande force de traction
- Déplacement 3 vitesses automatique
- Vitesse de déplacement maximum de 35 km/h

Contrôle perfectionné des équipements

La PW160-7 peut être équipée de manière à gérer toute une série d'équipements. Le système de contrôle perfectionné des équipements présente les caractéristiques suivantes:

- Contrôle du débit hydraulique sélectionnable par l'opérateur
- Présélections réglables pour changement rapide des équipements
- Options de tuyauterie pour marteau, benne preneuse, broyeur



KOMTRAX

Système de suivi Komatsu

Suivez et contrôlez votre machine à tout moment, pour une grande tranquillité d'esprit.

PUISSANCE DU MOTEUR
97,0 kW / 132 ch

POIDS OPERATIONNEL
14.200 - 16.590 kg

CAPACITE DU GODET
max. 0,97 m³

SpaceCab™

- Cabine pressurisée avec climatisation standard
- Conception silencieuse
- Concept réduisant les vibrations grâce à l'amortissement de la cabine
- Cabine déplacée vers l'avant pour une meilleure visibilité
- Leviers de commande ergonomiques
- Siège spécialement conçu pour les machines sur pneus, particulièrement confortable

Fiabilité et longévité remarquables

- Composants principaux fiables, développés et fabriqués par Komatsu
- Appareils électroniques fiables

En harmonie avec l'environnement

- Le mode économique permet de réduire la consommation de carburant
- Silence de fonctionnement
- Conçu pour un recyclage aisé en fin de vie



ecot3
ecology & economy - technology 3

Le moteur Komatsu SAA4D107E-1 est conforme aux normes d'émission EU Stage IIIA et EPA Tier III.

EMMS

EMMS (Equipment Management and Monitoring System)

Le système EMMS est un système de contrôle et de surveillance précis de toutes les fonctions de la pelle. L'interface est très intuitive et offre à l'opérateur un accès aisé à une vaste gamme de fonctions et d'informations sur le fonctionnement.

Quatre modes de travail

Le PW160-7 possède trois modes de travail (P, E, B), plus un mode de levage (L). Chacun de ces modes est conçu pour faire correspondre la vitesse du moteur, la vitesse de la pompe et la pression du système aux besoins. Cela assure une souplesse certaine pour harmoniser les performances de l'équipement avec les travaux en cours.



Symboles à l'écran

- 1 Mode de travail
- 2 Compteur d'entretien et horloge
- 3 Jauge de température de liquide de refroid. moteur
- 4 Témoin de liquide de refroidissement moteur
- 5 Jauge de température de l'huile hydraulique
- 6 Témoin de température de l'huile hydraulique
- 7 Jauge de carburant
- 8 Témoin de niveau de carburant faible
- 9 Direction de déplacement
- 10 Mode de déplacement
- 11 Auto décélération
- 12 Verrouillage de la suspension
- 13 Verrouillage de la rotation
- 14 Position de la rotation

Commandes à bouton poussoir

- 1 Sélection mode de travail
- 2 Entraînement auxiliaire
- 3 Sélection de vitesse faible/élevée
- 4 Verrouillage levier de commande
- 5 Touche de sélection de menu
- 6 Menu entretien
- 7 Auto décélération moteur
- 8 Avertisseur sonore annulation
- 9 Luminosité d'écran
- 10 Verrouillage automatique de la suspension
- 11 Verrouillage de la suspension
- 12 Touche d'acceptation
- 13 Défilement vers le bas
- 14 Défilement vers le haut
- 15 Commutateur annulation
- 16 Stabilisateur/lame arrière gauche
- 17 Stabilisateur/lame avant gauche
- 18 Stabilisateur droit avant
- 19 Stabilisateur droit arrière

Mode puissance

Pour une puissance maximale et des durées de cycles courtes. Ce mode est généralement utilisé pour les travaux sévères tels que des excavations et des chargements lourds. Ce mode permet d'accéder à la fonction 'Puissance Max' pour augmenter temporairement la force d'excavation de 7% pour une plus grande puissance lorsque le besoin s'en fait sentir.

Mode économique

Le mode respectueux de l'environnement. Faites tourner le moteur plus lentement pendant les travaux de nuit et/ou dans les zones urbaines. La consommation de carburant et les émissions seront réduites.


Mode marteau

Propose une pression et un débit hydraulique optimum ainsi que des régimes moteur idéaux pour des opérations avec marteau puissantes.

Mode de levage

Augmente la capacité de levage de 7% en augmentant la pression hydraulique. Ce mode garantit des opérations de levage sûres.

Mode de travail	Application	Avantage
P	Mode puissance	- Puissance / Production maximum - Cycles rapides
E	Mode économique	Economie de carburant pour travaux légers/lourds
B	Mode marteau	Régime moteur et débits hydrauliques pour marteau
L	Mode de levage	Pression hydraulique augmentée de 7%



Ecran réglage du débit hydraulique en mode B (marteau).



Ecran réglage fin du débit hydraulique en mode B (marteau).



Ecran réglage fin du débit hydraulique en mode P (puissance) ou E (économique).



Ecran mot de passe.

Facile à voir et facile à utiliser

Ecrans LCD couleurs pour chaque mode. Les lettres et les chiffres sont combinés avec des images en couleurs pour une information exceptionnellement claire et facile à lire. L'écran haute résolution est facile à lire au soleil et dans toutes les conditions d'éclairage.

Déplacement automatique trois vitesses

La vitesse de déplacement passe automatiquement de vitesse élevée à vitesse basse en fonction des conditions du sol.

	Elevée	Basse	Auto	Entraînement aux.
Vitesse de déplacement	35 km/h	10 km/h	0 - 35 km/h	2,0 km/h

Réglage des débits hydrauliques du bout des doigts

Sur le moniteur LCD, sélectionnez automatiquement le débit d'huile optimal de la pompe hydraulique pour les opérations marteau et autres opérations dans les modes B, P ou E. De même, lorsque vous travaillez simultanément avec des accessoires et l'équipement de travail, le débit vers l'accessoire est réduit automatiquement, assurant de la sorte un mouvement léger de l'équipement de travail.

Protection par mot de passe

Permet d'éviter tout démarrage non autorisé de la machine. Le moteur ne peut pas être démarré sans votre mot de passe à quatre chiffres. Pour une plus grande sécurité encore, la batterie est connectée directement au moteur et les deux ont besoin du mot de passe. La protection par mot de passe peut être activée sur demande.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'intérieur de la cabine de la PW160-7 est spacieux et offre un environnement de travail confortable...

SpaceCab™

Cabine confortable

Le volume intérieur de la nouvelle cabine de la PW160-7 a été augmenté de 14%, offrant un environnement de travail exceptionnellement confortable. La grande cabine permet d'incliner le dossier du siège avec appui-tête.

Cabine pressurisée


La climatisation standard, le filtre à air et la surpression intérieure permettent de limiter toute infiltration de poussière dans la cabine.

Conception silencieuse

Les niveaux sonores sont très bas grâce au soin apporté à la conception et à l'isolation du moteur, du mécanisme de rotation, ou du système hydraulique.

Amortissement de la cabine pour de faibles niveaux de vibration

La PW160-7 utilise un nouveau système de fixation de la cabine amélioré qui intègre une plus longue course et un ressort supplémentaire. Le nouveau système d'amortissement de la cabine, combiné avec des plates-formes gauche et droite renforcées permettent de réduire les vibrations du siège de l'opérateur.



Filtre à air extérieur

Installation / enlèvement aisé du filtre de la climatisation, sans outils, pour un nettoyage plus aisé.



Grand toit panoramique avec pare-soleil intégré



Prise 12 V, Radio cassette en option



Climatisation à régulations de température



Volant inclinable avec plusieurs fonctions; commande essuie-glace, indicateur, klaxon, phare avant

Sécurité

Commandes multipositions

Les leviers de commande PPC permettent à l'opérateur de travailler confortablement tout en assurant un contrôle précis. Un double mécanisme commun permet au siège et aux commandes de se déplacer en même temps, ou indépendamment, pour permettre à l'utilisateur de positionner les commandes pour une productivité et un confort maximum.



Caisson chaud et froid



Leviers avec boutons de commande proportionnels pour les accessoires



Plage de glissement du siège: 340 mm



Dégivrage

Meilleure visibilité, plus large

Le montant droit de la fenêtre a été enlevé et une nouvelle forme a été donnée au montant arrière pour offrir une meilleure visibilité. Les angles morts ont diminué de 34%.

Partition de la chambre du moteur/de la pompe

Permet d'éviter que de l'huile hydraulique ne soit diffusée sur le moteur pour réduire les risques d'incendie.

Protection thermique et protection du ventilateur

Placées autour des pièces à haute température du moteur.

Marches avec surface antidérapante et grande main courante

Les marches avec une surface antidérapante assurent une plus grande sécurité lors de la maintenance.

Protection thermique



Élément antidérapant




Grande main courante pour accès aisé




FLEXIBILITE

BALANCIER






FLECHE

Flèche monobloc



Flèche à volée variable



Circuit auxiliaire



Un circuit hydraulique additionnel double effet contrôlé électroniquement à partir des leviers de commande, est monté en standard.



Stabilisateurs

Des stabilisateurs à contrôle indépendant sont disponibles en option à l'avant et à l'arrière de la machine. Les protections des vérins sont prévues en standard sur les stabilisateurs.

Le modèle PW160-7 peut être équipé d'une vaste gamme d'équipements de travail et de pièces pour le châssis afin de répondre aux besoins de pratiquement toute application.



Fonctionnalité des accessoires

Le stabilisateur et la lame sont interchangeables et peuvent dès lors être fixés à l'avant ou à l'arrière du châssis. Le stabilisateur et la lame peuvent être contrôlés depuis le panneau de commande. Le panneau de commande possède quatre boutons qui permettent un fonctionnement individuel des accessoires ainsi qu'un fonctionnement simultané.



Boîte à outils

Boîte à outil robuste et verrouillable, intégrée au garde-boues. En option de chaque côté.



Lame

Une lame avec bras parallèle est disponible avec protection de vérins standard pour l'avant et l'arrière de la machine. Dimensions: 2.550 mm x 520 mm

UTILISATION AISEE

Outre le fait qu'il contrôle les mouvements de l'équipement de travail standard, le levier de commande droit est également utilisé pour actionner les équipements du châssis. Lorsqu'il est utilisé simultanément avec le bouton de sélection du tableau de bord, le contrôle complet des stabilisateurs et de la lame est immédiatement disponible. Ce dispositif, avec le blocage automatique de pont, permet de manœuvrer la machine, de la stabiliser et de la mettre en opération extrêmement rapidement.

Commande de déplacement

Un bouton est installé sur le levier droit pour contrôler les déplacements avant, neutre et arrière.

Commande benne preneuse

Rotation de la benne preneuse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Commande marteau

Utilisée pour les opérations avec le marteau lorsque le mode B.O. est sélectionné.

Commande des équipements de châssis

D'une simple pression sur la touche, le levier peut être utilisé pour actionner avec précision l'équipement de châssis sélectionné. Après avoir contrôlé les équipements du châssis, une simple pression sur le bouton ramène le levier en mode utilisation de la flèche standard.



CARACTERISTIQUES DE PRODUCTIVITE



Levage sûr et précis

La stabilité du PW160-7 est l'une des meilleures de sa catégorie. La machine est équipée en standard de vannes de sécurité pour la flèche et de systèmes de signalisation de surcharge. Cela combiné avec le contrôle du système HydrauMind et la puissance du mode de levage offre des performances de levage d'une grande sécurité et d'une grande précision.

Exemple: La capacité de levage sur l'avant (portée 4,5 m, hauteur 1,5 m) est de 7,9 tonnes (avec lame).

Consommation réduite

Avec son nouveau moteur Komatsu ECOT3, la PW160-7 réduit sensiblement la consommation de carburant horaire grâce à des solutions efficaces de multiplexage du moteur thermique et du système hydraulique. Le moteur Komatsu SAA4D107E-1 est conforme aux normes d'émissions EPA Tier III et EU Stage IIIA ce qui représente une réduction des émissions de NOx.

Fonction PowerMax

La fonction puissance maximum peut être sélectionnée en appuyant sur un bouton pour une poussée de puissance instantanée dans des situations d'excavation difficiles. La fonction puissance maximum est disponible dans les modes de travail P et E.

Force d'excavation du godet*: 10.400 kg

Force au balancier*: 7.740 kg

* Mesuré avec la fonction puissance max., balancier de 2.100 mm et classification ISO



Excellente visibilité

Visibilité à 360° grâce à de larges vitres panoramiques et un toit ouvrant. La visibilité avant est améliorée grâce au système d'essuie-glace breveté de Komatsu. En effet, lorsqu'il est inutilisé, l'essuie-glace se positionne sur le montant de la cabine sans contact avec la vitre. Ce système permet aussi d'éviter de démonter l'essuie-glace lorsqu'on veut relever la vitre avant.

GESTION DE FLOTTE REVOLUTIONNAIRE



Le système de suivi de Komatsu, KOMTRAX™, est un moyen révolutionnaire de suivre votre équipement, n'importe où, n'importe quand. Il vous permet de connaître l'emplacement précis de vos machines et d'obtenir des données en temps réel sur vos machines. S'appuyant sur la technologie de communication et de localisation par satellite GPS, ce système est un système d'avenir destiné à répondre à vos besoins actuels et futurs.

Komtrax vous aidera à répondre aux trois plus importantes questions sur votre machine:

- La machine est-elle rentable?
- La machine est-elle sûre?
- La machine est-elle en bon état?

Pour plus de détails, veuillez demander à votre distributeur une copie de la brochure Komtrax.



Vérification de l'emplacement de la machine



Suivi sur Internet



Vérification du compteur d'entretien



Enregistrement des heures de travail annuelles



Danger et maintenance périodique



Enregistrement de travail (niveau de carburant, heures, etc.)



KOMTRAX™ n'est pas encore disponible dans certains pays. Veuillez contacter votre distributeur lorsque vous souhaitez activer le système. Activation soumise à contrat. Komtrax ne fonctionne pas si le signal satellite est bloqué ou brouillé.

CARACTERISTIQUES POUR LA MAINTENANCE

Maintenance aisée

La PW160-7 a été conçue par Komatsu de manière à garantir un accès aisé pour l'entretien. De cette manière, la maintenance de routine et l'entretien risque moins d'être négligés, ce qui peut représenter une réduction de la durée d'immobilisation par la suite. Voici quelques-unes des caractéristiques que l'on retrouve sur la PW160-7:

Accès aisé au filtre à huile du moteur et à la vanne de purge de carburant

Le filtre à huile du moteur et la vanne de purge de carburant sont positionnés pour une meilleure accessibilité.



Refroidissement côte à côte

Etant donné que le radiateur et le refroidisseur d'huile sont installés en parallèle, il est facile de les nettoyer, de les déposer et de les installer.

Séparateur d'eau

Equipement standard qui enlève l'eau qui a été mélangée au carburant pour prévenir tout dommage au système d'alimentation.



Conçu et construit pour une grande résistance

Grâce aux dernières techniques de conception assistée par ordinateur et à de nombreux tests, la flèche et les balanciers ont été optimisés pour une plus grande résistance et durabilité.

Le processus de fabrication fortement automatisé utilise les dernières techniques d'équipements et de contrôle de la qualité. Les soudures importantes sont effectuées par des robots pour garantir un produit consistant d'une très grande qualité.

Système d'axe et de bague de grande précision: Les articulations clés de l'équipement de travail utilisent un axe en chrome et des buselures en bronze pour assurer un jeu minimum et améliorer la durabilité.

SPECIFICATIONS



MOTEUR

Modèle.....	Komatsu SAA4D107E-1
Type.....	Injection directe 'Common Rail', refroidissement par eau, quatre temps, turbocompresseur, avec échangeur de température
Puissance du moteur	
régime	2.200 t/mn
ISO 14396.....	97,0 kW/132 ch
ISO 9249 (puissance moteur nette)	90,0 kW/122 ch
Nombre de cylindres	4
Alésage x course.....	107 x 124 mm
Cylindrée	4,5 l
Batteries	2 x 12 V/120 Ah
Alternateur.....	24 V/60 A
Démarrreur.....	24 V/4,5 kW
Filtre à air	A double élément avec indicateur de colmatage et auto-évacuateur de poussière
Refroidisseur	Ventilateur de type aspiration



SYSTEME HYDRAULIQUE

Type	HydrauMind. Système à centre fermé à sensibilité de charge et à valves de compensation de pression
Distributeurs additionnels.....	Selon les spécifications, jusqu'à 2 distributeurs additionnels avec commandes proportionnelles et circuit pour attache hydraulique
Pompe principale	Pompe à débit variable alimentant la flèche, le balancier, le godet et les circuits de rotation et de translation
Débit maximum	308 l/min
Tarage des soupapes de sécurité	
Circuit équipements.....	380 bar
Déplacement.....	420 bar
Rotation	295 bar
Circuit de pilotage.....	36 bar



CAPACITE DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant.....	300 l
Système de refroidissement.....	16 l
Huile moteur	17 l
Système de rotation	4,5 l
Réservoir hydraulique.....	166 l
Transmission.....	4,85 l
Différentiel avant.....	10,5 l
Différentiel arrière	9,5 l
Pont avant	2,5 l
Pont arrière.....	2,0 l
Graissage couronne d'orientation	9,0 l



SYSTEME DE DIRECTION

Commande de direction	Système de direction hydrostatique alimenté par une pompe à engrenage séparée.
Rayon de braquage minimum	6.790 mm (au centre de la roue extérieure)



SYSTEME DE ROTATION

Type	Moteur à piston axial avec double réduction planétaire
Verrouillage de la rotation.....	Frein à disque hydraulique actionné électriquement dans le moteur de rotation
Vitesse de rotation.....	0 - 11 t/mn
Couple de rotation.....	41 kNm



TRANSMISSION

Type	Entièrement automatique avec 4 roues motrices permanentes
Moteur de direction	1 moteur à piston axial
Pression maximale	380 bar
Modes de translation.....	3 modes de translation
Vitesses max.	
Elevée / basse / aux.....	35 / 10 / 2,0 km/h
Un rupteur de vitesse maximale à 20 km/h est disponible en option.	
Puissance de traction max.	9.750 kg
Effort, essieu avant.....	Moins que 6.100 kg
Effort, essieu arrière	Moins que 9.800 kg
Oscillation du pont	10° Verrouillable dans toutes les positions à partir de la cabine



SYSTEME DE FREINAGE

Type	Système de freinage hydraulique à double circuit alimenté par une pompe à engrenage séparée
Freins de service	Freins multi-disques immergés actionnés par pédale et intégrés dans les moyeux de ponts
Frein de stationnement.....	Freins multi-disques à commande électrique et intégré dans la transmission



ENVIRONNEMENT

Emissions moteur	Conforme aux normes EU Stage IIIA et EPA Tier III
Niveaux de bruit	
LwA bruit extérieur.....	101 dB(A) (2000/14/EC Stage II)
LpA bruit intérieur	71 dB(A) (ISO 6396 test dynamique)
Niveaux de vibration (EN 12096:1997)*	
Main/bras.....	≤ 2,5 m/s ² (incertitude de mesure K = 0,495 m/s ²)
Corps	≤ 0,5 m/s ² (incertitude de mesure K = 0,16 m/s ²)
* aux fins de l'évaluation des risques en vertu de la directive 2002/44/EC, s'il vous plaît se référer à la norme ISO/TR 25398:2006.	



POIDS OPERATIONNEL (CA.)

Poids en ordre de marche incluant équipements de travail spécifiés, balancier de 2.500 mm, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein et équipements de série compris. Poids sans godet.

EQUIPEMENTS DE CHASSIS	FLECHE MONOBLOC	FLECHE A VOLEE VARIABLE
Sans équipements	14.200 kg	14.590 kg
Lame arrière	14.950 kg	15.340 kg
Stabilisateurs arrières	15.200 kg	15.590 kg
2 stabilisateurs + lame	15.950 kg	16.340 kg
4 stabilisateurs	16.200 kg	16.590 kg



PRECONISATIONS DES GODETS/FORCES D'EXCAVATION

Les spécifications du modèle présenté peuvent varier en fonction du pays.

COMBINAISONS GODET ET BRAS					
Godet			Longueur balancier		
Largeur	Capacité (SAE)	Poids	2.100 mm	2.500 mm	3.000 mm
400 mm	0,20 m³	270 kg	○	○	○
450 mm	0,27 m³	300 kg	○	○	○
600 mm	0,41 m³	420 kg	○	○	○
700 mm	0,48 m³	445 kg	○	○	○
800 mm	0,55 m³	460 kg	○	○	○
900 mm	0,62 m³	495 kg	○	○	○
1.000 mm	0,69 m³	530 kg	○	○	○
1.100 mm	0,76 m³	550 kg	○	□	□
1.200 mm	0,83 m³	575 kg	□	□	□
1.300 mm	0,90 m³	605 kg	□	△	△
1.400 mm	0,97 m³	630 kg	△	△	△


Consulter votre revendeur Komatsu pour la bonne sélection de godets et d'équipements en fonction de votre application. Les recommandations sont données à titre indicatif uniquement, selon des conditions d'opération générales. Il n'est tenu compte d'aucune contrainte législative quelle qu'elle soit.

- Poids du matériau jusqu'à 1,8 t/m³
- Poids du matériau jusqu'à 1,5 t/m³
- △ Poids du matériau jusqu'à 1,2 t/m³



FORCE AU GODET ET AU BRAS			
Longueur balancier	2.100 mm	2.500 mm	3.000 mm
Effort au godet	9.700 kg	9.700 kg	9.700 kg
Effort au godet à la puissance max.	10.400 kg	10.400 kg	10.400 kg
Effort au balancier	7.260 kg	6.100 kg	5.080 kg
Effort au balancier à la puissance max.	7.740 kg	6.500 kg	5.420 kg

DIMENSIONS

FLECHE MONOBLOC



FLECHE A VOLEE VARIABLE





DIMENSIONS	
E	1.915 mm
F	625 mm
G	2.540 mm
H	3.200 mm
I	2.490 mm

FLECHE MONOBLOC				
Balancier	Position de conduite		Position de transport	
	A	B	C	D
2,1 m	8.290 mm	3.500 mm	8.330 mm	3.185 mm
2,5 m	8.290 mm	3.500 mm	8.345 mm	3.235 mm
3,0 m	8.045 mm	3.975 mm	8.365 mm	3.415 mm


FLECHE A VOLEE VARIABLE				
Balancier	Position de conduite		Position de transport	
	A	B	C	D
2,1 m	2.575 mm	3.975 mm	8.225 mm	3.240 mm
2,5 m	2.595 mm	3.975 mm	8.200 mm	3.350 mm
3,0 m	2.665 mm	3.975 mm	8.120 mm	3.565 mm

DIMENSIONS ET CHASSIS




RAYON D'ACTION

FLECHE MONOBLOC



LONGUEUR DE BALANCIER		2.100 mm	2.500 mm	3.000 mm
A	Hauteur maximale d'excavation	8.730 mm	8.930 mm	9.285 mm
B	Hauteur maximale de déversement	6.335 mm	6.555 mm	6.911 mm
C	Profondeur maximale d'excavation	4.925 mm	5.320 mm	5.600 mm
D	Rayon de rotation minimal	3.205 mm	3.160 mm	3.180 mm
E	Portée maximale d'excavation au niveau du sol	8.620 mm	8.885 mm	9.315 mm
F	Portée maximale d'excavation	8.640 mm	9.070 mm	9.485 mm

FLECHE A VOLEE VARIABLE




LONGUEUR DE BALANCIER		2.100 mm	2.500 mm	3.000 mm
A	Hauteur maximale d'excavation	9.745 mm	10.118 mm	10.575 mm
B	Hauteur maximale de déversement	7.285 mm	7.655 mm	8.117 mm
C	Profondeur maximale d'excavation	4.960 mm	5.465 mm	5.770 mm
D	Rayon de rotation minimal	2.215 mm	2.385 mm	2.590 mm
E	Portée maximale d'excavation au niveau du sol	8.310 mm	8.745 mm	9.225 mm
F	Portée maximale d'excavation	8.505 mm	8.930 mm	9.410 mm

CAPACITE DE LEVAGE

FLECHE MONOBLOC

Longueur balancier	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	

 Sans stabilisateur	2,1 m	7,5 m	kg	*2.450	*2.450						
		6,0 m	kg	*2.100	*1.800		3.150	2.200			
		4,5 m	kg	*1.950	1.450		3.100	2.150	5.050	3.500	
		3,0 m	kg	1.900	1.250	2.050	1.350	2.950	2.050	4.700	3.200
		1,5 m	kg	1.850	1.200	2.000	1.300	2.850	1.900	4.350	2.900
		0,0 m	kg	1.900	1.250	1.950	1.250	2.750	1.800	4.200	2.750
		-1,5 m	kg	2.100	1.400			2.700	1.750	4.150	2.700
		-3,0 m	kg	2.700	1.800			2.750	1.850	4.200	2.750
										*6.900	5.000
	2,5 m	7,5 m	kg	*1.800	*1.800						
		6,0 m	kg	*1.600	*1.600		3.150	2.200			
		4,5 m	kg	*1.550	1.350	*2.000	1.400	3.100	2.150		
		3,0 m	kg	*1.600	1.150	2.050	1.350	3.000	2.050	4.750	3.250
		1,5 m	kg	*1.700	1.100	1.950	1.300	2.850	1.900	4.450	2.950
		0,0 m	kg	1.750	1.150	1.900	1.250	2.750	1.800	4.250	2.750
		-1,5 m	kg	1.950	1.250			2.700	1.750	4.150	2.700
		-3,0 m	kg	2.400	1.600			2.700	1.800	4.200	2.750
										*7.550	5.150
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.450	*1.450		*2.350	2.150			
		6,0 m	kg	*1.300	*1.300	*1.450	1.350	*2.900	2.200		
		4,5 m	kg	*1.200	1.100	2.050	1.350	3.100	2.150		
		3,0 m	kg	*1.200	950	2.000	1.300	2.950	2.000	4.800	3.300
		1,5 m	kg	*1.300	900	1.900	1.250	2.800	1.850	4.400	2.900
		0,0 m	kg	*1.450	900	1.850	1.200	2.650	1.750	4.150	2.700
		-1,5 m	kg	1.650	1.000	1.800	1.150	2.600	1.650	4.050	2.600
		-3,0 m	kg	1.950	1.250			2.600	1.650	4.050	2.600
										8.100	4.900



- A – Portée du centre de rotation
- B – Hauteur au crochet du godet
- C – Capacité de levage, avec le godet (495 kg), sa timonerie (120 kg) et son vérin (109 kg)

- Rendement vers l'avant
- Rendement sur le côté
- Rendement à portée maximale

Lorsque le godet, la tringle ou le vérin sont démontés, les capacités de levage peuvent être augmentées de leurs poids respectifs.


* La charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par le basculement. Les rendements se basent sur la norme SAE N°J1097. Les charges indiquées ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la charge de basculement.

 Lame avant ou arrière	2,1 m	7,5 m	kg	*2.450	*2.450						
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*3.750	2.600			
		4,5 m	kg	*1.950	1.750		*4.700	2.550	*5.250	4.150	
		3,0 m	kg	*1.950	1.550	*3.350	1.650	*5.100	2.450	*6.700	3.800
		1,5 m	kg	*2.050	1.500	4.000	1.600	*5.400	2.300	*7.500	3.500
		0,0 m	kg	*2.300	1.500	*3.450	1.550	*5.400	2.200	*7.450	3.350
		-1,5 m	kg	*2.750	1.700			*4.850	2.200	*6.650	3.300
		-3,0 m	kg	*2.900	2.200			*3.200	2.250	*5.050	3.350
										*6.550	6.400
	2,5 m	7,5 m	kg	*1.800	*1.800						
		6,0 m	kg	*1.600	*1.600		*3.200	2.600			
		4,5 m	kg	*1.550	*1.550	*2.000	1.700	*4.100	2.550		
		3,0 m	kg	*1.600	1.450	*3.300	1.650	*4.900	2.450	*6.400	3.900
		1,5 m	kg	*1.700	1.400	4.000	1.600	*5.300	2.300	*7.350	3.600
		0,0 m	kg	*1.950	1.400	3.950	1.550	*5.400	2.200	*7.550	3.400
		-1,5 m	kg	*2.400	1.600			*5.050	2.150	*6.950	3.300
		-3,0 m	kg	*3.150	1.950			*3.850	2.200	*5.550	3.350
										*7.550	6.400
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.450	*1.450		*2.350	*2.350			
		6,0 m	kg	*1.300	*1.300	*1.450	*1.450	*2.900	2.650		
		4,5 m	kg	*1.200	*1.200	*2.700	1.650	*3.250	2.550		
		3,0 m	kg	*1.200	1.200	*3.350	1.600	*4.350	2.450	*5.450	3.900
		1,5 m	kg	*1.300	1.150	3.950	1.550	*5.050	2.250	*6.900	3.500
		0,0 m	kg	*1.450	1.200	3.850	1.500	*5.300	2.150	*7.400	3.300
		-1,5 m	kg	*1.700	1.300	*3.700	1.450	*5.100	2.050	*7.100	3.200
		-3,0 m	kg	*2.200	1.600			*4.250	2.050	*6.000	3.200
										*8.550	6.150

 Stabilisateurs arrière	2,1 m	7,5 m	kg	*2.450	*2.450						
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*3.750	2.950			
		4,5 m	kg	*1.950	*1.950		*4.700	2.900	*5.250	4.700	
		3,0 m	kg	*1.950	1.800	*3.350	1.900	*5.100	2.800	*6.700	4.350
		1,5 m	kg	*2.050	1.700	*4.150	1.850	*5.400	2.650	*7.500	4.050
		0,0 m	kg	*2.300	1.800	*3.450	1.850	*5.400	2.550	*7.450	3.900
		-1,5 m	kg	*2.750	2.000			*4.850	2.500	*6.650	3.850
		-3,0 m	kg	*2.900	2.500			*3.200	2.600	*5.050	3.900
										*6.550	*6.550
	2,5 m	7,5 m	kg	*1.800	*1.800						
		6,0 m	kg	*1.600	*1.600		*3.200	2.950			
		4,5 m	kg	*1.550	*1.550	*2.000	1.950	*4.100	2.900		
		3,0 m	kg	*1.600	*1.600	*3.300	1.900	*4.900	2.800	*6.400	4.450
		1,5 m	kg	*1.700	1.600	*4.150	1.850	*5.300	2.650	*7.350	4.100
		0,0 m	kg	*1.950	1.650	*4.050	1.800	*5.400	2.550	*7.350	3.900
		-1,5 m	kg	*2.400	1.850			*5.050	2.500	*6.950	3.850
		-3,0 m	kg	*3.150	2.250			*3.850	2.550	*5.550	3.900
										*7.550	7.500
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.450	*1.450		*2.350	*2.350			
		6,0 m	kg	*1.300	*1.300	*1.450	*1.450	*2.900	2.800		
		4,5 m	kg	*1.200	*1.200	*2.700	1.800	*3.250	2.750		
		3,0 m	kg	*1.200	*1.200	*3.350	1.750	*4.350	2.600	*5.450	4.200
		1,5 m	kg	*1.300	1.250	4.050	1.650	*5.050	2.450	*6.900	3.800
		0,0 m	kg	*1.450	1.250	3.950	1.600	*5.300	2.300	*7.400	3.550
		-1,5 m	kg	*1.700	1.400	*3.700	1.550	*5.100	2.200	*7.100	3.450
		-3,0 m	kg	*2.200	1.700			*4.250	2.200	*6.000	3.450
										*8.550	6.800

FLECHE MONOBLOC

Longueur balancier		A			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
			B									
 Stabilisateur + lame	2,1 m	7,5 m	kg	*2.450	*2.450							
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*3.750	*3.750				
		4,5 m	kg	*1.950	*1.950		*4.700	3.800	*5.250	*5.250		
		3,0 m	kg	*1.950	*1.950	*3.350	2.550	*5.100	3.700	*6.700	5.800	
		1,5 m	kg	*2.050	*2.050	*4.150	2.500	*5.400	3.550	*7.500	5.500	
		0,0 m	kg	*2.300	*2.300	*3.450	2.450	*5.400	3.450	*7.450	5.300	
		-1,5 m	kg	*2.750	2.700			*4.850	3.400	*6.650	5.250	*6.900
		-3,0 m	kg	*2.900	*2.900			*3.200	*3.200	*5.050	*5.050	*6.550
	2,5 m	7,5 m	kg	*1.800	*1.800							
		6,0 m	kg	*1.600	*1.600		*3.200	*3.200				
		4,5 m	kg	*1.550	*1.550	*2.000	*2.000	*4.100	3.850			
		3,0 m	kg	*1.600	*1.600	*3.300	2.550	*4.900	3.700	*6.400	5.900	*10.050
		1,5 m	kg	*1.700	*1.700	*4.150	2.500	*5.300	3.550	*7.350	5.550	
		0,0 m	kg	*1.950	*1.950	*4.050	2.450	*5.400	3.450	*7.550	5.350	*4.400
		-1,5 m	kg	*2.400	*2.400			*5.050	3.400	*6.950	5.250	*7.100
		-3,0 m	kg	*3.150	3.050			*3.850	3.400	*5.550	5.300	*7.550
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.450	*1.450			*2.350	*2.350			
		6,0 m	kg	*1.300	*1.300	*1.450	*1.450	*2.900	*2.900			
		4,5 m	kg	*1.200	*1.200	*2.700	2.600	*3.250	*3.250			
		3,0 m	kg	*1.200	*1.200	*3.350	2.500	*4.350	3.700	*5.450	*5.450	
		1,5 m	kg	*1.300	*1.300	*4.050	2.450	*5.050	3.500	*6.900	5.500	
		0,0 m	kg	*1.450	*1.450	*4.050	2.350	*5.300	3.350	*7.400	5.250	*4.050
		-1,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.700	2.350	*5.100	3.300	*7.100	5.150	*5.950
		-3,0 m	kg	*2.200	*2.200			*4.250	3.300	*6.000	5.150	*8.550
 Stabilisateurs avant + arrière	2,1 m	7,5 m	kg	*2.450	*2.450							
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*3.750	*3.750				
		4,5 m	kg	*1.950	*1.950		*4.700	4.550	*5.250	*5.250		
		3,0 m	kg	*1.950	*1.950	*3.350	3.050	*5.100	4.400	*6.700	*6.700	
		1,5 m	kg	*2.050	*2.050	*4.150	3.000	*5.400	4.250	*7.500	6.700	
		0,0 m	kg	*2.300	*2.300	*3.450	2.950	*5.400	4.150	*7.450	6.500	
		-1,5 m	kg	*2.750	*2.750			*4.850	4.100	*6.650	6.450	*6.900
		-3,0 m	kg	*2.900	*2.900			*3.200	*3.200	*5.050	*5.050	*6.550
	2,5 m	7,5 m	kg	*1.800	*1.800							
		6,0 m	kg	*1.600	*1.600		*3.200	*3.200				
		4,5 m	kg	*1.550	*1.550	*2.000	*2.000	*4.100	*4.100			
		3,0 m	kg	*1.600	*1.600	*3.300	3.050	*4.900	4.400	*6.400	*6.400	*10.050
		1,5 m	kg	*1.700	*1.700	*4.150	3.000	*5.300	4.250	*7.350	6.750	
		0,0 m	kg	*1.950	*1.950	*4.050	2.950	*5.400	4.150	*7.550	6.550	*4.400
		-1,5 m	kg	*2.400	*2.400			*5.050	4.100	*6.950	6.450	*7.100
		-3,0 m	kg	*3.150	*3.150			*3.850	*3.850	*5.550	*5.550	*7.550
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.450	*1.450			*2.350	*2.350			
		6,0 m	kg	*1.300	*1.300	*1.450	*1.450	*2.900	*2.900			
		4,5 m	kg	*1.200	*1.200	*2.700	*2.700	*3.250	*3.250			
		3,0 m	kg	*1.200	*1.200	*3.350	3.050	*4.350	*4.350	*5.450	*5.450	
		1,5 m	kg	*1.300	*1.300	*4.050	2.950	*5.050	4.250	*6.900	6.700	
		0,0 m	kg	*1.450	*1.450	*4.050	2.850	*5.300	4.100	*7.400	6.450	*4.050
		-1,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.700	2.850	*5.100	4.000	*7.100	6.350	*5.950
		-3,0 m	kg	*2.200	*2.200			*4.250	4.000	*6.000	*6.000	*8.550



- A – Portée du centre de rotation
- B – Hauteur au crochet du godet
- C – Capacité de levage, avec le godet (495 kg), sa timonerie (120 kg) et son vérin (109 kg)

 – Rendement vers l'avant

 – Rendement sur le côté

 – Rendement à portée maximale


Lorsque le godet, la tringle ou le vérin sont démontés, les capacités de levage peuvent être augmentées de leurs poids respectifs.

* La charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par le basculement.
Les rendements se basent sur la norme SAE N°J1097.
Les charges indiquées ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la charge de basculement.

CAPACITE DE LEVAGE

FLECHE A VOLEE VARIABLE

Longueur balancier	A	B	7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
 Sans stabilisateur	2,1 m	7,5 m	kg	2.300	*2.300			*3.650	*3.650	
		6,0 m	kg	1.900	*1.900		*3.250	2.200	*4.200	3.700
		4,5 m	kg	1.800	1.500		*4.550	2.150	*5.100	3.600
		3,0 m	kg	1.800	1.300	*2.400	1.350	*5.300	2.050	*6.900
		1,5 m	kg	1.900	1.250	*3.250	1.300	*5.700	1.950	*7.900
		0,0 m	kg	2.100	1.300		*5.800	1.850	*8.050	2.900
		-1,5 m	kg	2.600	1.450		*5.300	1.850	*7.400	2.850
		-3,0 m	kg					*5.700	2.900	
	2,5 m	7,5 m	kg	1.750	*1.750			*3.350	*3.350	
		6,0 m	kg	1.500	*1.500		*3.150	2.200	*3.450	*3.450
		4,5 m	kg	1.400	1.300	*1.750	1.350	*3.850	2.150	*4.000
		3,0 m	kg	1.400	1.150	*3.150	1.300	*5.000	2.050	*6.450
		1,5 m	kg	1.500	1.100	*3.900	1.250	*5.500	1.900	*7.550
		0,0 m	kg	1.650	1.100	*3.850	1.200	*5.700	1.800	*8.000
		-1,5 m	kg	2.000	1.250		*5.400	1.750	*7.550	2.750
		-3,0 m	kg				*4.150	1.800	*6.150	2.800
	3,0 m	7,5 m	kg	1.400	*1.400			*2.050	*2.050	*2.850
		6,0 m	kg	1.200	*1.200		*2.800	2.250	*2.700	*2.700
		4,5 m	kg	1.100	*1.100	*2.500	1.400	*3.150	2.200	*2.950
		3,0 m	kg	1.100	1.000	*3.150	1.350	*4.150	2.100	*5.050
		1,5 m	kg	1.150	950	*3.900	1.250	*5.300	1.950	*7.200
		0,0 m	kg	1.300	950	*4.350	1.200	*5.650	1.800	*7.900
		-1,5 m	kg	1.550	1.100	*3.700	1.200	*5.550	1.750	*7.750
		-3,0 m	kg	2.050	1.350			*4.700	1.750	*6.750



- A – Portée du centre de rotation
B – Hauteur au crochet du godet
C – Capacité de levage, avec le godet (495 kg), sa timonerie (120 kg) et son vérin (109 kg)

- Rendement vers l'avant
 – Rendement sur le côté
 – Rendement à portée maximale

Lorsque le godet, la tringle ou le vérin sont démontés, les capacités de levage peuvent être augmentées de leurs poids respectifs.


* La charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par le basculement. Les rendements se basent sur la norme SAE N°J1097. Les charges indiquées ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la charge de basculement.

 Lame avant ou arrière	2,1 m	7,5 m	kg	2.300	*2300			*3650	*3650	
		6,0 m	kg	1.900	*1900		*3250	2.300	*4200	3.900
		4,5 m	kg	1.800	1.600		*4550	2.300	*5100	3.750
		3,0 m	kg	1.800	1.400	*2400	1.450	*5300	2.200	*6900
		1,5 m	kg	1.900	1.350	*3250	1.400	*5700	2.050	*7900
		0,0 m	kg	2.100	1.400		*5800	2.000	*8050	3.050
		-1,5 m	kg	2.600	1.550		*5300	1.950	*7400	3.050
		-3,0 m	kg					*5700	3.100	
	2,5 m	7,5 m	kg	1.750	*1750			*3350	*3350	
		6,0 m	kg	1.500	*1500		*3150	2.300	*3450	*3450
		4,5 m	kg	1.400	1.400	*1750	1.450	*3850	2.250	*4000
		3,0 m	kg	1.400	1.200	*3150	1.400	*5000	2.150	*6450
		1,5 m	kg	1.500	1.150	*3900	1.350	*5500	2.000	*7550
		0,0 m	kg	1.650	1.200	*3850	1.300	*5700	1.900	*8000
		-1,5 m	kg	2.000	1.350		*5400	1.850	*7550	2.900
		-3,0 m	kg				*4150	1.900	*6150	2.950
	3,0 m	7,5 m	kg	1.400	*1400			*2050	*2050	*2850
		6,0 m	kg	1.200	*1200		*2800	2.400	*2700	*2700
		4,5 m	kg	1.100	*1100	*2500	1.450	*3150	2.300	*2950
		3,0 m	kg	1.100	1.050	*3150	1.450	*4150	2.200	*5050
		1,5 m	kg	1.150	1.000	*3900	1.350	*5300	2.050	*7200
		0,0 m	kg	1.300	1.050	*4350	1.300	*5650	1.900	*7900
		-1,5 m	kg	1.550	1.150	*3700	1.250	*5550	1.850	*7750
		-3,0 m	kg	2.050	1.450			*4700	1.850	*6750

 Stabilisateurs arrière	2,1 m	7,5 m	kg	2.300	*2.300			*3.650	*3.650	
		6,0 m	kg	1.900	*1.900		*3.250	2.350	*4.200	3.950
		4,5 m	kg	1.800	1.600		*4.550	2.300	*5.100	3.800
		3,0 m	kg	1.800	1.400	*2.400	1.450	*5.300	2.200	*6.900
		1,5 m	kg	1.900	1.350	*3.250	1.400	*5.700	2.100	*7.900
		0,0 m	kg	2.100	1.400		*5.800	2.000	*8.050	3.100
		-1,5 m	kg	2.600	1.600		*5.300	2.000	*7.400	3.100
		-3,0 m	kg					*5.700	3.150	
	2,5 m	7,5 m	kg	1.750	*1.750			*3.350	*3.350	
		6,0 m	kg	1.500	*1.500		*3.150	2.350	*3.450	*3.450
		4,5 m	kg	1.400	*1.400	*1.750	1.450	*3.850	2.300	*4.000
		3,0 m	kg	1.400	1.250	*3.150	1.450	*5.000	2.200	*6.450
		1,5 m	kg	1.500	1.200	*3.900	1.400	*5.500	2.050	*7.550
		0,0 m	kg	1.650	1.200	*3.850	1.350	*5.700	1.950	*8.000
		-1,5 m	kg	2.000	1.400		*5.400	1.900	*7.550	2.950
		-3,0 m	kg				*4.150	1.950	*6.150	3.000
	3,0 m	7,5 m	kg	1.400	*1.400			*2.050	*2.050	*2.850
		6,0 m	kg	1.200	*1.200		*2.800	2.400	*2.700	*2.700
		4,5 m	kg	1.100	*1.100	*2.500	1.500	*3.150	2.350	*2.950
		3,0 m	kg	1.100	1.100	*3.150	1.450	*4.150	2.250	*5.050
		1,5 m	kg	1.150	1.050	*3.900	1.400	*5.300	2.100	*7.200
		0,0 m	kg	1.300	1.050	*4.350	1.350	*5.650	1.950	*7.900
		-1,5 m	kg	1.550	1.200	*3.700	1.300	*5.550	1.900	*7.750
		-3,0 m	kg	2.050	1.500			*4.700	1.900	*6.750

FLECHE A VOLEE VARIABLE

Longueur balancier	A	B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
 Stabilisateur + lame	2,1 m	7,5 m	kg	2.300	*2.300				*3.650	*3.650		
		6,0 m	kg	1.900	*1.900		*3.250	2.450	*4.200	4.100		
		4,5 m	kg	1.800	1.700		*4.550	2.450	*5.100	3.950	*5.000	*5.000
		3,0 m	kg	1.800	1.500	*2.400	1.550	*5.300	2.350	*6.900	3.700	
		1,5 m	kg	1.900	1.450	3.250	1.500	*5.700	2.200	*7.900	3.450	
		0,0 m	kg	2.100	1.500			*5.800	2.150	*8.050	3.300	
		-1,5 m	kg	2.600	1.700			*5.300	2.100	*7.400	3.250	*6.100
		-3,0 m	kg						*5.700	3.300		
	2,5 m	7,5 m	kg	1.750	*1.750				*3.350	*3.350		
		6,0 m	kg	1.500	*1.500		*3.150	2.450	*3.450	*3.450		
		4,5 m	kg	1.400	*1.400	*1.750	1.550	*3.850	2.400	*4.000	4.000	*3.500
		3,0 m	kg	1.400	1.350	*3.150	1.500	*5.000	2.300	*6.450	3.700	
		1,5 m	kg	1.500	1.250	*3.900	1.450	*5.500	2.150	*7.550	3.400	
		0,0 m	kg	1.650	1.300	*3.850	1.400	*5.700	2.050	*8.000	3.200	*4.050
		-1,5 m	kg	2.000	1.450			*5.400	2.000	*7.550	3.150	*6.900
		-3,0 m	kg					*4.150	2.050	*6.150	3.200	
	3,0 m	7,5 m	kg	1.400	*1.400			*2.050	*2.050	*2.850	*2.850	
		6,0 m	kg	1.200	*1.200			*2.800	2.550	*2.700	*2.700	
		4,5 m	kg	1.100	*1.100	*2.500	1.600	*3.150	2.450	*2.950	*2.950	
		3,0 m	kg	1.100	*1.100	*3.150	1.550	*4.150	2.350	*5.050	3.800	
		1,5 m	kg	1.150	1.100	*3.900	1.450	*5.300	2.200	*7.200	3.450	
		0,0 m	kg	1.300	1.150	*4.350	1.400	*5.650	2.050	*7.900	3.250	*4.250
		-1,5 m	kg	1.550	1.300	*3.700	1.400	*5.550	2.000	*7.750	3.100	*6.250
		-3,0 m	kg	2.050	1.550			*4.700	2.000	*6.750	3.100	*9.800



- A – Portée du centre de rotation
- B – Hauteur au crochet du godet
- C – Capacité de levage, avec le godet (495 kg), sa timonerie (120 kg) et son vérin (109 kg)

- Rendement vers l'avant
- Rendement sur le côté
- Rendement à portée maximale

Lorsque le godet, la tringle ou le vérin sont démontés, les capacités de levage peuvent être augmentées de leurs poids respectifs.

* La charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par le basculement.
Les rendements se basent sur la norme SAE N°J1097.
Les charges indiquées ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la charge de basculement.

 Stabilisateurs avant + arrière	2,1 m	7,5 m	kg	2.300	*2.300				*3.650	*3.650		
		6,0 m	kg	1.900	*1.900		*3.250	2.500	*4.200	4.150		
		4,5 m	kg	1.800	1.750		*4.550	2.450	*5.100	4.000	*5.000	*5.000
		3,0 m	kg	1.800	1.550	*2.400	1.550	*5.300	2.350	*6.900	3.750	
		1,5 m	kg	1.900	1.450	*3.250	1.550	*5.700	2.250	7.900	3.500	
		0,0 m	kg	2.100	1.500			*5.800	2.150	*8.050	3.350	
		-1,5 m	kg	2.600	1.700			*5.300	2.150	*7.400	3.300	*7.400
		-3,0 m	kg						*5.700	3.350		
	2,5 m	7,5 m	kg	1.750	*1.750				*3.350	*3.350		
		6,0 m	kg	1.500	*1.500		*3.150	2.500	*3.450	*3.450		
		4,5 m	kg	1.400	*1.400	*1.750	1.550	*3.850	2.450	*4.000	*4.000	*3.500
		3,0 m	kg	1.400	1.350	*3.150	1.550	*5.000	2.350	*6.450	3.750	
		1,5 m	kg	1.500	1.300	*3.900	1.500	*5.500	2.200	*7.550	3.450	
		0,0 m	kg	1.650	1.350	*3.850	1.450	*5.700	2.100	*8.000	3.250	*4.050
		-1,5 m	kg	2.000	1.500			*5.400	2.050	*7.550	3.200	*6.900
		-3,0 m	kg					*4.150	2.100	*6.150	3.250	
	3,0 m	7,5 m	kg	1.400	*1.400			*2.050	*2.050	*2.850	*2.850	
		6,0 m	kg	1.200	*1.200			*2.800	2.550	*2.700	*2.700	
		4,5 m	kg	1.100	*1.100	*2.500	1.600	*3.150	2.500	*2.950	*2.950	
		3,0 m	kg	1.100	*1.100	*3.150	1.550	*4.150	2.400	*5.050	3.850	
		1,5 m	kg	1.150	1.150	*3.900	1.500	*5.300	2.250	*7.200	3.500	
		0,0 m	kg	1.300	1.150	*4.350	1.450	*5.650	2.100	*7.900	3.300	*4.250
		-1,5 m	kg	1.550	1.300	*3.700	1.400	*5.550	2.050	*7.750	3.150	*6.250
		-3,0 m	kg	2.050	1.600			*4.700	2.050	*6.750	3.150	*9.800

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

EQUIPEMENT STANDARD

- Moteur diesel Komatsu SAA4D107E-1, 97,0 kW, turbocompressé, injection directe à rampe commune haute pression conforme aux normes EU Stage IIIA
- Filtre à air à double élément avec auto-évacuateur de particules et indicateur de colmatage
- Ventilateur de type aspiration
- Désaération automatique du circuit carburant
- Arrêt moteur par clé
- Démarrage moteur pouvant être sécurisé par mot de passe
- Système de prévention de surchauffe moteur
- Fonction auto-décélération
- Système automatique de chauffage moteur
- Alternateur 24 V/60 A
- Batteries 2 × 12 V/120 Ah
- Démarreur 24 V/4,5 kW
- Contrepoids standard
- Système hydraulique HydrauMind de centre fermé à sensibilité de charge (ECLSS)
- Système de commande mutuelle de pompe et de moteur
- Moniteur couleur multi-fonctions avec système de gestion de commande de l'équipement EMMS
- 4 modes de travail: Mode puissance, mode économique, mode marteau et mode levage
- Fonction PowerMax
- Leviers PPC réglables à 3 boutons et curseur proportionnel pour la commande de la flèche, du balancier, du godets et des outils hydrauliques
- Circuit hydraulique auxiliaire (HCU-B)
- Transmission 3 vitesses entièrement automatique via les essieux à réducteurs dans les moyeux à l'avant et à l'arrière
- Direction hydraulique de type Orbitrol sur les roues avant
- Pont avant oscillant (10°) avec verrouillage du cylindre automatique et manuel
- Freins hydrauliques à double circuit avec freins de service multi-disques
- Frein de stationnement multi-disques humide incorporé dans la transmission
- SpaceCab™: cabine hautement pressurisée montée sur supports flottants, avec vitres de sécurité teintées, glace avant amovible avec verrouillage, vitre arrière chauffée, glace inférieure amovible, essuie-glace avant à balayage intermittent, store antisoileil à enroulement automatique, porte-magazines derrière siège, alimentation 12 V, allume cigare, cendrier, tapis de sol, siège à suspension avec console à gauche inclinable, réglage du poids automatique, ceinture de sécurité rétractable, caisson chaud et froid
- Prédiposition système de suivi Komatsu KOMTRAX™
- Manuel opérateur et catalogue pièces
- Verrouillage trappe carburant et capots
- Pompe gas oil
- Avertisseur de surcharge
- Clapets vérins de flèche
- Protection de vérin pour la lame
- Climatisation
- Système de graissage centralisé
- Précâblage radio
- Outillage premier secours et pièces détachées pour premier entretien
- Boîte à outils
- Décalcomanies et couleurs standards

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Flèche monobloc
- Flèche à volée variable
- Balanciers de 2,1 m; 2,5 m; 3,0 m
- Circuit hydraulique auxiliaire (HCU-C)
- Lame parallèle (avant et/ou arrière)
- 2 ou 4 stabilisateurs avec protections des vérins (avant et/ou arrière)
- Quatre jeux de pneus et de jantes (pneus jumelés) 10.00-20 14 PR
- Quatre jeux de pneus et de jantes (pneus simples) 18.00-19.5
- Pneus jumelés Nokian 10-20
- Garde-boues
- Préchauffeur de moteur (diesel), peut être commandé par téléphone mobile
- Ventilateur réversible, (avec changement d'orientation des pales)
- Kit pour préfiltration carburant de mauvaise qualité
- Système de graissage automatique
- Canalisations pour raccord rapide
- Raccord rapide Komatsu
- Godets Komatsu
- Protection de la transmission
- Barre de soutien de la benne
- preneuse
- Vanne de sécurité cylindre de réglage
- Vanne de sécurité cylindre du balancier
- Siège à suspension à air
- Radio cassette
- Essuie-glace inférieur
- Protection OPG sur le devant
- Protection OPG sur le dessus
- Lampe flèche droite supplémentaire
- Girophare + lampe de cabine arrière
- 1 ou 2 gyrophares additionnels sur le contrepoids
- Phares de cabine additionnels (2)
- Feux de travail (Xénon)
- Feux de recul à éclat, bleus ou blancs
- Klaxon puissant (non agréé pour la route)
- Alarme de recul (fréquences à large spectre)
- Huile biodégradable
- Pare-pluie (pas avec OPG)
- Boîte à outils de châssis supplémentaire
- Couleur peinture



Komatsu Europe International NV
 Mechelsesteenweg 586
 B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
 Tel. +32-2-255 24 11
 Fax +32-2-252 19 81
 www.komatsu.eu

VFSS001602 11/2010

Materials and specifications are subject to change without notice.

KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Toutes les spécifications sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les illustrations peuvent différer des modèles standard. La version standard et les équipements dépendent du pays de distribution de ces machines. Printed in Europe.