

KOMATSU®

WA480-5

MOTORLEISTUNG
215 kW 292 PS @ 2.000 U/min
max. 224 kW 305 PS @ 1.760 U/min

BETRIEBSGEWICHT
max. 25.700 kg

SCHAUFELVOLUMEN
4,2 - 6,2 m³

WA
480



RADLADER

WA480-5

AUF EINEN BLICK

Der neue Radlader WA480-5: Die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Mit noch nie erlebtem Komfort im SpaceCab-Fahrerhaus, enormer Zugkraft und geringstem Verbrauch. Dabei flüsterleise im Einsatz, absolut wartungsfreundlich und unglaublich produktiv mit semiautomatischer Ladefunktion (Option). Ein Radlader, der ganz eindeutig seine 5 Sterne verdient!

Überragende Produktivität

- drehmomentstarker Niederemissionsmotor mit modernster Common-Rail Einspritzung
- extrem niedriger Kraftstoffverbrauch
- Betriebsartenwahl für Arbeitshydraulik und Getriebe
- überragende Ausschütthöhe und -weite
- serienmäßiger ECSS-Laststabilisator
- semiautomatische Ladefunktion (Option)
- KOMTRAX: Maschinenüberwachung per Satellit (Option)

ab Seite 4

Ausgezeichneter Fahrkomfort

- SpaceCab™-Fahrerhaus
- optimale Rundumsicht
- Innengeräusch nur 71 dB(A)*
- Klimaanlage serienmäßig
- 2-fach stufenlos verstellbare Lenksäule
- luftgefederter Premium-Komfortsitz
- Bedienung mit PPC-Kurzhebeln oder EPC-Fingertip-Steuerung (Option)

ab Seite 10



Vielseitig und flexibel

- umfangreiche Ausrüstungspalette für vielfältigste Einsätze
- ab Seite 12

The 5 Star Loader

Umweltfreundlich

- entspricht den TIER II-Emissionsvorschriften
- Außengeräusch nur 107 dB(A)*

* dynamische Messung nach ISO 6395 (gem. Richtlinie 2000/14/EC)

MOTORLEISTUNG
215 kW 292 PS

BETRIEBSGEWICHT
max. 25.700 kg

SCHAUFELVOLUMEN
4,2 - 6,2 m³

Langlebig und zuverlässig


- zuverlässige Original Komatsu-Komponenten
- robuster, verwindungssteifer Rahmen
- vollhydraulisches Zweikreis-Bremssystem
- schwere HD-Achsen
- abgedichtete DT-Kabelbaumverbinder
ab Seite 7



Einfache Wartung


- EMMS-Monitorsystem
- vom Fahrerhaus aus umkehrbarer Lüfter
- elektrisch schwenkbare Kühler für einfachsten Zugang zur Reinigung
- großzügige Flügeltüren für rundum einfachsten Zugang vom Boden aus
- verlängertes Motorölwechsel-Intervall
- serienmäßige Zentralschmieranlage
ab Seite 8

ÜBERRAGENDE PRODUKTIVITÄT



Extrem hoher Drehmomentanstieg

Der Komatsu Niederemissionsmotor SAA6D125E-3 leistet 215 kW (292 PS) bei 2.000 U/min. Bei Drückung des Motors unter die Nenndrehzahl steigt die Motorleistung – bedingt durch eine höhere Einspritzmenge – kontinuierlich an. Zusammen mit dem hohen Drehmomentanstieg lassen sich größere Zugkräfte und höhere Hubkräfte und somit schnellste Arbeitsspiele erzielen. Seine Spitzenleistung von 224 kW (305 PS) erreicht der Motor im einsatztypischen Drehzahlbereich von 1.760 U/min.



Neues 2-Stufen Hydrauliksystem

Die Arbeitshydraulik passt sich optimal an die jeweiligen Erfordernisse an: Für schnellste Ladespiele liefern Haupt- und Wechselepumpe gemeinsam eine große Fördermenge. Für kraftvollen Vorschub und maximale Reißkraft liefert die Hauptpumpe allein eine reduzierte Ölmenge. Neu: Mit Betätigung des Kick-Down Schalters wird jetzt die Wechselepumpe abgeschaltet – die maximale Zugkraft steht bei gleichzeitigem Heben der Schaufel zur Verfügung. Wichtig beispielsweise beim Beschicken von Aufgabetrichern mit steiler Rampe.



Maximale Ausschütthöhe und -weite

Das Hubgerüst ermöglicht eine enorme Ausschütthöhe von 3.240 mm und eine ebenso beeindruckende Reichweite von 1.350 mm (mit 4,5 m³ Universalschaufel, gemessen bis Zahnspitze). Mit diesem Arbeitsbereich wird das Beladen von hochbordigen Sattelzügen mit einer Nutzlast von 30 Tonnen zum Kinderspiel!



Ausgezeichnete Stabilität und Wendigkeit

Mit 2.300 mm Spurbreite und einem langen Radstand von 3.450 mm bietet der WA480-5 überragende Stabilität in jeder Einsatzsituation. Mit einem Wenderadius über Reifen von nur 6.240 mm ist effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum kein Problem.

Betriebsartenwahlschalter für die Arbeitshydraulik

Abhängig von der Einsatzart kann der Fahrer ganz einfach zwischen zwei Betriebsarten wählen: Schnell und kraftvoll für maximale Leistung zum Beispiel bei der Trichterbeschickung oder präzise und feinfühlig bei Einsätzen wie beispielsweise mit der Baumklammer.



Betriebsartenwahlschalter für das Getriebe

Auch das Getriebe des WA480-5 lässt sich per Wahlschalter optimal an die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Der Getriebewahlschalter erlaubt dem Fahrer eine Auswahl zwischen manueller Getriebebeschaltung und drei Automatikbetriebsarten (High, Medium und Low). Durch Verlegung des Gangwechselzeitpunktes in Abhängigkeit von der Drehzahl kann auch hier die perfekte Einstellung zwischen maximaler Kraftstoffersparnis und höchster Leistung gewählt werden.



NEUE OPTIONEN FÜR NOCH MEHR PRODUKTIVITÄT




Schnelleres Load & Carry mit Wandlerüberbrückung

Für optimale Effizienz im Load & Carry-Einsatz kann der Fahrer im 3. und 4. Gang den Direktantrieb nutzen. Die Fahrgeschwindigkeit steigt deutlich an, insbesondere beim Fahren bergauf wird der Radlader durch die erhöhte Zugkraft wesentlich schneller. Gleichzeitig wird der Wandlerverlust eliminiert und so der Kraftstoffverbrauch entschieden gesenkt.



Semiautomatische Grabfunktion

Bei dieser von Komatsu patentierten Weltneuheit wird mit Hilfe der elektrischen Vorsteuerung ein vorprogrammierter Schaufelfüllvorgang durchgeführt. Beim Einfahren in das Haufwerk entfällt so das manuelle Einkippen der Schaufel. Wenig geübte Fahrer erreichen somit produktivere Ladespiele; für Profis ergibt sich eine spürbare Bedienungserleichterung bei sich stetig wiederholenden Ladevorgängen.



KOMTRAX: Maschinenüberwachung per Satellit (Option)

Komtrax, das „Komatsu Tracking System“, eröffnet Ihnen einen revolutionär neuen Weg, Ihre Maschine permanent überwachen zu können. Mit Komtrax können Sie den Maschinenstandort exakt lokalisieren und die Betriebs- und Wartungsinformationen in Echtzeit über eine Internetverbindung abrufen. Komtrax besteht aus einer elektronischen Steuereinheit, einem GPS-Sender und einer Satellitenantenne an Bord der Maschine. Die Positions- und Maschinendaten werden von einem System aus GPS- und Telekommunikationssatelliten auf eine geschützte Webseite übertragen.



LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

Quality you can rely on!

Motor, Getriebe, Drehmomentwandler, Vorder- und Hinterachse sind Original Komatsu-Komponenten. Und bis hin zur kleinsten Schraube unterliegen alle Bauteile höchsten Qualitätsanforderungen und einer strengen Qualitätskontrolle. Genau aufeinander abgestimmt bieten sie ein Höchstmaß an Effizienz und Zuverlässigkeit.

Verwindungssteifer Rahmen

Die Rahmenkonzeption mit weit auseinanderliegenden Gelenkpunkten gewährleistet die hohe Stabilität der Gesamtkonstruktion und reduziert Lagerbelastungen im Knickbereich. Lenkeinschlagwinkel von jeweils 40° geben dem WA480-5 eine hohe Wendigkeit.

Robuste HD-Achsen



Die schweren HD-Achsen machen überdurchschnittliche Standzeiten auch unter den härtesten Einsatzbedingungen möglich. Optional kann der WA480-5 zur weiteren Erhöhung der Zugkraft mit Lamellen-selbstsperr-Differentials ausgerüstet werden.

Zuverlässiger Baumaschinenmotor

Der robuste Komatsu-Motor ist speziell für seine zu leistenden Einsatzaufgaben entwickelt worden. Konzeptioniert mit einem dickwandigen Motorgehäuse ist er nicht nur sparsam und zuverlässig, sondern auch extrem lärmarm.

Zuverlässigkeit bis ins Detail

Alle Hydraulikverbindungen sind mit Komatsu O-Ring-Dichtungen zuverlässig gegen Ölverluste geschützt. Die Komatsu-Hydraulikzylinder sind an den Oberseiten mit speziellen Führungsrings zum Schutz der Zylinderstangen ausgerüstet. Und auch die elektrische Anlage ist mit staub- und wasserdichten DT-Steckverbindern an den Kabelbäumen optimal für lange und störungsfreie Einsätze ausgelegt.



EINFACHE UND SCHNELLE WARTUNG



Einfacher und komfortabler Wartungszugang

Die Serviceklappen sind als extrem weit zu öffnende Flügeltüren ausgeführt. Sie ermöglichen einen ebenso bequemen wie auch sicheren Zugang zu den täglichen Kontroll- und Wartungsstellen vom Boden aus.



Hydraulisch betriebener Umkehrlüfter und ausschwenkbare Kühler

Für Einsätze in staubiger Umgebung kann der Kühlerlüfter vom Fahrerhaus aus in reversierenden Betrieb umgeschaltet werden. Zum einfachen Zugang und schneller Reinigung können Öl- und Ladeluftkühler ausgeschwenkt werden.




EMMS (Equipment Management Monitor System)

Das völlig neuartige Monitorsystem ist klar strukturiert aufgebaut und gut ablesbar direkt im Blickfeld vor dem Fahrer angeordnet. Im Falle einer Betriebsstörung werden entsprechende Details sofort in der Landessprache und im Klartext im Displayfeld angezeigt. Das System verfügt neben Fehlerspeichern und einer Selbstdiagnose-Funktion auch über eine Serviceintervall-Anzeige. Das Durchführen von Servicearbeiten wird erheblich optimiert und der Fahrer wird rechtzeitig auf die regulären Öl- und Filterwechsel hingewiesen. Fahrer und Kundendienstmitarbeiter sind so permanent über den Zustand der Maschine informiert – damit größere Fehler gar nicht erst entstehen!



Wartungsfreies Bremssystem

Die vollhydraulische Zweikreis-Betriebsbremse mit im Ölbad laufenden Lamellenbremsen bietet höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Neu: Die Bremsanlage ist jetzt noch feinfühlig dosierbar und überwacht die Achsöltemperatur durch einen Thermosensor. Die im Ölbad laufende Lamellen-Feststellbremse ist ebenfalls wie die vollhydraulische Betriebsbremse völlig wartungsfrei.



Serienmäßige Zentralschmieranlage

Die Zentralschmieranlage reduziert den täglichen Wartungsaufwand auf ein absolutes Minimum. Die robuste Verlegetechnik mit Schutzvorrichtungen in allen kritischen Bereichen sichert dauerhaft exakte Schmierdosierung und Betriebssicherheit ebenso wie die elektronische Überwachung mit eventuellen Störmeldungen an das zentrale EMMS. Betriebsbereitschaft und Lebensdauer der Maschine werden erhöht, Reparatur- und Wartungskosten gesenkt.




Kundendienst und Ersatzteilversorgung

Mit dem Kauf einer Komatsu-Baumaschine erwerben Sie weit mehr als das reine Produkt. Unser Service begleitet Sie während der gesamten Einsatzzeit Ihres Radladers. Programme zur vorbeugenden Wartung gehören ebenso zum Angebot wie komplette Full-Service Verträge oder erweiterte Gewährleistungen. Und im Störfall sichert das dichte Komatsu-Händlernetz und ein exzellenter Ersatzteilservice minimale Stillstandzeiten.



DAS SPACECAB-FAHRERHAUS



Perfekter Fahrkomfort und beste Rundumsicht

Das neue Fahrerhaus ist das größte seiner Klasse und bietet unübertroffenen Fahrkomfort auf PKW-Niveau. Die großen, rahmenlosen Scheiben sichern optimale Sicht auf Schaufel und Reifen, und durch die niedrige und abgeschrägte Motorhaube ist auch die Sicht nach hinten frei. Die Kabinenlagerung auf Viskoedämpfern, eines der geringsten Innengeräusche in dieser Klasse von nur 71 dB(A) und die serienmäßige Klimaanlage tragen ebenso zum Wohlbefinden des Fahrers bei wie der vielfach einstellbare, luftgefederte Premium-Komfortfahrersitz mit Kopfstütze (Option), Sitzheizung und serienmäßige Lordosenstütze. Die leichtgängigen Bedienelemente auf der vielfach einstellbaren Hydraulikkonsole ermöglichen komfortable und ergonomische Handhabung. Der Fahrer fühlt sich über lange, produktive Stunden wohl!

EINFACHE & KOMFORTABLE BETRIEBUNG

Verstellbare Lenksäule mit integrierter Monitoreinheit

Die stufenlos höhen- und weitenverstellbare Lenksäule integriert das Monitorsystem. Dadurch lässt sich die gesamte Einheit für jeden Fahrer in die günstigste Position bringen.



Automatikgetriebe mit variabler Getriebeabschaltung

Das elektronisch gesteuerte Automatikgetriebe mit Betriebsartenwahl ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweilige Einsatzsituation. Die über das linke Bremspedal aktivierte Getriebeabschaltung ist vom Fahrer stufenlos einstellbar: beispielsweise auf hohen Abschalt-Druck bei Grabarbeiten oder geringen Druck zum stoßfreien Abbremsen beim Anfahren an den LKW.



Neue, einfach zu bedienende Joystick-Lenkung (Option)

Die optional erhältliche Joystick-Lenkung sorgt dafür, dass das Lenken bei Ladeoperationen einfach und bequem mit dem Handgelenk ausgeführt werden kann. Bei diesem System erfolgt der Fahrtrichtungswechsel und das Schalten der Gänge durch Schaltknöpfe auf dem Joystick. Die Lenkgeschwindigkeit kann dabei 2-stufig vorgewählt werden, je nachdem ob schnelles V-Laden oder präzises Load & Carry gefordert ist.



Leichtgängige, ergonomische Hydrauliksteuerung

Die neuen Vorsteuerhebel sind als kurze Fingerhebel ausgeführt. Die Position der Hebel, die Lage der gesamten Konsole und die Höhe der Handauflage kann selbstverständlich für jeden Fahrer optimal eingestellt werden. Optional ist auch eine EPC-Ausstattung zur Kontrolle der Arbeitshydraulik erhältlich. Neben der elektronischen Vorsteuerung der Fingerhebel bietet EPC eine Modulationsfunktion zum stoßfreien Stoppen der Schaufelbewegungen beim Senken. Weiterhin kann die obere und untere Ausleger-Endposition über einen Schalter voreingestellt werden. Dieses bietet dem Fahrer bei sich ständig wiederholenden Operationen – wie beispielsweise beim Beladen von LKW – eine entscheidende Arbeitserleichterung. Als drittes Merkmal beinhaltet die EPC-Ausstattung die semiautomatische Grabfunktion (siehe auch Seite 6).

Eine Ausführung mit Multifunktionshebel ist optional ebenfalls erhältlich.



SCHAUFELN UND ANBAUGERÄTE



Universalschaufeln

Dieser Schaufeltyp besticht durch ein hervorragendes Eindringungs- und Lösevermögen ebenso wie durch ein gutes Materialhaltevermögen. Die Universalschaufel kann mit Unterschraubmessern oder einschenkigen Zahnhaltern und austauschbaren Zahnspitzen ausgerüstet werden.



Erdbauschaufeln

Dieser Schaufeltyp mit einteiligem Schaufelboden eignet sich für den Erdbau genauso wie für das Laden von bindigem Material. Die angeschrägten Seitenschneiden unterstützen ein kraftvolles Eindringverhalten. Die Ausrüstung erfolgt wahlweise mit Unterschraubmessern, einschenkigen Zahnhaltern und austauschbaren Zahnspitzen oder auch mit rückseitiger Abziehkante.



Schüttgutschaufeln

Dieser Schaufeltyp ist optimal für den Umschlag von lockeren und relativ leichten Materialien geeignet. Die geraden Seitenwände tragen zu einem hohen Schaufelvolumen bei; die rückseitige Abziehkante erleichtert Planierarbeiten. Die Schüttgutschaufel kann mit Unterschraubmessern oder einschenkigen Zahnhaltern und austauschbaren Zahnspitzen ausgerüstet werden.



Felsschaufeln

Für den mittelschweren Felseinsatz bieten die Schaufeln in Trapezform ein exzellentes Eindringverhalten. Verschleißplatten in robuster Hardox-Ausführung sichern eine hohe Langlebigkeit. Für extrem abrasive Einsätze stehen optionale Ausstattungen mit den hochverschleißfesten KVX™-Schneidwerkzeugen zur Wahl.



Hydraulischer Schnellwechsler

Mit dem optional erhältlichen Heavy-Duty Schnellwechsler kann der WA480-5 sekunden-schnell das Anbaugerät wechseln. Sein spezielles Design - minimale Distanz zwischen dem unteren Schaufeldrehpunkt und dem Schwerpunkt des Anbaugerätes - bietet nahezu die gleichen Kräfte wie ein Direktanbau.



Umfangreiche Palette an Anbaugeräten

Zum Beispiel die Baumklammer: Mit seiner Stabilität und dem großen hydraulischen Leistungsvermögen durch spezielle Kippzylinder ist der WA480-5 auch für die Holzindustrie perfekt geeignet. Die robusten Ausführungen von Hubgerüst und Achsen sichern einen langlebigen Einsatz.

TECHNISCHE DATEN



MOTOR

Typ Komatsu SAA6D125E-3
wassergekühlt, 4-Takt, Turbolader

Nennleistung 215 kW/292 PS (SAE J1349)
bei Motordrehzahl 2.000 U/min

Max. Leistung 224 kW/305 PS (SAE J1349)
bei Motordrehzahl 1.760 U/min

Drehmoment/Drehzahl max. 1.390 Nm/1.400 U/min

Zylinderzahl 6

Bohrung × Hub 125 × 150 mm

Hubraum 11,04 l

Einspritzsystem Common-Rail, kennfeldgesteuert

Schmiersystem Zahnradpumpe, Druckschmierung

Filter Hauptstromfilter

Elektrische Anlagen 24 V

Batterie 143 Ah

Drehstrom-Lichtmaschine 50 A

Luftfiltertyp Trockenluftfilter mit
automatischem Staubauswurf und
Vorreiniger einschließlich Staubanzeige



FAHRANTRIEB

Drehmomentwandler einstufig, einphasig, 3-Elemente

Getriebe automatisches Lastschaltgetriebe

Fahrgeschwindigkeiten in km/h

Gang	1.	2.	3.	4.
mit Bereifung 26.5 R25 / mit Wandlerüberbrückung:				
Vorwärts	6,0	11,5	21,5	37,6
Rückwärts	6,3	12,1	22,6	39,6
mit Bereifung 26.5 R25 / ohne Wandlerüberbrückung:				
Vorwärts	6,0	11,5	20,6	33,6
Rückwärts	6,3	12,1	21,5	34,3



FAHRWERK UND BEREIFUNG

System Vierradantrieb

Vorderachse HD-Achse, halbschwimmend,
(LSD-Differential optional)

Hinterachse HD-Achse, halbschwimmend,
30° Pendelwinkel (LSD-Differential optional)

Gelenkwellengetriebe Spiralkegelrad

Differential Geradzahnkegelrad

Endantrieb Planetengetriebe im Ölbad

Bereifungen 26.5 R25 (Standard)



FÜLLMENGEN

Kühlsystem 50 l

Kraftstofftank 417 l

Motoröl 47 l

Hydrauliksystem 295 l

Achse (jeweils Vorder- und Hinterachse) 55 l

Drehmomentwandler und Getriebe 65 l



BREMSEN

Betriebsbremsen vollhydraulische Zweikreisanlage,
im Ölbad laufende
Lamellenbremsen
an allen Rädern,
wartungsfrei

Feststellbremse elektrohydraulisch betätigte,
im Ölbad laufende
Lamellenbremse,
wartungsfrei

Notbremse verwendet die Feststellbremse



HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikpumpe Zahnradpumpe

Arbeitsdruck 210 bar

Fördermenge der Arbeitshydraulikpumpe 294 + 131 l/min

Anzahl Hub-/Schaufelzylinder 2/1

Typ doppelwirkend

Bohrungsdurchmesser × Hub

Hubzylinder 180 × 881 mm

Schaufelzylinder 225 × 572 mm

Hydrauliksteuerhebel vorgesteuert, 2-Hebel

Hydraulikspielzeit mit Nennlast-Schaufelfüllung

Hubzeit 6,0 s

Senkzeit (leer) 3,7 s

Auskippszeit 1,4 s



LENKSYSTEM

System Knicklenkung

Bauart vollhydraulische Servolenkung

Lenkeinschlag nach jeder Seite 40°

Lenkpumpe Zahnradpumpe

Arbeitsdruck 210 bar

Fördermenge 142 l/min

Anzahl Lenkzylinder 2

Typ doppelwirkend

Bohrungsdurchmesser × Hub 100 × 441 mm

Kleinster Wenderadius (Außenkante Reifen 26.5 R25) 6.240 mm




FAHRERHAUS

Doppeltürige Kabine gemäß ISO 3471 mit ROPS (Roll Over Protective Structure) gemäß SAE J1040c und FOPS (Falling Object Protective Structure) gemäß ISO 3449. Die klimatisierte Druckkabine ruht auf Hydrolagern und ist geräuschgedämpft. Geräuschpegel im Fahrerhaus gemäß dynamischer Messung nach ISO 6396:

mit Gebläse: 72 dB(A)

ohne Gebläse: 71 dB(A)

ABMESSUNGEN & ARBEITSWERTE



Arbeitswerte im Schaufeleinsatz

Schaufeltyp		Universal		Schüttgut		Erdbau	
		ohne Zähne	mit USM	ohne Zähne	mit USM	ohne Zähne	mit USM
Schaufelinhalt (gehäuft, ISO 7546)	m³	4,5	4,7	4,9	5,0	4,5	4,7
Verkaufscod	3919-	C01	C03	C44	C46	C41	C43
Schüttgewicht	t/m ³	1,80	1,75	1,65	1,60	1,80	1,70
Schaufelgewicht ohne Zähne	kg	2.010	2.245	2.300	2.535	2.165	2.400
Stat. Kipplast, gerade	kg	20.040	19.805	19.750	19.515	19.885	19.650
Stat. Kipplast, 40° geknickt	kg	17.390	17.155	17.100	16.865	17.235	17.000
Reißkraft hydraulisch	kN	227	216	213	204	224	213
Hubkraft hydr. am Boden	kN	270	264	263	258	269	263
Betriebsgewicht (ohne Zusatzggw.)	kg	24.750	24.985	25.040	25.275	24.905	25.140
Wenderadius über Außenkante Reifen	mm	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
Wenderadius über Schaufelecke	mm	6.985	7.040	6.995	7.050	7.015	7.070
a Reichweite bei 45°	mm	1.350	1.405	1.365	1.420	1.420	1.475
b Schütthöhe bei 45°	mm	3.240	3.088	3.225	3.150	3.170	3.095
c Höhe Schaufeldrehpunkt	mm	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487
d Höhe Schaufeloberkante	mm	6.170	6.170	6.150	6.150	6.180	6.180
e Einstehtiefe	mm	135	165	135	165	135	165
f Überladehöhe	mm	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
A Länge über alles, Schaufel am Boden	mm	9.410	9.485	9.435	9.510	9.510	9.585
B Radstand	mm	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
C Schaufelbreite	mm	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
D Breite über Bereifung	mm	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
E Spurbreite	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F Bodenfreiheit	mm	525	525	525	525	525	525
H Höhe über alles	mm	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Alle Maße mit Bereifung 26.5 R25 L3. Bei Ausrüstung mit Bereifung 23.5 R25: Ausschütthöhen -65 mm, Ausschüttweiten +65 mm.

Angaben für Schaufeln ohne Zähne, bei Ausrüstung mit Zähnen: Ausschütthöhen -180 mm, Ausschüttweiten +180 mm, Länge über alles +255 mm.

Datenveränderung durch:			
		Zusatzgegen- gewicht	Ausrüstung mit Zähnen
Gewicht	kg	+ 400	+ 150
Stat. Kipplast, gerade	kg	+ 1.060	- 150
Stat. Kipplast, 40° geknickt	kg	+ 895	- 150
Länge über alles (A)	mm	+ 190	-



Leichtgutschaufel
z.B. für Industrieinsätze wie Laden von leichtem Recyclingmaterial oder Kohle

Schüttgutschaufel
Laden von gelöstem oder gebrochenem Material

Universal-/Erdbauschaufel
optimal für den Straßen-/Erdbau oder bei Load & Carry-Einsätzen

HD-Schaufel
Laden und Lösen von besonders abrasivem Material

Felsschaufel
für den Einsatz direkt vor der Wand

	Fels-Trapez	Heavy Duty	
	mit Zähne	ohne Zähne	mit USM
	4,2	4,5	4,7
	C31	C35	C37
	1,90	1,80	1,70
	2.345	2.165	2.400
	19.705	19.885	19.650
	17.055	17.235	17.000
	185	224	213
	270	269	263
	25.085	24.905	25.140
	6.240	6.240	6.240
	6.985	6.995	7.050
	1.580	1.365	1.420
	2.905	3.225	3.150
	4.487	4.487	4.487
	6.165	6.090	6.090
	135	135	165
	4.380	4.380	4.380
	9.740	9.435	9.510
	3.450	3.450	3.450
	3.170	3.170	3.170
	2.975	2.975	2.975
	2.300	2.300	2.300
	525	525	525
	3.500	3.500	3.500

Typische Schüttgewichte – lose (in kg/m³)	
Basalt	1.960
Bauxit, Kaolin	1.420
Erde, trocken, gelagert	1.510
Erde, nass, ausgehoben	1.600
Gips, gebrochen	1.810
Gips, zerkleinert	1.600
Granit, gebrochen.....	1.660
Kalkstein, gebrochen.....	1.540
Kalkstein, zerkleinert.....	1.540
Kies, ungesiebt.....	1.930
Kies, trocken.....	1.510
Kies, trocken, 6-50 mm.....	1.690
Kies, nass, 6-50 mm.....	2.020
Sand, trocken, lose.....	1.420
Sand, feucht	1.690
Sand, nass	1.840
Sand und Ton, lose.....	1.600
Sand und Kies, trocken	1.720
Sandstein	1.510
Schiefer	1.250
Schlacke, gebrochen.....	1.750
Stein, zerkleinert	1.600
Ton, natürlich gewachsen	1.660
Ton, trocken	1.480
Ton, nass	1.660
Ton und Kies, trocken	1.420
Ton und Kies, nass	1.540

RADLADER

STANDARDAUSRÜSTUNG

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Grabwinkelautomatik • Hubendabschaltung • Gegengewicht • hydr. angetriebener Kühlerlüfter mit Umkehrfunktion • ausschwenkbarer Ladeluft- und Ölkühler • 2-fach Hauptsteuergerät • Zentralschmieranlage • elektronisch gesteuerter Laststabilisator (ECSS) der 2. Generation • vollhydraulische Bremsanlage • Korrosionsschutz • Bauchschutz • Bereifung 26.5 R25 L-3 • Heavy-Duty Achsen • elektronisch gesteuertes | <ul style="list-style-type: none"> ECMV-Automatikgetriebe mit Betriebsartenwahl und variabler Getriebeabschaltung • Lichtmaschine 50 A • Anlasser 11 kW/24 V • Batterien 143 Ah/2x12 V • doppeltüriges Großraumfahrerhaus nach DIN/ISO • ROPS/FOPS-Rahmen nach SAE • Rundum-Colorverglasung • Verbundglasfrontscheibe • Klimaanlage • Heckscheibenheizung • Heckscheibenwischer • luftgefederter, beheizter Komfort-Fahrsitz | <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenblende • Sicherheitsgurt (EU-Norm) • servobetätigte 2-Hebel Hydrauliksteuerung mit Fingertip-Kurzhebeln • EMMS-Monitorssystem mit Selbstdiagnosefunktion und Wartungsanzeige • höhen- und längenverstellbare Lenksäule mit integr. Monitor • Stereo-Kassettenradio • 2 Halogen-Hauptscheinwerfer • je 2 Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten • Rückfahrscheinwerfer • Handläufe links/rechts • Notlenkanlage • Vandalismus-Schutz | <ul style="list-style-type: none"> • Signalhorn • Werkzeugsatz <p>Allgemeine Betriebserlaubnis gemäß StVZO. Der WA480-5 ist nach den Sicherheitsbestimmungen der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG ff und EN474 ausgerüstet und entspricht in den Emissionsrichtwerten der EU-Richtlinie 2000/14, VIII und der EU-Richtlinie 97/68 Stufe II.</p> |
|--|--|---|---|

SONDERAUSRÜSTUNG

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • High-Lift-Ausrüstung inkl. High-Lift-Gegengewicht 1.040 kg • 3-fach Hauptsteuergerät • Zusatzgegengewicht 400 kg • Lamellensperrdifferential (LSD) vorn/hinten • Wandlerüberbrückung • Reifenschutzketten • Universalschaufel 4,7 m³ • Erdbauschaufel 4,5 m³ • Erdbauschaufel 4,7 m³ • Schüttgutschaufel 4,9 m³ • Schüttgutschaufel 5,0 m³ • HD-Schaufel 4,5 m³ • HD-Schaufel 4,7 m³ • Fels-Trapezschaufel 4,2 m³ • Leichtgutschaufel 6,2 m³ • Komatsu Zahnsysteme, | <ul style="list-style-type: none"> Unterschraubmesser, Segmente, (Komatsu/KVX™) und weiteres Schaufelzubehör wählbar • Schnellwechsler • Baumklammern • Spezialschaufeln • Batterien 180 Ah/2x12 V • Joystick-Lenkung mit integrierter V/R-Getriebefunktion, 2-stufig • 1-Hebel Hydrauliksteuerung (Multifunktionshebel) • elektronische 2-Hebel Hydrauliksteuerung (EPC) inklusive: - Schaufel-Modulationsfunktion - Auslegerstopp-Voreinstellung | <ul style="list-style-type: none"> - Semi-automatischer Grabfunk. • KOMTRAX Satellitenüberwachung • CD-Radio • Rückfahralarm • Rundumleuchte • Zusatzscheinwerfer vorn/hinten • Frontscheibenschutzgitter • Schutzbelüftungsanlage • Rußfilteranlage • Turbo II-Vorfilter • elektronische Wegfahrsperr • Batterie Hauptschalter • Feuerlöscher • Bio-Ölbefüllung für Hydraulikanlage • Sonderlackierung • Wastehandler-Spezifikation | <ul style="list-style-type: none"> • Steelhandler-Spezifikation • Tunnel-Spezifikation • Anti-Korrosions-Spezifikation <p>Weitere Ausrüstung auf Anfrage</p> |
|---|--|--|---|



Komatsu Europe International NV
 Mechelsesteenweg 586
 B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
 Tel. +32-2-255 24 11
 Fax +32-2-252 19 81
 www.komatsueurope.com

VGSS075102 07/2005

Materials and specifications are subject to change without notice.

KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.