

KOMATSU®

WA65-5

POTENZA NETTA
40 kW 54 HP @ 2.350 rpm

PESO OPERATIVO
4.890 kg

CAPACITA' BENNA
0,7 - 1,0 m³

WA
65



PALA GOMMATA

WA65-5

UN RAPIDO SGUARDO

Con il suo design estremamente innovativo, la WA65-5 rivoluziona questa classe di pale gommata compatte: passo lungo, oscillazione dell'assale posteriore, motore in posizione longitudinale, cabina tiltabile, il tutto integrato in una struttura estremamente compatta, sono gli elementi che ci permettono di offrire i vantaggi che contano veramente per una pala gommata, in qualsiasi applicazione.

Eccezionale versatilità

- Movimenti in parallelo nelle applicazioni con le forche attraverso il sistema Easy Fork (cinematismo EF)
- Elevate altezze di scarico e sbracci lunghi
- Carichi operativi elevati nelle applicazioni con forche pallet
- Attacco rapido idraulico compatibile con i principali prodotti disponibili sul mercato (standard)
- Dimensioni ottimali per lavori in spazi ristretti
- Assali con differenziali a slittamento controllato LSD (standard)
- Bloccaggio differenziale al 100% (optional)
- Dimensioni compatte (altezza totale inferiore a 2,5 m) per una grande facilità di trasporto

Eccellente visibilità

- Braccio a delta
- Cofano motore arrotondato e spiovente
- Profilo stretto del posteriore
- Vetro posteriore con lunotto termico



Produttività incomparabile

- Benna progettata per assicurare eccezionali capacità di penetrazione e una grande facilità di riempimento
- Carichi di ribaltamento e capacità di sollevamento estremamente elevati

POTENZA NETTA
40 kW 54 HP

PESO OPERATIVO
4.890 kg

CAPACITA' BENNA
0,7 - 1,0 m³

Comfort operatore

- Ampia cabina
- Design interno ergonomico
- Ampie superfici vetrate per un maggior comfort e una visibilità superiore
- Vani porta oggetti di grande capienza
- Facile accesso in cabina
- Interasse lungo per maggiore comfort nei trasferimenti
- Stabilizzatore elettronico del carico - ECSS (optional)
- Aria condizionata (optional)



Progettata per le compagnie di noleggio e le grandi flotte

- Manutenzione facilitata
- Limite di velocità 20 km/h
- Facilità di guida e di utilizzo
- Struttura robusta



Eccezionale facilità di manutenzione

- Cabina tiltabile
- Motore montato longitudinalmente
- Ampia apertura del cofano
- Facile accesso al radiatore

I VANTAGGI IN DETTAGLIO



Produttività

Uno degli elementi chiave che influiscono sulle prestazioni di una pala gommata è la benna. Le benne Komatsu si distinguono per le migliori prestazioni in termini di capacità di penetrazione e facilità di riempimento. Tuttavia, un elevato riempimento della benna richiede anche una maggiore stabilità della macchina. Di conseguenza, il carico utile della pala gommata WA65-5 con benna standard è il maggiore della categoria ed è pari a 1.560 kg. Inoltre, il motore montato longitudinalmente aiuta ad assicurare una distribuzione dei pesi ben bilanciata. Nella applicazioni di sollevamento con le forche, il minimo che si richiede a una pala gommata compatta è la capacità di movimentare e sollevare un pallet di mattoni. Grazie al carico utile di 1.850 kg con forche e all'eccezionale visibilità sulle stesse, la movimentazione di questi pallet è davvero un gioco da ragazzi.




Comfort

Per una pala gommata compatta elemento fondamentale è una traslazione comoda e sicura soprattutto quando le applicazioni sono diverse e si cambia spesso cantiere. Le pale gommate Komatsu offrono un comfort di guida eccezionale, grazie all'interasse particolarmente lungo. Durante i trasferimenti, i piccoli ostacoli e le irregolarità della superficie stradale si avvertono a malapena. Inoltre, l'oscillazione dell'assale posteriore assicura un comfort simile a quello garantito dalle sospensioni. Gli operatori apprezzeranno anche l'ampia cabina, che oltre a garantire un grande volume interno, offre spazio sufficiente per tutti i loro effetti personali. E' previsto infatti un ampio vano che può contenere stivali, impermeabile, elmetto e attrezzi vari, oltre ad un vano di dimensioni ridotte, chiuso, per oggetti più piccoli come telefoni cellulari, sigarette e accendino. Anche gli scomparti aperti consentono di riporre documenti e altri piccoli effetti.

Versatilità

Grazie all'altezza contenuta, meno di 2,5 m, la WA65-5 rappresenta la scelta ottimale per le aziende che vogliono spostare le proprie macchine con estrema facilità e con il minimo impegno. La WA65-5 può essere caricata sul cassone del camion, mantenendo comunque l'altezza



totale dell'insieme inferiore a 4 m. Tutti coloro che svolgono attività di movimento terra e di intervento sul paesaggio avranno modo di apprezzare l'oscillazione dell'assale posteriore, che permette l'adattamento alle varie tipologie di terreno, la facile raccolta del materiale e assicura una maggiore stabilità. L'oscillazione dell'assale posteriore, insieme al bloccaggio totale del differenziale disponibile

come optional, fanno di questa macchina la soluzione giusta per il giardinaggio.



Facilità di guida

Gli operatori di pale gommata compatte cambiano spesso tipologia di lavoro e applicazione utilizzando anche una grande varietà di attrezzature accessorie. Di conseguenza, la facilità di guida della macchina diventa elemento indispensabile e fondamentale. Ed è proprio questa caratteristica il punto forte della WA65-5: cinematismo in parallelo nelle applicazioni con le forche pallet, eccezionale visibilità sulle attrezzature e dei pneumatici, interruttori e leve di comando a portata di mano. Inoltre, la WA65-5 è dotata, di serie, di un attacco rapido idraulico

che permette di cambiare le attrezzature molto velocemente e senza sforzo. Ovviamente, gli accessori della Serie 5 sono intercambiabili con quelli delle pale della Serie 3 e con quelle delle case produttrici più note.

Facilità di manutenzione

I clienti che posseggono molte pale gommata compatte preferiscono provvedere direttamente alla loro manutenzione. Questo permette loro di ottimizzare la disponibilità delle macchine. Inoltre, pretendono che la manutenzione sia effettuata nel più breve tempo possibile, in modo tale che sia le macchine sia il personale possano essere subito disponibili per altri lavori. Nella WA65-5 la manutenzione richiede pochissimo tempo. Basta semplicemente sollevare la cabina e tutti i componenti sono subito a portata di mano per un comodo accesso ed immediati interventi. Non è necessario smontare né il cofano motore, né altro. La manutenzione giornaliera è ancora più semplice. Il motore installato longitudinalmente consente il facile accesso ad entrambi i lati. Tutti i filtri, i bocchettoni di riempimento e gli indicatori sono comodi da raggiungere e il radiatore è in posizione idonea per facilitare le operazioni di pulizia.




Sicurezza

Dovendo lavorare spesso in spazi ristretti e in situazioni operative impegnative, gli operatori hanno la necessità di tenere costantemente sotto controllo l'ambiente di lavoro e lo spazio che li circonda. La WA65-5, con il suo posteriore stretto a sporgenza limitata e le ampie superfici vetrate, garantisce la migliore visibilità. Nei lavori in edilizia e nelle attività di servizio e manutenzione è necessario salire e scendere spesso dalle pale compatte. Di conseguenza, un facile e sicuro accesso alla cabina diventa elemento fondamentale per assicurare un flusso di lavoro costante e un ambiente operativo sicuro. Nella WA65-5 tutto ciò è possibile grazie allo scalino di ingresso basso e alla porta di entrata dall'apertura sorprendentemente ampia.




DIMENSIONI E SPECIFICHE OPERATIVE


Specifiche operative – con la benna

Tipo di benna		Impieghi generali (tipo C)		Materiale leggero senza denti	4 in 1 con denti
		con denti	senza denti		
Capacità benna (ISO 7546)	m ³	0,70	0,70	1,00	0,55
Codice vendita	3925	C61	C11	C13	C16
Peso specifico materiale	t/m ³	1,80	1,80	1,25	1,80
Peso benna senza denti	kg	260	240	300	490
Carico di ribalt. statico, macchina in linea	kg	3.560	3.560	3.515	3.330
Carico di ribalt. statico, sterzata a 40°	kg	3.125	3.125	3.065	2.895
Forza di strappo	N	3.710	3.710	3.090	3.480
Forza di sollevamento al piano terra	N	3.600	3.600	3.570	3.570
Peso operativo	kg	4.660	4.640	4.700	4.890
Raggio di sterzata esterno pneumatici	mm	3.680	3.680	3.680	3.680
Raggio di sterzata angolo benna	mm	4.095	4.095	4.250	4.175
a Sbraccio a 45°	mm	1.030	890	986	945
b Altezza max. di scarico a 45°	mm	2.350	2.445	2.310	2.395
c Altezza max. al perno benna	mm	3.115	3.115	3.115	3.115
d Altezza max. bordo superiore benna	mm	3.930	3.930	4.000	3.910
e Profondità di scavo	mm	95	95	165	135
f Altezza max. di carico con benna in piano	mm	2.880	2.880	2.810	2.840
A Lunghezza con benna a terra	mm	5.350	5.220	5.380	5.410
B Passo	mm	2.050	2.050	2.050	2.050
C Larghezza benna	mm	1.660	1.660	1.870	1.700
D Larghezza ai pneumatici	mm	1.625	1.625	1.625	1.625
E Carreggiata	mm	1.306	1.306	1.306	1.306
F Luce libera da terra	mm	280	280	280	280
H Altezza filo cabina	mm	2.450	2.450	2.450	2.450

Specifiche operative – con forche pallet

	Codice vendita		C24
	Lunghezza del dente forca	mm	1.200
A	Sbraccio a terra	mm	830
B	Sbraccio max.	mm	1.305
C	Sbraccio alla max. altezza di stoccaggio	mm	665
a	Altezza max. bordo superiore del telaio pallet	mm	3.465
b	Altezza max. al perno benna	mm	3.115
c	Altezza max. di stoccaggio	mm	2.935
d	Altezza di carico al max. sbraccio	mm	1.400
	Carico statico di ribaltamento (in linea)	kg	2.635
	Carico statico di ribaltamento (max. sterzata)	kg	2.315
	Carico operativo max. (EN 474-3), 80%	kg	1.850
	Carico operativo max. (EN 474-3), 60%	kg	1.385
	Peso operativo con forche pallet	kg	4.616



I dati sono con pneumatici 12.0-18

DATI TECNICI



MOTORE

Motore diesel KOMATSU emissionato. Raffreddato ad acqua per una migliore efficienza termica e ridotte emissioni sonore. Montato longitudinalmente garantisce una migliore distribuzione del peso e un facile accesso ad entrambi i lati per la manutenzione.

Modello.....Komatsu 4D95-LE3
 Potenza nominale..... 40 kW/54 HP (SAE J1349)
 ad un regime di2.350 rpm
 Coppia max./regime 190 Nm/1.600 rpm
 Numero cilindri 4
 Alesaggio x corsa 95 x 115 mm
 Cilindrata 3,3 l
 Sistema d'iniezione..... A iniezione diretta
 Impianto elettrico 12 V
 Batteria 92 Ah
 Alternatore 60 A
 Filtro ariaFiltro a secco con prefiltro
 e cartuccia di sicurezza



TRASMISSIONE

Sistema..... Trasmissione idrostatica con cambio di direzione a pieno carico
 Pompa 1 pompa a cilindrata variabile
 Motore 1 motore a cilindrata variabile
 Range di marcia (avanti/indietro)..... 2/2
 Velocità di marcia (avanti/indietro)
 1. Range di marcia 0 - 5 km/h
 2. Range di marcia 0 - 20 km/h



ASSALI E PNEUMATICI

Tipo..... Assale posteriore oscillante in posizione bassa per garantire massima stabilità e ottime prestazioni soprattutto nelle operazioni di movimento terra
 Sistema di trazione Trazione integrale
 Assali Assali planetari rigidi con differenziali automatici a slittamento limitato su entrambi gli assali.
 Bloccaggio differenziale 100% (optional)
 Oscillazione Assale posteriore oscillante per la massima stabilità, angolo di oscillazione 10°
 Pneumatici 12.0-18 standard



RIFORNIMENTI

Sistema di raffreddamento 9,1 l
 Serbatoio carburante 81 l
 Olio motore 7,5 l
 Sistema idraulico 30 l
 Assale anteriore 8,4 l
 Assale posteriore 8,4 l



FRENI

Freni di servizio Pedale combinato freno-inch, agenti sulle 4 ruote, esenti da manutenzione
 Freno di stazionamento A disco secco



SISTEMA IDRAULICO

Sistema..... Centro aperto
 Pressione max. d'esercizio 200 bar
 Portata 50 l/min
 Numero cilindri di sollevamento/benna 1/1
 Tipo..... A doppia azione
 Alesaggio x corsa
 Cilindro di sollevamento 95 x 670 mm
 Cilindro benna 85 x 522 mm
 Comando del caricatore Leva multifunzione
 Cinematismo..... Cinematismo a Z.
 Movimenti in parallelo quando si utilizzano le forche dedicate.
 Tempi di ciclo con benna carica
 Sollevamento 5,0 s
 Abbassamento (a vuoto) 3,4 s
 Scarico 0,9 s



STERZO

Sistema..... Articolato
 Tipo..... Sterzo idrostatico
 Angolo di sterzo (a destra e sinistra) 40°
 Pompa dello sterzo Ad ingranaggi
 Pressione max. d'esercizio 175 bar
 Numero cilindri sterzo 1
 Tipo..... A doppia azione
 Alesaggio x corsa 70 x 363 mm
 Raggio min. di sterzo
 (bordo esterno pneumatici 12.0-18) 3.680 mm



CABINA

Cabina con doppia porta conforme alle normative ISO 3471 con struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) conforme alla SAE J1040c e FOPS (Falling Object Protective Structure) conforme alla ISO 3449. La cabina pressurizzata è completamente insonorizzata. Tiltabile, garantisce un facile accesso per la manutenzione.

PALA GOMMATA

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Benna per impieghi generali (tipo C) da 0,7 m³ (capacità SAE) • Braccio con cinematismo a Z (Movimenti in parallelo quando si utilizzano le forche dedicate) • Attacco rapido idraulico • Distributore a 3 elementi • Contrappeso • Cabina tiltabile • Sterzo d'emergenza • Alternatore 60 A • Motorino di avviamento 2,2 kW/12 V • Batteria 92 Ah/12 V • Leva multifunzione • Protezione treno di potenza | <ul style="list-style-type: none"> • Pneumatici 12.0-18 • Robusti assali Heavy Duty • Differenziali LSD anteriori/posteriori • Pedale combinato freno-inch • Cabina di guida spaziosa con riscaldamento • Struttura ROPS/FOPS integrata • Vetri atermici sui 4 lati • Vetri anteriori laminati • Sbrinatori del lunotto posteriore • Tergilunotto • Sedile con sospensioni • Parasole • Cintura di sicurezza (a norma UE) • Piantone dello sterzo regolabile | <ul style="list-style-type: none"> • 2 fari principali alogeni • Luce di retromarcia, integrata nel fanalino posteriore • Ampio vano portaoggetti sul lato sinistro • Appoggia gomito regolabile con piccolo vano integrato • Pannello strumentazione con indicatori di velocità, temperatura olio idraulico, livello carburante • Protezione anti-vandalismi • Dotazione d'uso • Avvisatore acustico | <p>La pala gommata WA65-5 è equipaggiata in conformità alla Direttiva Macchine 89/392 e allo Standard EN474, i valori delle emissioni sonore sono conformi alla Direttiva UE 2000/14, i valori delle emissioni di scarico sono conformi alla Direttiva UE 97/68/EC Stage II.</p> |
|--|--|---|--|

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Stabilizzatore del carico (ECSS) a controllo elettronico • Bloccaggio differenziale 100% • Pneumatici 15.5/55 R18 • Pneumatici 335/80 R18 • Pneumatici 365/70 R18 • Pneumatici 12.5-18 • Benna 4 in 1 da 0,55 m³ • Benna per materiale leggero da 1,0 m³ • Benna a scarico alto da 1,1 m³ • Benna con trattenitore da 0,7 m³ • Benna per scarico laterale da 0,7 m³ | <ul style="list-style-type: none"> • Forche pallet • Spazzatrice • Montaggio con attacco rapido per tutti i tipi di benna • Connessioni idrauliche ad innesto rapido (ISO 16028) • Funzione di gradualità • Antifurto • Antifurto con key master • Sedile Gran Comfort Premium con sospensione pneumatica • Aria condizionata • Radio stereo con lettore di cassetta | <ul style="list-style-type: none"> • Allarme di retromarcia • Faro rotante • Fari addizionali anteriori/posteriori • Stacco batterie • Olio biologico per l'impianto idraulico • Estintore • Verniciatura speciale | <p>Altre dotazioni su richiesta</p> |
|--|--|---|-------------------------------------|

KOMATSU®

Komatsu Europe International NV

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsueurope.com

KOMATSU ITALIA SPA

Via Bergoncino 28
36025 Noventa Vic.na (VI)
Tel. 0444 780 411
Fax 0444 780 554

VHSS087100 10/2004

Materials and specifications are subject to change without notice.

KOMATSU® is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.